

>>> Zuigercompressoren

Mobiel en Economy serie





Creemers Compressors B.V.
Galliërsweg 27
5349 AT OSS

+31 (0)412 667 999
info@creemers.nl
www.creemers.nl

Creemers Compressors B.V.

Al meer dan 50 jaar professionals in perslucht

In 1966 begonnen de gebroeders Creemers in een kleine, ca. 200m², bedrijfsruimte met enkele medewerkers op de Boschdijk in Eindhoven. De geassembleerde zuigercompressoren evenals verfspuiten en armaturen werden via een bescheiden dealernet op de markt gebracht. Na een voorspoedige start werd in 1968, door ruimtegebrek, een groter pand elders in Eindhoven betrokken, waar 900m² ruimte tijdelijk wat meer mogelijkheden bood.

De eerste kleinere exportopdrachten en een stijgende omzet maakten het noodzakelijk in 1973 de grote stap te wagen. Inmiddels was er een redelijk dealerbestand opgebouwd en het assortiment compressoren evenals de Eminent verfspuiten ontwikkelden zich gunstig. Op het industrieterrein "de Hurk" werd een terrein van 4000m² aangekocht, waarop een modern bedrijfspand werd gebouwd van ca. 2100m². In september 1974 werd verhuisd naar de nieuwe locatie. Inmiddels telde het bedrijf ruim 20 medewerkers.

In 1977 werd de uitbreidingsmogelijkheid benut en het totaal van maar liefst 3400m² bedrijfsruimte gecreëerd. De export ontwikkelde zich voorspoedig en begin jaren tachtig werd ca. 35% van de omzet naar 30 verschillende landen uitgevoerd. Het klanten- en dealerbestand groeiden tot enkele honderden in binnen- en buitenland.

In het najaar van 1987 kon het aangrenzende bedrijfspand van nagenoeg gelijke grootte worden aangekocht waardoor een uniek modern bedrijfspand van ca. 7000m² werd gerealiseerd. Ruime kantooraccommodatie, aparte instructieruimte voor dealerbijeenkomsten, zeer ruime assemblagehal, een groot centraal magazijn van ca. 1800m² en een aparte service- en reparatieafdeling evenals een eigen huisdrukkerij maken dat service en dienstverlening een zeer belangrijke plaats innemen. Vakbekwame medewerkers staan borg voor kwalitatief goede producten en deskundige adviezen.

In het najaar van 2006 is Creemers Compressors BV na 40 jaren gevestigd te zijn geweest in Eindhoven verhuisd naar de huidige locatie in Oss. Hier is een groot centraal magazijn met zeer uitgebreide onderdelenvoorraad, een reparatie- en revisiewerkplaats waar Creemers compressoren na vele jaren trouwe dienst gereviseerd of gerepareerd kunnen worden. Ook worden vanuit Oss de door het hele land gevestigde monteurs aangestuurd waardoor er snel en adequate service ter plaatse uitgevoerd kunnen worden, compleet met een 24-uurs storingsdienst.



»» Een lange historie van kwaliteitsproducten

Met meer dan 50 jaar ervaring in het ontwikkelen van zuigercompressoren, zet Creemers een hoge standaard als het aankomt op kwaliteit en betrouwbaarheid.



1967



Vandaag



Direct aangedreven draagbare en mobiele compressoren 1,5 en 1,8 kW Lichtnet uitvoering - Maximum werkdruk 8 of 10 bar

»» Portair 230/6

Deze olievrije compressor is uitermate geschikt voor lichte onderhoudswerkzaamheden als schoonblazen, licht tack- en nietwerk evenals het oppompen van banden, etc.

Deze gebruiksvriendelijke compressor is eenvoudig te vervoeren vanwege zijn bouwwijze en gewicht. Mede doordat hij olievrij is, is hij prima mee te nemen zonder risico van olielekage.

»» Mobiel 220/25 - Mobiel 220/50

Betrouwbare compressoren die geschikt zijn voor een groot aantal toepassingen, gelijk aan die van de Portair 230/6. Deze compressoren zijn oliegesmeerd en hebben een grotere tankinhoud waardoor in een aantal gevallen langer achter elkaar kan worden doorgewerkt.

De sterke wielen staan eenvoudige verplaatsing toe en zorgen samen met de bouwwijze voor een stabiele opstelling van deze betrouwbare compressor.



MOBIEL 220/25



MOBIEL 220/50

»» Portair 270/9

De Portair 270/9 is de ideale oplossing voor de meest uiteenlopende mobiele toepassingen, dit door zijn geringe gewicht en hoge persluchtopbrengst.

De compressor is o.a. geschikt voor: bandenpompen, schoonblazen, klein verfspuitwerk, pneumatisch nieten en spijkeren en lichte onderhoudswerkzaamheden. De compressor is voorzien van:

- Reduceerventiel.
- Orion passende snelkoppeling.
- Beugels t.b.v. oprollen van een slang (slang niet meegeleverd).

»» Mobiel 270/10

De mobiel 270/10 is een mobiele krachtpatser welke zowel verreden kan worden als gedragen, doordat zijn gewicht voldoet aan de Arbo-eisen.

Door zijn hoge opbrengst en 10L ketel is deze compressor ideaal voor het zware niet- en spijkerwerk. Vanzelfsprekend is de mobiel 270/10 ook zeer geschikt voor het bandenpompen, schoonblazen, kleine verfspuitwerken en lichte onderhoudswerkzaamheden.



» Mobiel 270/20 - Mobiel 270/90

Deze compressoren zijn mede door de grote perslucht ketels geschikt voor het zwaardere mobiele werk.

- Compacte bouwwijze door directe koppeling met 230V.
- Elektromotor incl. thermische veiligheid.
- Volautomatisch met drukschakelaar en ontlastventiel.
- Standaard uitgevoerd met reduceerventiel.
- Voorzien van Orion passende snelkoppeling.
- Zeer gering in onderhoud



MOBIEL 270/50



MOBIEL 270/20



MOBIEL 270/25

Direct aangedreven mobiele compressoren 2,2 kW

Lichtnet uitvoering - Maximum werkdruk 10 bar

» Mobiel 330/18 (met huid) - Mobiel 330/20

Deze installaties zijn geschikt voor vele doeleinden, o.a. schoonblazen, verfspuiten, pneumatisch nieten en spijkeren, klein pneumatisch gereedschap voor nieuwbouw, renovatie en service werkzaamheden. De machines presteren zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

- Zware "heavy duty" uitvoering.
- Uitgevoerd met luchtgevulde banden, zeer geschikt voor onverharde ondergrond (Mobiel 330/18).
- Uiterst laag toerental, dus stil en zeer duurzaam.
- Volautomatisch lopend, 10 bar uitvoering.
- Uitgevoerd met filterreduceerventiel en Orion passende snelkoppeling.
- Zwaar gekoeld.
- Uitgevoerd met gietijzeren cilinder.
- Zeer laagtoerig.



MOBIEL 330/18 met huid



MOBIEL 330/20

V-snaar aangedreven mobiele compressoren 1,5 kW

Lichtnet en krachtstroom uitvoering - Maximum werkdruk 10 bar

» Mobiel 254/25 - Mobiel 254/50 - Mobiel 254/90

- Robuuste twee cilinder compressoren.
- Uiterst laag toerental, dus stil en zeer duurzaam.
- Volautomatisch lopend, 10 bar uitvoering.
- Uitgevoerd met reduceerventiel, met uitzondering van Mobiel 254/90. Deze is uitgevoerd met filterreduceerventiel.
- Uitgevoerd met Orion passende snelkoppeling
- Zwaar gekoeld.
- Zware "Heavy Duty" uitvoering.



MOBIEL 254/25 - MOBIEL 254/50 - MOBIEL 254/90

V-snaar aangedreven mobiele compressoren 2,2 - 3 kW

Lichtnet- en krachtstroomuitvoering (2,2 kW) en krachtstroom uitvoering (3 kW) - Maximum werkdruk 10 bar

»» Mobiel 387/50 - Mobiel 387/90 - Mobiel 387/200 - Mobiel 514/200

Deze compressoren zijn ideaal voor de zware mobiele werkzaamheden.

De meest voorkomende toepassingen zijn:

- schoonblazen, verfspuiten.
- pneumatisch nieten en spijkeren, klein.
- pneumatisch gereedschap voor nieuwbouw.
- renovatie en service werkzaamheden.



MOBIEL 387/50 - MOBIEL 387/90 - Mobiel 387/200 - EC 514/200



»» Technische gegevens



Type	druk		capaciteit l/min		pk	kW	cilinders	Toerental	Ketel	L	B	H	kg
	bar	psi	slagvol	eff.					L	(mm)	(mm)	(mm)	
Draagbare en mobiele compressoren - 1,5 en 1,85 kW op lichtnet													
Portair 230/6 OF	8	116	230	130	2	1.5	1	2850	6	330	420	430	14
Mobiel 220/25	10	145	220	125	2	1.5	1	2850	25	310	610	580	25
Mobiel 220/50	10	145	220	125	2	1.5	1	2850	50	430	770	660	33
Portair 270/9	10	145	270	150	2.5	1.85	1	2850	6	475	455	500	24
Mobiel 270/10	10	145	270	150	2.5	1.85	1	2850	10	330	420	635	24
Mobiel 270/20	10	145	270	150	2.5	1.85	1	2850	20	430	520	790	24
Mobiel 270/25	10	145	270	150	2.5	1.85	1	2850	25	320	630	620	28
Mobiel 270/50	10	145	270	150	2.5	1.85	1	2850	50	320	940	700	36
Mobiel 270/90	10	145	270	150	2.5	1.85	1	2850	90	400	1100	850	62

Mobiele compressoren 2,2 kW op lichtnet

Mobiel 330/18	10	145	330	225	3	2.2	2	2850	22	610	770	540	50
Mobiel 330/20	10	145	330	225	3	2.2	2	2850	20	430	520	790	43

V-snaar gedreven mobiele compressor - 1,5 kW - 3 kW op lichtnet en in krachtstroom uitvoering

Mobiel 254/25	10	145	254	190	2	1.5	2	1075	25	830	370	710	46
Mobiel 254/50	10	145	254	190	2	1.5	2	1075	50	870	370	780	55
Mobiel 254/90*	10	145	254	190	2	1.5	2	1075	90	1000	410	820	67
Mobiel 387/50	10	145	387	270	3	2.2	2	1075	50	870	370	700	59
Mobiel 387/90*	10	145	387	270	3	2.2	2	1075	90	1000	410	900	71
Mobiel 387/200*	10	145	387	270	3	2.2	2	1075	200	1500	450	1100	95
Mobiel 514/200*	10	145	514	290	4	3	2	1400	200	1500	450	1100	128

* Uitgevoerd met een reiniger reduceerventiel



Economy Serie

Stationaire en mobiele zuigercompressoren van 1,5 - 7,5 kW - op 10 en 15 bar

»» EC- en ECS serie

De luchtig geprijsde stationaire compressorserie heeft alle bekende Creemers eigenschappen. Vanaf 3 kW bieden wij stationair niet-geluidgedempte compressoren aan van 10 en 15 bar. Ook is deze serie in geluidgedempte uitvoering verkrijgbaar, al vanaf 1,5 kW. De zwaardere compressoren op 10 bar kennen zelfs de optie van een opgebouwde koeldroger.

- Solide degelijk gebouwde zuigercompressoren
- Uitgevoerd met gietijzeren cilinder
- Tweecilinder tweetraps uitvoering dus hoog rendement en lage uittrede temperatuur
- Grote ventilator voor optimale koeling
- Compleet bekabelde sterddriehoekschakelaar met aan/uit schakelaar incl. noodstopschakelaar (vanaf 5,5 kW)
- Geluidgedempt aanzuigfilter met groot filterend oppervlak dus lange levensduur en hoog rendement
- Lage onderhoudskosten



EC 514/270



EC 827/500 en EC 1210/500



Opgebouwde koeldroger

Bedieningspaneel

De Economyserie is ook verkrijgbaar in een geluidgedempte versie met optioneel een opgebouwde koeldroger en duidelijk bedieningspaneel, inclusief serviceplan. Op deze manier beschikt u over een kant-en-klaar compressorstation, dat u in de werkplaats of zeer dichtbij de plaats van luchtafname kunt installeren.

»» Creemers Performance kit

Om de levensduur van uw te compressor te verlengen is het nodig om eens per jaar een onderhoudsbeurt uit te voeren. Om voor u kosten te besparen en er toch voor te zorgen dat u zo lang mogelijk plezier hebt van uw Creemers Compressor, hebben wij voor u een kostenbesparende onderhoudskit ontwikkeld: De Creemers Performance kit.

De kit is rijkelijk gevuld met originele onderdelen welke onze monteurs ook gebruiken voor een servicebeurt aan uw compressor. Ook bevat de kit een uitgebreide gebruiksaanwijzing, zodat u zelf de onderhoudsbeurt op de juiste manier kunt uitvoeren.





Technische gegevens



Type	druk		capaciteit l/min		pk	kW	cilinders	trappen	Toeren-tal	Geluidsniveau standaard geluidgedempt	Ketel L	L (mm)	B (mm)	H (mm)	kg
	bar	psi	slagvol	eff.											
Economy serie - Stationaire zuigercompressoren van 3 - 7,5 kW												Niet geluidgedempt - 10 bar			
EC 514/270	11	145	514	290	4	3	2	2	1400	76	270	1500	450	1100	157
EC 653/270 YD	11	145	653	450	5.5	4	2	2	1000	77	270	1500	450	1100	180
EC 827/500 YD	11	145	827	570	7.5	5.5	2	2	1250	77	500	1940	600	1375	200
EC 950/500 YD	11	145	950	620	7.5	5.5	2	2	750	77	500	1940	600	1375	205
EC 1210/500 YD	11	145	1210	910	10	7.5	2	2	900	77	500	1940	600	1375	225
Economy serie - Stationaire en mobiele zuigercompressoren van 3 - 7,5 kW												Niet geluidgedempt - 15 bar			
EC 367/270	15	218	367	275	4	3	2	2	1000	76	270	1640	500	995	170
EC 522/270 V YD	15	218	522	395	5.5	4	2	2	800	75	270V	835	600	1950	180
EC 522/270 YD	15	218	522	395	5.5	4	2	2	800	75	270	1640	600	1195	200
EC 626/500 YD	15	218	626	470	7.5	5.5	2	2	1000	77	500	1940	600	1315	240
EC 760/500 YD	15	218	760	570	7.5	5.5	2	2	600	77	500	1940	600	1375	260
EC 942/500 YD	15	218	942	705	10	7.5	2	2	750	77	500	1940	600	1375	265
Economy serie - Stationaire en mobiele zuigercompressoren van 1,5 - 7,5 kW												geluidgedempt - 10 en 15 bar			
ECS 254/27*	10	145	254	190	2	1.5	2	1	1075	64	27	780	470	960	99
ECS 320/27*	10	145	320	240	3	2.2	2	1	1350	65	27	780	470	960	87
ECS 514	11	145	514	290	4	3	2	2	1400	68		945	760	960	170
ECS 653 YD	11	145	653	450	5.5	4	2	2	1000	68		945	760	960	181
ECS 827 YD	11	145	827	570	7.5	5.5	2	2	1250	68		1270	780	890	240
ECS 1210 YD	11	145	1210	910	10	7.5	2	2	1300	68		1270	780	890	259
ECS 367	15	218	367	275	4	3	2	2	1000	68		945	760	960	170
ECS 522 YD	15	218	522	395	5.5	4	2	2	800	68		945	760	960	181
ECS 626 YD	15	218	626	470	7.5	5.5	2	2	1000	68		1270	780	890	240
ECS 760 YD	15	218	760	570	7.5	5.5	2	2	600	68		1270	780	890	245
ECS 942 YD	15	218	942	705	10	7.5	2	2	750	68		1270	780	890	259

* Verkrijgbaar in 230 Volt en 400 Volt

Maatvoeringen ECS op ketel (en koeldroger)



Type	C & CD			C & CD			C		CD
	Ketel 270 ltr			Ketel 500 ltr			Excl. koeldroger		Inc. koeldroger
	L	B	H	L	B	H	gewicht		gewicht
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	270 ltr	500 ltr	500 ltr
ECS "C & CD"									
ECS 514	1600	630	1530				238		
ECS 653	1600	630	1530	2020	1000	1600	252	306	316
ECS 827				2020	1000	1600		410	420
ECS 1210				2020	1000	1600		448	458



