

BLINDKLINKNAGELTANG RRI-PR40948

RED ROOSTER Industrial pneumatisch-hydraulische blindklinktang met opvangbeker.
 Zeer snel en krachtig, met een laag luchtverbruik per blindklinknagel.
 Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven voor optimaal werkgemak.
 Wordt geleverd met meerdere mondstukken voor diverse blindklinkcapaciteiten. Blindklinkcapaciteit: 4,8mm, geldig voor alle veel voorkomende materialen: Staal, Aluminium, RVS.

Kermerken:

- snel en krachtig
- laag luchtverbruik
- ergonomisch en lichtgewicht
- mondstukken voor 4,0 en 4,8 mm
- met vacuum voor verticaal werken
- inclusief sleutels, oliespuit en rubberen voet

Accessoires

	CP612705 Mondstuk 4,0mm (5/32")
	CP612706 Mondstuk 4,8mm (3/16")
	CP612746 Mondstuk voor monobolt 4,8mm (3/16")



Specifications

Merk	RED ROOSTER Industrial
Veiligheidsnorm	EN ISO 11148-1
Trekkracht (N)	9200
Max. blindnietcapaciteit (mm)	4,8
Slag (mm)	22
Luchtverbruik (l/slag)	1,2
Gewicht (kg)	1,9
Luchtaansluiting	PT 1/4"
Slangdiameter (mm)	9,5
Vibraties (m/s²)	1,0
Geluidsniveau (dB(A))	82
mm A	290
mm B	320
Maximale Luchtdruk (Bar)	6,3
Formal Capacity	920 kg
EAN	8717981364701