

**2-armige universele trekkers met instelbare spandiepte en zwenkbare trekhaken****ST**







Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

205**Omschrijving**

- Indien er voldoende ruimte om het te trekken opbject is, adviseren wij om een 3-armige trekker Baureihe 206 te gebruiken
- Zwenkbare trekhaken
- Plaatsbesparende twee-armige brug
- Mechanische spindel.
- Draad is voorzien van speciale coating

Voordeel

- Hoe groter de druk om los te trekken des te steviger de grip
- universeel inzetbaar dankzij verstelbare haken
- De kraag op de 6 kant van de spindel voorkomt dat de sleutel ervan af glijdt.
- voor extreem vast zittende objecten kan men een hydraulische spindel inzetten Baureihe 8-0
- voor extreem vast zittende objecten kan men een hulppers inzetten Baureihe 9

Art.-No.		 mm	 mm		 mm	max. t	 max. Nm	
205-00	-028571	100	100	2	13	3,5	50	
205-01	-028656	150	150	2	17	5	120	
205-02	-028731	250	220	2	22	7	150	
205-1	-028816	300	280	2	27	10	280	
205-2	-028991	400	400	3	27	10	300	
205-3	-029073	500	540	3	27	12	320	

2-armige universele trekkers met instelbare spandiepte, lange hydraulische spindel en zwenkbare trekhaken (inclusief mechanische spindel)**ST**





voor het lostrekken van bijzonder vastzittende lagers, tandwielen enz

205-B**hydraulic**
TECHNOLOGY**Omschrijving**

- Indien er voldoende ruimte om het te trekken opbject is, adviseren wij om een 3-armige trekker Baureihe 206-B te gebruiken
- Zwenkbare trekhaken
- Plaatsbesparende twee-armige brug
- in elke positie parallelle trekhaken, waardoor alleen de draagvlakken met het eraf te trekken deel in aanraking komen
- Mechanische spindel.

Voordeel

- Door de grote drukcapaciteit goed te gebruiken bij erg vastzittende delen, die vlug en zonder moeite losgetrokken worden
- Hoe groter de druk om los te trekken des te steviger de grip
- universeel inzetbaar dankzij verstelbare haken
- De kraag op de 6 kant van de spindel voorkomt dat de sleutel ervan af glijdt.
- Alle onderdelen zijn los leverbaar en voorzien van eigen artikelnummer

Art.-No.		 mm	 mm		max. t	mit with	
205-02-B	-886072	250	220	2	7	8-01	
205-1-B	-886089	300	280	2	12	8-02	
205-2-B	-886096	400	400	3	12	8-02	
205-3-B	-886102	500	540	3	12	8-02	