




NT 30/1 Tact Te M

De 30/1 Tact Te M verwijdt grondig fijne stofdeeltjes van stofklasse M die in de longen terecht kunnen komen en die vaak vrijkomen op bouwplaatsen. Compacte stof-/waterzuiger met 30-liter reservoir.




1 Volledig automatische filterreiniging

- Sensorgestuurde elektronica voor uiterst efficiënte filterreiniging en optimaal zuigvermogen.



2 Gekeurde filtratie-efficiëntie van 99,9 procent

- Fijnstof wordt vrijwel volledig verwijderd, waardoor de werkplek schoon en veilig blijft.



3 Compleet antistatisch systeem met geleidende toebehoren.

- Effectieve bescherming tegen stroomschokken door antistatische lading.



4 Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat

- De Te-versies zijn standaard voorzien van een stopcontact, een in-/uitschakelmechanisme en een antistatisch systeem.



NT 30/1 Tact Te M

- Compleet antistatisch systeem, inclusief geleidende toebehoren
- Stopcontact met automatisch starten voor elektrisch gereedschap
- Filtratie van koellucht

Technische gegevens

Artikelnr.	1.148-235.0	
EAN Code	4054278048215	
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	30
Max. vermogen	W	1380
Standaard nominale diameter		DN 35
Geluidsniveau	dB/A	69
Gewicht	kg	14,2
Afmetingen (l x b x h)	mm	560 x 370 x 580

Uitrusting

Zuigslang	m	4 / Met bocht (elektrisch geleidend)	Zwenkwiel met rem	■
Zuigbuis	stuk(s) x m	2 x 0,5 / Roestvrijstaal	Filterreiniging	Tact filterreiniging
Filterzak	stuk(s)	1 / Vlies	Stofklasse	M
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	360	PE-plastic zak voor stofvrije afvoer	stuk(s) 1
Plintenzuigmond		■		
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■		
In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap		■		
Antistatisch systeem		■		
Vlakfilter		PES		
Stootrand rondom		■		
Beschermingsklasse		I		

■ Bij de levering inbegrepen

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Krümmer Adv, elektrisch leitend	1	2.889-168.0	1 stuk(s)	35					■
Krümmer Adv	2	2.889-170.0	1 stuk(s)	35					□
Bocht NW40	3	2.889-171.0	1 stuk(s)	40					□
Bocht elektr. geleidend NW40	4	2.889-172.0	1 stuk(s)	40					□
Vloerzuigmonden									
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	5	2.889-152.0	1 stuk(s)	35		360 mm			■
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	6	2.889-153.0	1 stuk(s)	40		360 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW35	7	2.889-173.0	1 stuk(s)	35		300 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW40	8	2.889-174.0							□
Plintenzuigmond									
Fugendüse NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	1 stuk(s)	35	225 mm				■
Fugendüse NT Tact DN 40	10	2.889-160.0	1 stuk(s)	40	225 mm				□
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Set suction tube stainless steel NW35 55	11	2.889-192.0	1 stuk(s)	35	550 mm				■
Set suction tube stainless steel NW40 55	12	2.889-194.0	1 stuk(s)	40	550 mm				□
Saugrohr	13	6.902-081.0	1 stuk(s)	40	0,5 m			RVS	□
Vlakfilter PES									
	14	6.907-662.0	1 stuk(s)						■
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering									
	15	2.889-231.0	10 stuk(s)						□
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	16	2.889-158.0	10 stuk(s)						□
Vliesfilterzakken									
Vliesfiltertüten	17	2.889-154.0	5 stuk(s)					Vliesfilterzak met 30 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in de kop van het apparaat.	□
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	18	6.902-104.0	1 stuk(s)	35	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
	19	6.902-105.0	1 stuk(s)	40	220 mm				□
Zuigbuizen, metaal									
Set suction tube chromed NW35 550mm	20	2.889-191.0	1 stuk(s)	35	550 mm				□
Overige									
Adapter old packaged NW35	21	2.889-312.0							□
Adapter connection old elektr. leitend	22	5.031-436.0							□
Bohrstaubdüse	23	2.679-000.0	1 stuk(s)					Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	□
Vlakfilter PTFE									
Vlakfilter PTFE	24	6.907-455.0	1 stuk(s)						□
Stoffilters									
Candle filter packaged	25	2.414-000.0	1 stuk(s)						□
Autozuigmond									
Autodüse	26	6.906-108.0	1 stuk(s)	35		90 mm		Kunststof	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)								
Saugschlauch, elektrisch leitend	1	2.889-137.0	1 stuk(s)	35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch	2	2.889-135.0	1 stuk(s)	35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	3	2.889-136.0	1 stuk(s)	35	2,5 m		Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	4	2.889-138.0	1 stuk(s)	40	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
	5	2.889-139.0	1 stuk(s)	40	2,5 m		Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	6	2.889-140.0	1 stuk(s)	40	4 m		Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	7	2.889-141.0	1 stuk(s)	40	4 m		4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1 stuk(s)	40	2,5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	9	2.889-161.0	1 stuk(s)	35	2 m			<input type="checkbox"/>
Reparatiesets								
Reparaturset DN 35	10	2.889-149.0	1 stuk(s)	35			Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40	11	2.889-150.0	1 stuk(s)	40			Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Verlängerslangen (clipsysteem)								
Verlängerungsschlauch	12	2.889-145.0	1 stuk(s)	35	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	13	2.889-146.0	1 stuk(s)	40	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 30/1 TACT TE M

1.148-235.0



		Artikelnr.	Anzahl	Nennweite			Prijs	Beschrijving	
Aansluitadapter voor elektrisch gereedschap, clip-on, elektrisch geleidend									
Werkzeugniffe DN 35, clipbar	1	2.889-151.0	1 stuk(s)	35				Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen.	■
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend									
Connection cone NW35	2	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	3	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren