

GB 18 LTX BL Q I (603828500) Accu-tapmachine
18V 2x5.2Ah Li-Ion; Lader ASC 55; metaBOX 145 L

Art. nr. 603828500

EAN 4007430333599



Afbeelding plaatsvervangend



- Volwaardige accu-boorschroevendraaijer met unieke, gepatenteerde tapfunctie
- Snel boren en reinigen van schroefdraden zonder onderbreking door automatische omschakeling van de draairichting
- Twee snelwissel-tapijzerhouders voor de opname van tapmachines met vierkant en cilindrische boren
- Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
- Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
- Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Technische waarden

Parameters

Type accu-pack	Li-Ion
Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2 x 5.2 Ah
Max. koppel zacht	60 Nm
Max. koppel hard	120 Nm
Instelbaar koppel	1 - 20 Nm
Schroefdraaddiameter	M4 - M12
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	65 mm
Nullasttoerentallen	0 - 500 / 0 - 1850 /min
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	2.5 kg

Trilling

Boren metaal	3.2 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukniveau	78 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	89 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Snelwissel-tapijzerhouder M4-M6
 Snelwissel-tapijzerhouder M8-M12
 Extra handgreep
 Riemhaak met bitdepot
 2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah)
 Lader ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L