2022
Beta
Action
Geldig
tot 31/12/2022
of zolang de voorraad strekt
Prijzen exclusief BTW.

INDEX

WERKPLAATS INRICHTING	2÷4
GEREEDSCHAPSWAGENS	5÷10
ASSORTIMENTEN EN INLEGBAKKEN	11÷16
COMBO – MODULAR SYSTEM	18-19
WERKBANKEN	20-21
TROLLEYS EN KOFFERS	17-21-22
GEREEDSCHAPSTASSEN	23÷26
SLEUTELS	27÷30
SCHROEVENDRAAIERS	31
GEREEDSCHAPPEN MET KLEUR HERKENNING	32-33
DOPSLEUTELS	34÷36
MOMENTSLEUTELS	37-38
TANGEN	39-40
BOOR EN TAPGEREEDSCHAP	41-42
HAMERS EN BEITELS	43
ALGEMENE GEREEDSCHAPPEN	44÷49
LAMPEN	50÷52
1000V GEÏSOLEERD GEREEDSCHAP	53-54
SNIJGEREEDSCHAPPEN	55
BETA SCHUUR EN SLIJPSCHIJVEN	56
HAAKSE SLIJPER	57
AUTOMOBIEL GEREEDSCHAPPEN	58÷81
KETTING TAKELS Robur	82-83
PERSLUCHTGEREEDSCHAPPEN	84÷88
VEILIGHEIDSSCHOENEN	89÷96
WERKKLEDING	97÷103
BETA COLLECTION	104

Beta Utensili S.p.A behoudt zich het recht voor om producten te verbeteren en aan te passen zonder voorafgaand bericht.

C45PRO WERKPLAATSINRICHTING C45PRO

C45PRO

Samengesteld als volgt:
- Vast ladenblok met 7 laden (C45PRO M7)
- Vast service blok (C45PRO MS)
- Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO C7)
- 2 deurs hoge kast (C45PRO AS2)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 3 ophangkasten (C45PRO PM)
- 3 bevestigingssteunen, breed model (C45PRO SL)
- 1 bevestigingssteun, smal model (C45PRO SS)

2000 mm
495 mm
2955 mm

045000001 C45PRO X
€ 2.499,00
- Werkblad uit MDF, voorzien van een roestvaststalen afwerking (C45PX/3-2,0MT)

305 kg

045000002 C45PRO W
€ 2.425,00
- Multiplex houten werkblad (C45PW/3-2,0MT)

303 kg

C45PRO A

Samengesteld als volgt:
- Vast ladenblok met 7 laden (C45PRO M7)
- Vast service blok (C45PRO MS)
- Twee deurs onderkast (C45PRO MA)
- 3 ophangkasten (C45PRO PM)
- 3 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 2 bevestigingssteunen, breed model (C45PRO SL)
- 2 bevestigingssteunen, smal model (C45PRO SS)

2000 mm
495 mm
2040 mm

045000003 C45PRO AX
€ 1.850,00
- Werkblad uit MDF voorzien van roestvaststalen afwerking (C45PX/3-2,0MT)

206 kg

045000004 C45PRO AW
€ 1.775,00
- Multiplex houten werkblad (C45PW/3-2,0MT)

204 kg

NEW

C45PRO B

Samengesteld als volgt:
- Vast ladenblok met 5 laden (C45PRO M5)
- Twee deurs onderkast s (C45PRO MA)
- Enkel deur hoge kast (C45PRO AS1)
- 2 ophangkasten (C45PRO PM)
- 2 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 2 bevestigingssteunen, breed model (C45PRO SL)
- 1 1 bevestigingssteun, smal model (C45PRO SS)

045000021 C45PRO BX

€ 1.599,00

- Werkblad uit MDF, voorzien van roestvaststalen afwerking (C45PX/2-1,3MT)

191 kg

045000022 C45PRO BW

€ 1.549,00

- Multiplex houten werkblad (C45PW/A2-1,3MT)

190 kg

C45PRO D

Samengesteld als volgt:
- 1 multiplex houten werkblad (C45PRO M7)
- 1 vast ladenblok met 7 laden (C45PRO C7)
- 11 vast serviceblok (C45PRO MS)
- 1 vast ladenblok met 5 laden (C45PRO M5)
- twee deurs onderkast (C45PRO MA)
- 5 geperforeerde gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 5 ophangkasten (C45PRO PM)
- 7 bevestigingssteunen, breed model (C45PRO SL)
- 2 bevestigingssteunen, smal model (C45PRO SS)
- 2 enkele deurs hoge kast (C45PRO AS1)



045000031 C45PRO DX

€ 4.699,00

- 1 werkblad uit MDF, voorzien van roestvaststalen afwerking 2,0 m (C45PX/3-2,0MT)
- 1 werkblad uit MDF, voorzien van roestvaststalen afwerking1,3 m (C45PX/2-1,3MT)
- 1 zelfdragende complete hoek (C45PRO C/X)

572 kg

045000032 C45PRO DW

€ 4.550,00

- 1 multiplex houten werkblad 2 m (C45PW/3-2,0MT)
- 1 multiplex houten werkblad 1.3 m (C45PW/2-1,3MT)
- 1 zelfdragende complete hoek met houten werkblad (C45PRO C/W)

568 kg

C55 WERKPLAATSINRICHTING RSC55

055000065 **C55PB-PRO/7**

€ 4.999,00

WERKPLAATS SAMENSTELLING RSC55

Bestaande uit:

C55B

Werkbank met werkblad (2050x700 mm) bekleed met een stootvaste, krasvaste ABS-coating die bestand is tegen oliën en koolwaterstoffen.

Voorzien van:

- Gaten voor een bankschroef (1599F/150, apart te bestellen)
- Verticaal verstelbare voeten

C55M7

Vaste module met zeven laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders

- Aluminium openingssysteem over de gehele lengte van de lade
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Centrale vergrendeling vooraan
- Geschikt voor inlays

C55MS

Vaste servicemodule

- Ingebouwde afvalbak
- Papierrolcompartiment
- Opberglade, 305x270 mm

C55/2PM + C55/PF

Gereedschapssysteem met 2 wandkasten

- 2 wandkasten, 1024x400x300 mm, met gasveren
- 2 onderkastpanelen, 1024x620x25 mm
- 2 onderkast geperforeerde gereedschapspanelen, 1024x620x25 mm

055000066 **C55PB-PRO/8**

€ 4.299,00

WERKPLAATS SAMENSTELLING RSC55

Bestaande uit:

C55B

Werkbank met werkblad (2050x700 mm) bekleed met een stootvaste, krasvaste ABS-coating die bestand is tegen oliën en koolwaterstoffen.

Voorzien van:

- Gaten voor een bankschroef (1599F/150, apart te bestellen)
- Verticaal verstelbare voeten

C55C7

Verrijdbare rolcabine met zeven laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders

- 4 zwenkwielen Ø 100 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem)
- Aluminium openingssysteem over de gehele lengte van de lade
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Centrale vergrendeling vooraan
- Te voorzien van gethermovormde trays

C55MA

Vaste tweedeursmodule

- Push-pull openingssysteem
- Met slot
- Binnenplank, verticaal verstelbaar

C55PS

Gereedschapswand met rolluik en montageframe

- Aluminium rolluik, verticaal verstelbaar, met slot
- Uitneembaar geperforeerd gereedschapspaneel

NEW

//C37

GEREEDSCHAPSWAGEN

- Robuust multifunctioneel werkblad.
- Uitsparingen en gaten voor het opbergen van schroevendraaiers.
- Ladengreep vervaardigd uit aluminium, met ontsluitings mechanisme over de gehele lengte van de lade.
- Beschermende hoekbumpers over de gehele hoogte van de wagen om schade aan voertuigen in de werkplaats te voorkomen.
- Vier wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem).
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.

	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	max	kg	€
C37/6	037000061	037000062	037000063	4 75 mm 1 150 mm 1 305 mm	30 kg 35 kg 40 kg	69	€ 649,00
C37/7	037000071	037000072	037000073	5 75 mm 1 150 mm 1 225 mm	30 kg 35 kg 35 kg	71	€ 675,00
C37/8	037000081	037000082	037000083	6 75 mm 2 150 mm	30 kg 35 kg	73	€ 699,00

//C37A/7

GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 LADEN ANTI-OMVAL BEVEILIGING

1004 mm
482 mm
803 mm

71 kg

n°		Max
5	75 mm	30 kg
1	150 mm	35 kg
1	225 mm	35 kg

€ 695,00

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
037000271	037000272	037000273

//C39

GEREEDSCHAPSWAGEN

- Vier wielen met stalen kern, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem).
- Centraal veiligheidsslot aan voorzijde.
- Laden ontsluiten door een greep over de gehele lengte van de lade.
- Robuust multifunctioneel werkblad met uitsparingen en gaten voor het bergen van schroevendraaiers.
- Geintregreerde spuitbushouders en papierrolhouder.

971 mm
500 mm
800 mm

FRAME EN VOORZIJDE VAN DE LADEN VERVAARDIGD UIT EEN ALUMINIUM LEGERING STEVIGHEID + GEWICHTSBESPARING

	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n°	max	kg	€
C39/6	039000031	039000032	039000033	4 70 mm 1 140 mm 1 280 mm	30 kg 35 kg 40 kg	59	€ 949,00
C39/7	039000001	039000002	039000003	5 70 mm 1 140 mm 1 210 mm	30 kg 35 kg 35 kg	61	€ 999,00
C39/8	039000041	039000042	039000043	6 70 mm 2 140 mm	30 kg 35 kg	64	€ 1.049,00



NEW

ONTDEK DE NIEUWE RSC!

Beta introduceert met trots het nieuwe RSC-productassortiment, ontworpen om aan de eisen van elke professional te voldoen, opmerkelijke betrouwbaarheid en hoge prestaties te garanderen. Het nieuwe ontwerp, geïnspireerd op de racewereld, geeft dit assortiment kasten en gereedschapswagens een charmante, unieke stijl: op basis van de nieuwe kleuren en afwerkingen onderscheidt deze nieuwe RSC-serie zich als uniek in de markt. De stevige structuur en de gebruikte materialen garanderen een hoge kwaliteit en een lange levensduur en vormen zo een effectieve aanvulling op het dagelijkse werk van industriële productieafdelingen, autoreparateurs en algemene onderhoudsbedrijven. Bovendien zijn de meeste RSC gereedschapswagens bekroond met de prestigieuze TÜV-certificering, die synoniem staat voor gegarandeerde veiligheid en kwaliteit, en wordt verkregen na succesvolle afronding van zware tests onder het EK5/TA5-protocol.

ACCESSOIRES

024004901 2400 RSC24/PL

€ 52,50

Houten werkblad
voor wagen RSC24

024004902 2400 RSC24/PF

€ 42,50

Geperforeerd gereedschapspaneel s teunen,
voor wagen RSC24

024004909 2400 RSC24/SPC

€ 75,00

Computersteun
voor gereedschapswagens RSC24

- Met uitneembare lade
- Kan niet worden gebruikt met model RSC24AXL

NEW

050000901 5000MS

€ 37,50

Uitklapbaar werkblad

- Te gebruiken als extra werkblad
- Werkblad afmetingen: 390x440 mm, beschermd tegen olie en koolwaterstoffen d.m.v. rubber mat
- Laad capaciteit: 20 kg



2400 RSC24/PD

Documentenvak

		€
ANTRACIET	024004907	€ 27,50
ZWART	024004908	€ 27,50

2400 RSC24/PC

Papierrol houder

		€
ANTRACIET	024004903	€ 13,50
ZWART	024004904	€ 13,50

NEW

//RSC24

GEREEDSCHAPSWAGEN

- Multifunctioneel werkblad met opstaande rand en 8 gaten voor het bergen van schroevendraaiers
- Ladenbodems beschermd door foam rubber matten
- Geintregreerde spuitbushouder (kan aan beide zijden worden aangebracht)
- Elke lade biedt plaats aan 4 EVA foam of ABS voorgevormde inlegbakken
- Vier wielen Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem)
- Centraal veiligheidsslot voorzijde
- Statische laad capaciteit: 800 kg.
- Geintregreerde spuitbushouder (kan aan beide zijden worden aangebracht).

De volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:
Houten werkblad 2400 RSC24/PL
Geperforeerd gereedschapspaneel 2400 RSC24/PF
Uitklapbaar blad 5000MS
Document houder 2400 RSC24//PD
(leverbaar in antraciet grijs of zwart)
Papierrol houder 2400 RSC24/PC
(leverbaar in antraciet grijs of zwart)



	Ral 2011	Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9006 Ral 7016	Ral 9005	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	kg	€
RSC24/5	024004050	024004057	024004056	024004052	024004059	024004051	024004053	60	**€ 499,00**
RSC24/6	024004060	024004067	024004066	024004062	024004069	024004061	024004063	62	**€ 549,00**
RSC24/7	024004070	024004077	024004076	024004072	024004079	024004071	024004073	63	**€ 589,00**
RSC24/8	024004080	024004087	024004086	024004082	024004089	024004081	024004083	66	**€ 639,00**

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg

NEW

//RSC24AXL

GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 LADEN, MET ANTI-OMVALSYSTEEM, BREED MODEL

- Nieuw met ABS versterkt werkblad met anti-valranden, acht gaten voor het opnemen van schroevendraaiers en 6 draagtassen.
- Stevig nylon front, met ingebouwde etikethouder.
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten.
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 vast en 2 sturend (een met rem).
- Gecentraliseerd veiligheidsslot aan de voorkant.
- Statisch draagvermogen: 1.000 kg.
- Ingebouwde flessenhouder aan de zijkant (aan beide zijden toepasbaar).

De volgende accessoires kunnen worden toegevoegd:

- Houten werkblad 2400 RSC24/PL
- Documenthouder 2400 RSC24//PD-A
- Papierrolhouder 2400 RSC24/PC-A

	Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	n°	max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004277	024004273	5 1 1	70 mm 140 mm 210 mm	30 kg 35 kg 35 kg	84	€ 795,00
RSC24AXL/8	024004281	024004287	024004283	6 2	70 mm 140 mm	30 kg 35 kg	88	€ 835,00
RSC24AXL/9	024004291	024004297	024004293	8 1	70 mm 140 mm	30 kg 35 kg	90	€ 875,00



//RSC24L/7

GEREEDSCHAPSWAGEN VERRIJDBARE WERKBANKMET 7 LADEN EN LEGBORDEN

Belangrijkste kenmerken:

- 7 laden (588x367 mm) met kogellagers:
  5 laden, 70 mm hoog
  1 lade, 140 mm hoog
  1 lade, 210 mm hoog.
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten.
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 vast en 2 sturend met remmen.
- centraal slot aan de voorkant.
- Statisch draagvermogen: 1.100 kg.
- Meerlaags houten werkblad met gaten voor bankschroef (1599F/100, apart te bestellen).
- Zijvak met verticaal verstelbare plank.
- Ingebouwde papierrolhouder.
- Dubbele spuitbushouder aan de achterkant

€ 865,00

Ral 2011 Ral 7016	Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016
024004371	024004377	024004373

n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



NEW

RSC24L-CAB

VERRIJDBARE WERKBANK MET 7 LADEN EN AFSLUITBARE KAST

Belangrijkste kenmerken:
- 7 lades (588x367 mm) met kogellagers:
  5 lades, 70 mm hoog
  1 lade, 140 mm hoog
  1 lade, 210 mm hoog.
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten.
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 vast en 2 sturend met remmen.
- Gecentraliseerd slot aan de voorkant.
- Zijgereedschapskast met afsluitbare deur en verticaal verstelbare binnenplank.
- Statisch draagvermogen: 1.100 kg.
- Meerlaags houten werkblad met gaten voor een ondeugd (1599F/100, apart te bestellen).
- Ingebouwde papierrolhouder.
- Dubbele flessenhouder aan de achterkant.

€ 865,00

Ral 2011 / Ral 7016	Ral 7016	Ral 3000 / Ral 7016
024004471	024004477	024004473

n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



RSC28

SUPERTANK VERRIJDBARE WERKBANK MET HOUTEN WERKBLAD EN 10 LADEN

Belangrijkste kenmerken:
- 10 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders.
- Snel, veilig systeem voor het openen en sluiten van lades, met front van nylon en glasvezel.
- 5 zijladen:
  4 laden, 70 mm hoog
  1 lade, 210 mm hoog.
- 5 laden aan de voorkant:
  4 laden, 70 mm hoog
  1 lade, 210 mm hoog.
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten.
- 4 grote wielen, Ø 150 mm:
  2 vast en 2 sturend met remmen.
- 2 gecentraliseerde veiligheidssloten.
- 3 gereedschapsladen aan de voorkant.
- Meerlaags houten werkblad met gaten voor bankschroef (1599F/150, apart te bestellen).
- Ingebouwd gereedschapsvak.
- Zijvak met opklapbare deur met slot.
- Ingebouwde spuitbushouders.
- 135 mm hoog opbergvak met kunststof beklede bodem.
- Statisch draagvermogen: 1.200 kg

€ 1.549,00

Ral 2011 / Ral 7016	Ral 7016	Ral 3000 / Ral 7016
028003001	028003007	028003003

n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



C50S

SERVICE WAGEN MET 3 LADEN

Belangrijkste kenmerken:
- Thermoplastisch werkblad
- 3 laden (588x367 mm) met kogellagergeleiding, 70 mm hoog
- Ladenbodems beschermd door zacht rubber matten
- Centraal veiligheidsslot
- Onderste plateau beschermd tegen olie en koolwaterstoffen d.m.v. rubber mat.
- Vier wielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (een met rem)
- Statische laad capaciteit: 400 kg
- Capaciteit voor elke lade: 15 kg, verdeeld over het gehele vlak
- Papierrol houder artikel 2400S-R/PC is optioneel te bestellen
- Uitklapbaar blad artikel 5000MS is optioneel te bestellen

kg 400

890 mm / 460 mm / 770 mm

- Voorzien van een handig schroevendraaier opbergrek aan de zijkant
- Twee geintregreerde spuitbushouders

38 kg

€ 325,00

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
050000301	050000302	050000303



n°		Max
3	70 mm	15 kg

050000901 **5000MS**

€ 37,50

Uitklapbaar blad voor servicewagen artikel C50S RSC24-RSC24A



024003077 **C04TSS/7**

€ 1.649,00

GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 LADEN, VOLLEDIG VERVAARDIGD

uit roestvast staal
- Zeven laden (570 x 410 mm) met kogellager geleiding; 6 laden, 83 mm hoog; 1 lade, 170 mm hoog;
- 4 wielen Ø 125 mm 2 vaste en 2 zwenkwielen (twee met rem);
- Centraal veiligheidsslot voorzijde;
- Gehele constructie vervaardigd uit roestvast staal
- Wielen, geleiders, lagers en laden zijn vervaardigd uit roestvast staal
- Laden handgrepen zijn vervaardigd uit aluminium

kg 700

935 mm / 470 mm / 680 mm

63 kg

n°		max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg





059880356 **5988VU/M**

€ 1.750,00

ASSORTIMENT VAN 214 GEREEDSCHAPPEN IN ZACHTE FOAM INLEGBAKKEN

SOFT MODULE SYSTEM

Assortiment aanbevolen in combinatie met: RSC24 -RSC24L/7 - C37 - C39 - RSC28 - RSC24L-CAB - C59 - RSC55

Aantal/Omschrijving	Réf. Beta	TR
22 Ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	42	M01
11 Dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	55	M30
11 Ringsleutels, diepgebogen 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm"	90	M30
9 Haakse stiftsleutels met kogelkop ○ 1,5÷10 mm	96BPC/SC9	M30
1 Bithouderdop	895/1	M100
1 Bithouderdop	895/3	M100
1 Bithouderdop	895/6	M100
13 1/4" dopsleutels, zeskant ◌ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	M100
9 1/4" Dopsleutels zeskant, lange uitvoering ◌ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	M100
5 1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven ○ 3-4-5-6-7 mm	900ME	M100
4 Schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven ◖ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100
4 Schroevendraaierdoppen voor Phillips® kruiskopschroeven ✪ PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	M100
7 Schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven ✪ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	M100
1 1/4" verlengstuk 50 mm	900/20	M100
1 1/4" verlengstuk 100 mm	900/20L	M100
1 1/4" verlengstuk 150 mm	900/21	M100
1 1/4" cardangewricht	900/25	M100
1 1/4" steekhecht	900BG/30	M100
1 1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/42	M100
1 1/4" omschakelbare ratel ⓡ	900/55	M100
21 1/2"" dopsleutels, zeskant ◌ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
1 Verloopdop 1/2" naar 3/8" 125 mm	920/15	M100
1 1/2" cardangewricht 250 mm	920/25	M100
1 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm	920AN/125	M100
1 1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm	920AN/250	M100
1 1/2" wringstaaf 305 mm	920/42	M100
1 1/2" omschakelbare ratel ⓡ	920/55	M100
8 1/2" dopsleutels met Torx® profiel ◌ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	M100
11 Dopsleutels, zeskant lange uitvoering ◌ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	M100
1 borgveertangen, inwendig rechte punten ○ 180 mm	1032	M129
1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ○ 170 mm	1034	M129
1 borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	M129
1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	M129
1 waterpomptangen 250 mm	1048	M129
1 Verstelbare griptang 240 mm	1052	M129
1 Zijkniptangen ⧓ 160 mm	1082BM	M129
1 Moniertangen 220 mm	1098	M129
1 blikschaar 250 mm	1112	M129
1 elektricien schaar rechte bladen	1128BM	M129
1 combinatietang hoogverchroomd ═ 180 mm	1150BM	M129
1 Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◖ 160 mm	1166BM	M129
1 Telefoontang, lange halfronde gebogen bekken ◖ 160 mm	1168BM	M129
6 Schroevendraaier voor sleufschroeven ◖ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	1201E	M213
1 Schroevendraaier voor sleufschroeven,	1201EN	M213
4 extra-korte uitvoering ◖ 4x30 mm"	1202E	M213



M01 M30

M213 M230



M129 M100

1	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0,60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	1202EN	M213
12	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven. Extra- korte uitvoering ✪ PH1x30 mm	1207E/TX	M213
1	spanningszoeker ◖	1253	M213
3	doorslagen 2-3-4 mm	30	M230
6	pendrijvers 2-3-4-5-6-8	31	M230
1	centerpunt Ø 4 mm	32	M230
1	koudbeitels 150 mm	34	M230
2	koudbeitels, geprofileerd model 200-250 mm	35	M230
1	ritsbeitels 125 mm	36	M230
1	bankhamer 500 g	1370	M230
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	M230
1	rolbandmaat 3 m	1692	M230
1	Telescopische magneet met flexibele kop	1712TF	M230
1	Halfzoeten vijlen, vierkant met handgreep 200 mm	1719BMA...Q	M230
1	Halfzoeten vijlen, driehoek met handgreep 200 mm	1719BMA...T	M230
1	Halfzoeten vijlen, plat met handgreep 200 mm	1719BMA...P	M230
1	Halfzoeten vijlen, halfrond met handgreep 200 mm	1719BMA...M	M230
1	Halfzoeten vijlen, rond met handgreep 200 mm	1719BMA...R	M230
1	Remschoenborstel	1737NX	M230
1	afbreekmes, plat model 18 mm	1771	M230

059040416 **5904VA/T**

€ 999,00

Assortiment van 102 gereedschappen in ABS voorgevormde inlegbakken

Assortiment aanbevolen in combinatie met: RSC24-RSC24L/7 - C37 - C39 - RSC28 - RSC24L-CAB - C59 - RSC55

Aantal/Omschrijving	Réf. Beta	TR
21 Ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	T05-T06
8 dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	T33
9 haakse inbussleutels ○ 1,5÷10 mm	96/SC9	T33
6 haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	T52
8 T - sleutels met cardangewricht en zeskantdop ◌ 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952	T63
19 "1/2"" dopsleutels, zeskant ◌ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	920A	T83
1 20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm"	920/21	T83
1 1/2" verlengstuk 125 mm	920/22	T83
1 1/2" verlengstuk 255 mm	920/25	T83
1 1/2" cardangewricht	920/42	T83
1 1/2" wringstaaf 305 mm	920/55	T83
1 1/2" omschakelbare ratel ⓡ	1084BM	T137
1 Zijkniptangen, zware uitvoering ⧓ 160 mm	1150BM	T137
1 combinatietang hoogverchroomd ═ 180 mm	1166BM	T137
1 Telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ◖ 160 mm	1032	T145
1 borgveertangen, inwendig rechte punten ○ 180 mm	1034	T145
1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ○ 170 mm	1036	T145
1 borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1038	T145
1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1052	T153
1 Verstelbare griptang 240 mm	1048	T153
7 waterpomptangen 250 mm	1260	T199
6 schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ◖ 2,5x50 -3x75 - 3,5x100 - 4x125 -5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm"	1262	T202
2 koudbeitels, geprofileerd model 100-200 mm	35	T234
1 bankhamer 300 g	1370	T234
1 kunststof hamer Ø 35 mm	1390	T234
1 kunststof inleg	VP5	



T199 T202 T83 T145 T153 T137 T234

T52 T33 T05 T06 T63 VP5

059040426 **5904VU/M**

€ 750,00

ASSORTIMENT VAN 91 GEREEDSCHAPPEN IN ZACHTE FOAM INLEGBAKKEN

Assortiment aanbevolen in combinatie met:
RSC24 - RSC24L/7 - C37- C39 - RSC28 - RSC24L-CAB - C59 - RSC55

Aantal	Omschrijving	Réf. Beta	TR
16	Ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm	42	M05
8	dubbele steeksleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	M33
9	haakse inbussleutels ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9	M33
7	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ◐ 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm	1260	M199
6	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150 mm	1262	M202
8	haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
1	1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm	920AN/125	M83
1	1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm	920AN/250	M83
1	1/2" cardangewricht	920/25	M83
1	1/2" wringstaaf	920/42	M83
1	1/2" omschakelbare ratel ⓜ	920/55	M83
19	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920A	M83
1	Zijkniptangen, zware uitvoering ⟨ 160 mm	1084	M132
1	Combinatietangen ═ 180 mm	1150	M132
1	Telefoontang, lange platte gegroefde bekken ◐ 160 mm	1166	M132
1	waterpomptangen 250 mm	1048	M153
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	M153
2	koudbeitels, geprofileerd model 100-200 mm	35	M234
1	bankhamer 300 g	1370	M234
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	M234
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ◎ 180 mm	1032	M145
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ◎ 170 mm	1034	M145
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	M145
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	M145

059041220 **5904VG/3M**

€ 925,00

ASSORTIMENT VAN 130 GEREEDSCHAPPEN IN ZACHTE FOAM INLEGBAKKEN

Assortiment aanbevolen in combinatie met:
RSC24 - RSC24L/7 - C37 - C39 - RSC28 - RSC24L-CAB - C59 - RSC55



Aantal	Omschrijving	Réf. Beta	TR
16	ringsteeksleutels 6÷21 mm	42	M05
5	ringsteeksleutels 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm	42	M06
1	waterpomptangen 250 mm	1048	M153
1	Verstelbare griptang 240 mm	1052	M153
8	haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	M50
5	schroevendraaiers voor Torx® schroeven ✪ T10-T15-T20-T25-T30	97TTX	M55
1	verstelbare moersleutel met schaalverdeling 250 mm	111	M292
1	elektricienschaar, rechte bladen	1128BMX	M292
1	rolbandmaat 5 m	1692/5	M292
1	afbreekmes, plat model 170 mm	1771	M292
5	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven ◐ 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 mm	1260	M208
3	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm	1262	M208
1	schroevendraaier voor sleufschroeven extra korte uitvoering ◐ 4x30 mm	1260N	M208
1	schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven extra korte uitvoering ✪ PH1x30 mm	1262N	M208
5	Bit voor sleufschroeven, met kleur indicatie ◐ 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm	860LP	M85
8	Bits voor binnenzeskant schroeven, met kleur indicatie ○ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	860PE	M85
5	Bits voor kruiskopschroeven met Phillips® profiel, met kleur indicatie ✪ PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4	860PH	M85
4	Bits voor kruiskopschroeven metPozidriv® - Supadriv® profiel, met kleur indicatie ✪ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4	860PZ	M85
11	Bits voor schroeven met Torx® profiel, met kleur indicatie ✪ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860TX	M85
8	Bits voor schroeven met Tamper Resistant Torx® profiel, met kleur indicatie ✪ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860RTX	M85
1	Magnetische bithouder met handgreep 230 mm	851SR	M85
1	Omschakelbare ratel voor bits 100 mm	860/55	M85
1	Magnetische bithouder, lang 80 mm	882P	M85
1	Dophouders ■ 1/4 - □ 1/4	892	M85
2	koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm	35	M234
1	bankhamer 300 g	1370	M234
1	kunststof hamer Ø 35 mm	1390	M234
1	1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm	920AN	M83
1	1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm	920AN	M83
1	1/2" cardangewricht	920/25	M83
1	1/2" wringstaaf	920/42	M83
1	1/2" omschakelbare ratel ⓜ	920/55	M83
19	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm	920A	M83
1	⟨ 160 mm	1082GBM	M134
1	Zware combinatietangen,twee componenten handgreep, industriële afwerking ═ 180 mm	1150GBM	M134
1	borgveertangen, inwendig rechte punten ◎ 180 mm	1032	M145
1	borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ◎ 170 mm	1034	M145
1	borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm	1036	M145
1	borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm	1038	M145

024500001 M01
€ 269,00

4,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

024500030 M30
€ 239,00

4,2 kg

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

024500044 M44
€ 165,00

1,3 kg

141 8-9-10-11-12
13-14-15-16
17-18-19 mm

024500060 M60
€ 235,00

1,9 kg

○ **96T** 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ **97BTX/SC8** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ **944BX** 5-6-7-8-10-13 mm

024500063 M63
€ 225,00

3,4 kg

○ **952** 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

024500100 M100 1/4" 1/2"
€ 625,00

6,7 kg

895/1 - 895/3 - 895/6
○ **900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ **900L** 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ **900ME** 3-4-5-6-7 mm
◐ **900LP** 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
✪ **900PH** PH1-PH2-PH3-PH4
○ **900TX** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - **900/20L** 100 mm
900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42
⊛ **900/55**
○ **920A** 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
⊛ **920/55**
○ **920FTX** 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ **920AL** 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

024500871 M105 1/4" 3/8" 1/2"
€ 675,00

900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10 11-12-13-14 mm
900L	5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6	
900ME	3-4-5-6-7 mm
900LP	0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-,2x8 mm
900PH	PH1-PH2-PH3-PH4
900TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16	□ 1/4 - ■ 3/8
900/...	50-100-150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42	
900/55	
910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/15	□ 3/8 - ■ 1/4
910/16	□ 3/8 - ■ 1/2
910/21	125 mm
910/22	250 mm
910/25 - 910/42	
910/55	
920A	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15	□ 1/2 - ■ 3/8
920/25	
920AN	125 - 250 mm
920/42	
920/55	
956E	16-17,8-20,8 mm

024500115 M115 1/2"
€ 625,00

666N	40÷200 Nm
920A	13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920FTX	12-14-16-18-20-22-24 mm
920PE	6-7-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
920TX	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L
920/21	125 mm
920/22	255 mm
920/25	
920/42	305 mm
920/55	

024500120 M120 1/2"
€ 670,00

920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125	125 mm
920AN/250	250 mm
920/25 - 920/42	
920AL	10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
920FTX	10-12-14-16-18-20-22-24 mm
920/55	
920PE	5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
920TX	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

024500128 M128 1/2"
€ 475,00

720	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
720L	11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
720TX	T30-T40-T45-T50-T55
720ME	5-6-8-10-12-14-17-19 mm
720LC	17-19-21 mm
720/21	125 mm
720/25	

024500129 M129
€ 249,00

1032	180 mm
1034	170 mm
1036	175 mm
1038	175 mm
1048	250 mm
1052	240 mm
1082BM	160 mm
1098	220 mm
1112	250 mm
1128BM	
1150BM	180 mm
1166BM	160 mm
1168BM	160 mm

024500133 M133
€ 49,50

1082G	160 mm
1150G	180 mm
1166G	160 mm

024500134 M134
€ 63,00

1082GBM	160 mm
1150GBM	180 mm
1166GBM	160 mm

024500162 M162
€ 82,50

1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150-PH4x200 mm

1,4 kg

024500195 M195
€ 179,00

1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1260N 4x30 mm
1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1262 PH1X30 mm
1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 3,5x100 mm

2,3 kg

024500213 M213
€ 119,00

1,8 kg

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1X30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253

024500230 M230
€ 249,00

30 Ø 2-3-4 mm
31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm
34 150 mm
35 200-250 mm
36 125 mm
1370 500 g
1390 Ø 35 mm
1692 3 m

1712
1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm
1737
1771 18 mm

3,2 kg

024240001 T01
€ 169,00

2,7 kg

42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21- 22-24-27-30 mm

024240005 T05
€ 129,00

1,5 kg

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm

024240006 T06
€ 89,00

2,1 kg

42 22-24-27-30-32 mm

024240031 T31
€ 135,00

3 kg

31 Ø 2-3-4-5-6 mm **32** Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm
96N/SC9 1,5÷10 mm

024240040 T40
€ 59,00

810 g

90 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 mm

024240045 T45
€ 179,00

1,3 kg

142 8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm

024240050 T50
€ 99,00

1,3 kg

96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5 5-6-7-8-10 mm

024240055 T55
€ 55,00

330 g

97TTX T10-T15-T20 T25-T27-T30

024240063 T63
€ 209,00

8

952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

3,8 kg

024240083 T83
€ 189,00

24

12"

3,6 kg

920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55 ⓜ 275 mm

024240091 T91
€ 139,00

25

14"

560 g

900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm
900/20 50 mm
900/21 150 mm
900/25

024240092 T92
€ 159,00

22

38"

1,5 kg

910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25
910/42 210 mm
910/55 ⓜ 200 mm

024240124 T124
€ 59,00

3

640 g

1082GBM 160 mm
1150GBM 180 mm
1166GBM 160 mm

NEW

024240137 T137
€ 67,50

3

750 g

1084BM 160 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm

024240145 T145
€ 72,50

4

640 g

1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm

024240153 T153
€ 45,00

2

1,1 kg

1048 250 mm
1052 240 mm

024240199 T199
€ 36,00

7

Beta GRIP

490 g

1260 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150-6,5x150 mm

024240202 T202
€ 33,50

6

Beta GRIP

490 g

1262 PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm

024240205 T205
€ 45,00

7

Beta GRIP

460 g

1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

024240211 T211
€ 26,00

7

Beta EVOX

490 g

1201E 2,5x50-3x75-3,5x100 4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm

024240213 T213
€ 26,90

6

Beta EVOX

490 g

1202E PH0x60-PH1x80 PH1x120-PH2x100 PH2x150-PH3x150 mm

024240234 T234
€ 62,50

4

1,3 kg

35 100-200 mm
1370 300 g
1390 ø 35 mm

024240236 T236
€ 57,50

5

870 g

1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm

024240239 T239
€ 89,00

7

850 g

31BM ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 ø 4 mm

NEW Beta BRUTUS

048000230 C48M

€ 1.699,00

Elektrische transportwagen met buisvormige rekken

- Gemotoriseerd platform, met 24V - 400W motor met 2x12V 33Ah batterijvoeding en Curtis-stuurkaart.
- Laadvloer van stevig staal, bekleed met antisliprubber, met ronde buisvormige rasterwanden om te voorkomen dat voorwerpen tijdens het transport er vanaf kunnen vallen.
- De rekken kunnen worden verwijderd voor het verplaatsen van grotere objecten.
- Uitgerust met 2 aandrijfwielen voorzien van luchtbanden (Ø 260 mm) en 2 zwenkbare rubberen wielen (Ø 150 mm), elektromagnetische rem en differentieel.
- Geleverd met een externe acculader, 220V / 50Hz - V / A 24/12

De bedieningsconsole is uitgerust met het volgende:

① contactsleutel
② snelheidsregeling
③ vlindergrepen aan de zijkant voor tractiecontrole
④ onderbroken pieptoon, die wordt geactiveerd bij achteruitrijden
⑤ batterij-indicator
⑥ uitschakelknop voor elektrische remmen
⑦ noodrem met slagdrukknop

GA ZOLANG DOOR ALS JE WILT! BATTERIJDUUR TOT 4 UUR.

TIJD BESPAREN! SNELHEID INSTELBAAR VAN 4 TOT 6 KM PER UUR

FUNCTIONELE SPECIFICATIES
- Draagvermogen: **400 kg**
- Rijsnelheid: **4-6 km / u** (instelbaar)
- Levensduur batterij: **4 uur**
- Maximaal toegestane helling bij volledige belasting: **6%**
- Maximaal toegestane helling met 100 kg belasting: **18%**

VEILIGHEID EIGENSCHAPPEN:
- Elektronische rem
- Zoemer
- Bescherming tegen beknelling
- Batterij-indicator
- Curtis controlekaart

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Totale afmetingen: 1280x630x1100h mm
- Nuttige afmetingen laadvloer met panelen: 1180x580 mm
- Nuttige afmetingen laadvloer zonder panelen: 1260x620 mm
- Hoogte laadvloer vanaf vloer: 320 mm
- Hoogte batterijvak vanaf vloer: 65 mm
- Gewicht met batterijen: 140 kg

048000030 C48P

€ 149,00

Opklapbare transportwagen

Belangrijkste kenmerken:
- Laadplatform van versterkt polypropyleen (PP), met antislipcoating en TPV-inzetstukken voor hoekbescherming
- Opklapbare handgreep voor snelle, compacte opslag
- Vier streeploze zwenkwielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- Maximale capaciteit: 300 kg.
- Werkbreedte laadplatform: 705 mm
- Diepte laadplatform: 480 mm
- Hoogte laadplatform: 200 mm

059900001 **5990V1**

€ 345,00

SOFT MODULE SYSTEM

44-DELIG ASSORTIMENT GEREEDSCHAP VOOR TRANSPORTKOFFER COMBO C99V1,
in EVA foam inlegbak

Aantal	Omschrijving	Réf. Beta
9	Haakse stiftsleutels met kogelkop ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9
1	afbreekmes, plat model 18 mm	1771
1	waterpomptangen 250 mm	1048
6	beitels in houder	38/B6
3	Schroevendraaiers voor sleufschroeven ◖ 3,5x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm	1260
3	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	1262
1	elektricienschaar, rechte bladen	1128BMX
16	Ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	42NEW
1	rolbandmaat 5 mt	1692/5
1	bankhamer 300 g	1370
1	Zijkniptangen, twee componenten handgreep, industriële afwerking ⟨ 160 mm	1082GBM
1	Zware combinatietangen, twee componenten handgreep, industriële afwerking ═ 180 mm	1150GBM

COMBO

Assortiment is aanbevolen in combinatie met Beta Combo C99

Assortiment is aanbevolen in combinatie met C99V1

SOFT MODULE SYSTEM

059900003 **5990V3** 1/4" 1/2"

€ 499,00

116-DELIG ASSORTIMENT GEREEDSCHAP VOOR DE TRANSPORTKOFFER COMBO C99V3/2C,
in EVA foam inlegbak

Aantal	Omschrijving	Réf. Beta
5	haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 2,5-3-4-5-6 mm	96T/S5P
1	verstelbare moersleutel met schaalverdeling 250 mm	111
1	1/4" steekhecht	900BG/30
1	spanningszoeker ◖	1253
1	Zak waterpas met magnetisch V vormige	1695XS
1	LED inspectielamp, aluminium	1833XS/2
31	set bits met magnetische snelwissel houder in kunststof box ◖ ○ ✪ ✪ ✪	860MIX/A31
1	bithouderdop	895
12	1/4" dopsleutels, zeskant ◎ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900
1	1/4" verlengstuk 50 mm	900/20
1	1/4" verlengstuk 100 mm	900/20L
1	1/4" wringstaaf met schuifstuk	900/42
1	1/4" ratelsleutel, 72 tands mechanisme ⓡ	900/55Z
38	Microschroevendraaier met 36 verwisselbare 4-mm bits en magnetisch verlengstuk	1256/C36-2
1	kunststof hamer Ø 35mm	1390
1	1/4" cardangewricht	900/25
13	1/2" dopsleutels, zeskant ◎ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	920A
1	1/2" verlengstuk 125 mm	920/21
1	1/2" verlengstuk 255 mm	920/22
1	1/2" cardangewricht	920/25
1	1/2" wringstaaf	920/42
1	1/2" omschakelbare ratel ⓡ	920/55

Assortiment is aanbevolen in combinatie met C99V3/2C

NEW

COMBO

COMBO IS HET NIEUWE MODULAIRE SYSTEEM

Combo is het nieuwe modulaire systeem van Beta dat bestaat uit 3 verschillende soorten stevige gereedschapskoffers om uw werkuitrusting netjes en volkomen veilig op te bergen en te vervoeren..

De gereedschapskoffers kunnen eenvoudig met een simpele klik aan elkaar worden gekoppeld door het functionele klikmechanisme aan de zijkant.

099000200 C99V0-P12

€ 89,00

- Uitermate geschikt voor het opbergen van kleine delen, zoals schroeven, moeren, ringen, nagels en pluggen
- Geleverd met een set van 18 assortimentsbakjes:
  2 rode bakjes, 52x52 mm
  3 gele bakjes, 104x52 mm
  2 blauwe bakjes, 104x104 mm
  1 groen bakje, 104x156 mm
  2 oranje bakjes, 208x52 mm
  2 grijze bakjes, 312x71 mm,
  en 6 verdeelschotjes

kg 25

3,2 kg

445x358x118 mm

099000202 C99V0

€ 65,00

445x358x118 mm

kg 25

2,5 kg

NEW

COMBO ABS transport koffer,
met transparante deksel
Belangrijkste kenmerken:
- Transparante deksel vervaardigd uit stevig polycarbonaat voor snelle indentificatie van de inhoud
- Interne afmetingen 378x313x61 mm
- Geschikt voor hangslot

099000010 C99

€ 399,00

3 verschillende soorten stevige gereedschapskoffers

Het set omvat:
- Aluminium opvouwbare transportwagen met telescopische handgreep C99P (485x520x1195 mm)
- ABS transportkoffer C99V1 (445x358x152 mm)
- ABS transportkoffer C99V2 (445x358x254 mm)
- ABS transportkoffer met 2 uitneembare organizers C99V3/2C (445x358x322 mm)

099000250 C99V1

€ 65,00

kg 25

Transportkoffer, vervaardigd uit ABS

Belangrijkste kenmerken:
- Buiten afmetingen: 445x358x152 mm
- Max. draagcapaciteit intern: 25 kg
- Geschikt voor hangslot
- Gewicht: 2.2 kg

445x358x152 mm

2,2 kg

099000350 C99V2

€ 69,50

kg 25

Transportkoffer, vervaardigd uit ABS

Belangrijkste kenmerken:
- Buiten afmetingen: 445x358x254 mm
- Gewicht: 2.8 kg

2,8 kg

445x358x254 mm

099000450 C99V3/2C

€ 139,00

kg 25

Transportkoffer, vervaardiogd uit ABS, met 2 uitneembare organizers

Belangrijkste kenmerken:
- Buiten afmetingen: 445x358x322 mm
- Max. draagcapaciteit intern: 25 kg
- Geleverd met 2 organizers C99C-V3, leeg
- Gewicht: 5.6 kg

5,6 kg

445x358x322 mm

099000101 C99P

€ 109,00

Opvouwbare transportwagen, vervaardigd uit aluminium

Belangrijkste kenmerken:
- Ultracompacte inklapbare transportwagen, gemaakt van geanodiseerd aluminium
- Telescopisch handvat
- Afmetingen geopend: 485x520x1195 mm
- Afmetingen gesloten: 485x60x905 mm
- Afmetingen inklapbare voet: 485x350 mm
- Twee massieve wielen, Ø 175 mm

5,8 kg

C56B

WERKBANK MET HOUTEN WERKBLAD

Belangrijkste kenmerken:
- Multiplex houten werkblad voorzien van voorgeboorde gaten voor een bankschroef (1599F/125, optioneel te bestellen).
- Staal constructie met 4 steunpoten.
- Extra legplank.
- Kan gefixeerd worden aan de vloer.

54,5 kg

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000401	056000402	056000403

€ 399,00

C59A

"ENDURANCE" WERKBANK MET 1 LADENBLOK MET ZES LADEN

- 6 laden (588x367 mm) met kogellager geleiding
- Houten werkblad vervaardigd uit multiplex, voorzien van voorgeboorde gaten voor bankschroef art.1599F/100 (optioneel te bestellen).
- Laden bodems beschermd door rubber mat.
- Ladengreep uit stevig nylon materiaal.
- De laden zijn geschikt voor kunststof inlegbakken.
- Centraal veiligheidsslot voorzijde.
- Geschikt voor montage van papierrolhouder (2400S-R/PC) en spuitbushouder (2400S/PF), apart te bestellen.

115 kg

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
059000001	059000021	059000041

€ 999,00

n°		max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

C56

WERKBANK

- Werkblad vervaardigd uit geverfd plaatstaal met een opstaande rand
- Stalen constructie ondersteund door 6 poten
- Twee laden met slot
- Kan gefixeerd worden aan de vloer

82 kg

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
056000201	056000202	056000203

€ 589,00

056000021 **C56PL 0**

€ 225,00

OPVOUWBARE WERKTAFEL, LICHTE UITVOERING

- Lichtgewicht, eenvoudig te dragen.
- Werkblad (800x500mm) vervaardigd uit gegalvaniseerd plaatstaal, voor het gebruik aan een zijde, beschermd door een olie- en bezine bestendige rubber mat.
- Handgreep met rubber bescherming, voor het eenvoudig transporteren.

ZELFS NOG LICHTER! SLECHTS 18.5 KG

C51

TROLLEY - GEREEDSCHAPSWAGEN

- Drie bladen bedekt met anti-slip rubber
- Mogelijkheid om het centraal werkblad te positioneren op twee plaatsen
- Vier wielen Ø 100 mm: 2 vaste en 2 stuurwielen waarvan 1 voorzien van een rem

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
051000001	051000002	051000003

€ 159,00

C27S

INKLAPBARE GEREEDSCHAPSWAGEN VOOR MOBIELE WERKZAAMHEDEN

- Inklapbare gereedschapswagen, met opvouwbare steunen voor eenvoudig transport.
- 2 laden, 588x277 mm, met kogellagergeleiding aan weerszijden te openen.
- Groot opbergvak in bodemconstructie, 588x277x220 mm.
- Plaatstalen frame.
- 2 vaste wielen, Ø 160 mm, en 2 zwenkwielen, Ø 100 mm (een met rem).
- Thermoplastisch werkblad met 6 geintregeerde houders.
- Centraal slot.
- Is geschikt voor de vakindeling en foam inlegbakken MC serie

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
027000201	027000202	027000203

€ 415,00



n°	h	max
2	70 mm	20 kg

C41H

TROLLEY TWEE-DELIG

Belangrijkste kenmerken:

- Plaatstalen frame met kunststof bovenzijde staan synoniem voor stevigheid en licht in gewicht.
- 2 gekoppelde modules
  1 afneembare gereedschapskoffer
  1 module met 2 laden, 95 mm in hoogte,
  1 uittrekbare kunststof bak, 66 mm hoog,
  en 1 lade 295 mm in hoogte.
- Extra grote wielen (160 mm), binnenin de behuizing voor vereenvoudiging van transport -bijv. op trappen.
- Centraal veiligheidsslot voor het afsluiten van de twee laden onderste module.
- Laden met kogellagergeleiding met dubbele klemhaak.
- Telescopische aluminium handgreep.
- Compartiment voor kleine delen in bovenste module.
- Onderste lade is voorzien van dubbele laden geleiding op kogels

041000002 041000021
041000024 041000006
041000012 041000008
041000010 041000005

€ 365,00

21 kg

021200002 C20L

€ 49,00

Gereedschapskist uitklapbaar, vijfdelig, plaatstaal

550x200x210 mm

5,4 kg

021170500 CP17

€ 57,50

Gereedschapskoffer,
vervaardigd uit roestvast staal
en kunststof met uitneembare inlegbak

500x200x220 mm

2,5 kg

021203001 C20TSS

€ 159,00

Beta INOX STAINLESS STEEL

Gereedschapskist uitklapbaar, vijfdelig, vervaardigd uit AISI 304 roestvast staal

De gereedschapskist C20TSS kan gebruikt worden in kritische omgevingen – dat zijn, gebieden waar zelfs een minimum aan vervuiling niet is toegestaan, - bestand is tegen roest en de voornaamste zuren, en kan autoclaaf gesteriliseerd **worden bij 121 °C.**

4 kg

450x200x210 mm

021150201 CP15

€ 29,00

Gereedschapskoffers, vervaardigd uit kunststof (leeg)

- Laad capaciteit: 30 kg

445x240x250 mm

2,5 kg

020330250 2033L/VV
€ 215,00

Gereedschapskoffer, gemaakt van aluminium, leeg

- Zeer schokbestendig
- Krasvrije afwerking
- Ergonomische handgreep met rubberen grip
- Dubbele sluiting met combinatieslot
- 2 gereedschapspanelen met elastische banden
- Binnenbodem met uitneembare tussenschotten

470x375x205 mm

4,8 kg

NEW

020800100 2080/VG
€ 99,00

Koffer-organizer met uitneembare assortimentsdoosjes

- Met bovenin opbergruimte voor kleine onderdelen (145 mm in diameter) en 4 plateaus:
  - 1 plateau met een diameter van 305 mm
  - 3 plateaus met een diameter van 445 mm
- Geleverd compleet met 12 tussenschotten voor gebruik in de 3 grotere draaiplateaus, om tot 8 compartimenten per niveau te komen.

3,4 kg

NEW

020800000 2080/V12
€ 34,95

Koffer met 12 uitneembare assortiments doosjes

Uitneembare doorzichtige assortimentsdoosjes, voor het direct zichtbaar maken van de inhoud

300x330x145 mm

1,8 kg

020290000 2029/VV
€ 199,00

Gereedschapskoffer, vervaardigd uit dik polypropyleen, aluminium frame, leeg

- 2 gereedschapspanelen

490x380x230 mm

6,1 kg

020380000 2038/TV
€ 539,00

Verrijdbare gereedschapskoffer, vervaardigd uit dik polypropyleen

- Zeer schokbestendig
- Aluminium sluit profiel
- Telescopische handgreep en grote kogelgelagerde wielen
- Volumineus bodemvak
- Document houder
- 3 assortimentbakjes

2 TSA goedgekeurde sloten met sleutels

2 ergonomisch gevormde rubber handgrepen (inclusief 1 zij handgreep)

9 kg

430x500x340 mm

2 uitneembare gereedschapspanelen

021030000 **C3**

€ 39,95

Mini gereedschapstas,
vervaardigd uit technisch textiel
Belangrijkste kenmerken:
- 1 voorvak aan de buitenkant met ritssluiting
- 2 zijzakken met bakjes
- 1 handig achterzakje met klittenbandsluiting
- 1 uitneembaar gereedschapspaneel aan de binnenkant met elastische banden aan beide zijden
- Compleet met schouderband

330x320x150 mm

890 g

EEN MINI GEREEDSCHAPSTAS OM ALTIJD MEE TE NEMEN!

NEW

USB-interface voor het opladen van mobiele apparaten

021050000 **C5**

€ 95,00

Rugzak
- Uitneembaar gereedschapspaneel
- Zes externe vakken en twee interne vakken
- Waterafstotende kunststof bodem
- Dubbele draagriemen voor het fixeren van de rugzak op de schouders
- Ergonomisch gevoerde achterkant

2,5 kg

500x400x180 mm

021050100 **C5S**

€ 34,95

Rugzak voor gereedschap, vervaardigd uit slijtvast polyester
- Dubbele handgreep boven voor een stevig gebalanceerd dragen
- Twee grote vakken aan voorzijde
- Twee ruime binnenvakken en 2 extra klittenband houders
- Handige oprolvak binnenzijde, samengesteld uit 4 gereedschaps panelen
- Verstelbare versterkte schouderriemen
- Maximale draagcapaciteit: 15 kg

2 EXTRA KLITTENBAND HOUDERS

900 g

370x300x100 mm



021060010 **C6T**

€ 139,00

Rugzak met wielen
- Telescopische handgreep voor eenvoudig transport
- Geintregreerde wielen met een vrijwel stofvrije beschermhoes bij het gebruik als rugzak.
- Twee uitneembare gereedschapspanelen
- Interne PC vak en vijf externe vakken
- Waterafstotende kunststof bodem

4,5 kg

480x370x220 mm

021110000 C11
€ 57,50

Gereedschapstas
- Waterbestendige kunststof bodem
- Elastische draagbanden en interne en externe vakken
- Document houders geintregreerd in het dubbele bodemdeel.

2 kg

400x240x220 mm

021100001 C10S
€ 75,00

420x220x250 mm

2,3 kg

Gereedschapstas
- Harde frameconstructie
- Dubbele bodem.
- Wegklapbare handgreep vergroot de toegang tot de tas
- Elastische draagbanden en interne en externe vakken
- Afdekklep
- Assortimentskoffer meegeleverd in de dubbele bodem
- Passend op de mobiele tas artikel C8

021100000 C10
€ 99,00

520x220x250 mm

3,3 kg

NEW

020010151 2001/BZV
€ 27,90

Gereedschapstas vervaardigd uit duurzaam technisch materiaal
- Dubbel hengsel voor optimale grip
- Groot documentenvak aan voorzijde met ritssluiting
- 20 handige gereedschap opbergvakken (6 zakken en 14 elastieke houders)
- Hamer lus
- Schouder draagriem C9/RT kan meegeleverd worden (apart te bestellen)

675 g

380x290x60 mm

020010157 2001/BZ27 VU
€ 159,00

Roltas met 27-delig assortiment, voor universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Réf. Beta
1	elektricienschaar, rechte bladen	1128BMX
1	Combinatietangen ═ 180 mm	1150
6	Ringsteeksleutels 7-8-10-13-17-19 mm	42
3	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◐ 3x75 4x100 5,5x150 mm	1201E
3	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm	1202E
9	haakse inbussleutels ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9
1	bankhamer 300 g	1370
1	waterpomptangen 250 mm	1048
1	rolbandmaat 5 m	1692/5
1	afbreekmes, plat model 18 mm	1771

NEW

020050030 2005PA/E

€ 27,95

Gereedschapstas, leeg, van nylon, met riem

- Twee grote vakken met elastische gereedschapsbanden
- Twee schaar-vakken aan de voorkant
- Twee handige zijvakken met:
  - linkerzak met stevige metalen haak voor meetlinten
  - dubbele rechter zak met tas met trekkoord en ritssluiting
- Gesp met karabijnhaak voor plakband
- Verstelbare riem (70 ÷ 120 cm)

260x250x190 mm

020050035 2005PA/ET

1000 V

€ 99,00

Gereedschapstas met assortiment van 8 gereedschappen voor elektrotechnisch onderhoud

Aantal	Omschrijving	Réf. Beta
1	zijkniptang 1000V ⧗ 160 mm	1082MQ
1	elektricienschaar, rechte bladen	1128BMX
1	spanningszoeker ◖	1253
2	✪ PH1x80 - PH2x100	1272MQF
2	◖ 3,5x100 - 4,5x100	1274MQF
1	PVC electrical tape	1639ESB

020050040 2005PA/U

€ 99,00

Gereedschapstas met assortiment van 17 gereedschappen voor universeel gebruik

Aantal	Omschrijving	Réf. Beta
9	haakse inbussleutels ○	96/SC9
1	verstelbare moersleutel met schaalverdeling 200 mm	111
1	waterpomptangen 250 mm	1048
1	elektricienschaar, rechte bladen	1128BMX
2	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◖ 4x100 - 5,5x125 mm	1201E
2	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH1x80 - PH2x100 mm	1202E
1	rolbandmaat 3 m	1692

020050060 2005MPU

€ 16,95

Gereedschapstas, leeg, van nylon, met riem

- Vijf grote gereedschapsvakken
- Een schaar-vak aan de voorkant
- Gesp met karabijnhaak voor plakband
- Verstelbare riem (70 ÷ 120 cm)

155x285x80 mm

020050065 2005MPU/E

€ 54,95

Gereedschapstas met assortiment van 5 gereedschappen

Aantal	Omschrijving	Réf. Beta
1	elektricienschaar, rechte bladen	1128BMX
1	combinatietang hoogverchroomd ═ 180 mm	1150BM
2	Schroevendraaier voor sleufschroeven ◖ 3,5x100 - 4x100 mm	1201E
1	Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven ✪ PH1x80 mm	1202E

42

Onze baanbrekende sleutel 42 heeft een nieuwe vorm.

Een stijlvolle, slanke vorm versterkt, door een slank profiel, dat deze lichter aanvoelt. De kracht, veerkracht en het ergonomische ontwerp van de Beta-sleutel bereiken nog hogere waarden, om gebruikers het best mogelijke gereedschap te bieden.
Het fabricageproces vindt plaats in onze fabrieken in Sovico en Sulmona, op basis van de modernste automatiseringstechnologie en de best opgeleide arbeiders.

KRACHTIG

Koppelwaarden zijn meer dan verdubbeld in vergelijking met de vereisten waaraan moet worden voldaan onder ISO 1711.

ERGONOMISCH

De gebogen ring heeft een hoek van 15 graden om de hand te beschermen. De vorm wordt verkregen uit een matrijs; deze wordt later niet gebogen.

Opmerkelijke sterkte: bij oneigenlijk gebruik slaat de sleutel vast, zonder plotseling en gevaarlijk te breken.

OPGELET!
De nieuwe vorm van sleutel 42 is perfect passend in alle uitsparingen en inlegbakken van onze bestaande sleutel 42



000421078 **42/SP15**

€ 99,00

15-delig set ringsteeksleutels
op een standaard

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm

000421087 **42/SC9I**

€ 62,50

9-delig set ringsteeksleutels,
in compacte houder

- Compact, praktisch, eenvoudig mee te nemen
- Eenvoudig de juiste maat te kiezen en de sleutels zijn veilig gefixeerd

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

000421070 **42/S26**

€ 245,00

26-delig set ringsteeksleutels

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm

26x

NEW

000420478 **42SLIM/B8NI**

€ 62,50

8-delig set ringsteeksleutels
met dunne bekken

10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001410069 141/B9

€ 109,00

9-delig set ratelringsteeksleutels, rechte uitvoering.
In stoffen etui.

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

001420259 142SN/SC9

€ 149,00

9-delig set van omschakelbare ringratelsleutels met kniegewricht
in compacte houder

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

001420087 142/SC9I

€ 124,00

9-delig set ratelringsteeksleutels
in compacte houder

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

000550164 55/B12N

€ 85,00

12-delige set dubbele steeksleutels in etui

6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm

NEW

111

Verstelbare moersleutels met schaalverdeling, verchroomd

- Het verstellen van de bekken door het rechtsom draaien van het wiel
- Kop staat in een hoek van 22.5 graden, met schaalverdeling in mm en inches

	L mm	A max	g		€
111/100	100	15 mm	60	001110010	€ 12,95
111/150	150	24 mm	165	001110015	€ 13,95
111/200	200	28 mm	325	001110020	€ 17,50
111/250	250	34 mm	505	001110025	€ 21,00
111/300	300	35 mm	790	001110030	€ 27,50
111/450	450	54 mm	2043	001110045	€ 85,00
111/600	600	62 mm	3300	001110060	€ 119,00

001860008 186 8-32

€ 29,50

Zelfklemmende sleutel met automatische positionering voor zeskant moeren, 8 tot 32 mm

Ideaal voor moeren met zeskant, Spline en Torx® aansluiting, alsmede beschadigde moeren.

L 260 mm

SPLINE® 12 sides | square | Torx® | hexagon | damaged screw 70%

001950066 195/B5

€ 85,00

5-delig set twaalfkant ringratelsleutels, omschakelbaar en gebogen,
in stoffen etui

8x10-12x13-14x15-16x18-17x19 mm

000960374 96/SC9 ○

€ 12,00

9-delig set haakse stiftsleutels met kogelkop

○ mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

000960354 96BPC/SC9 ○

€ 22,50

9-delig set haakse stiftsleutels met kogelkop

○ mm	L mm
1,5	79
2	85
2,5	89
3	100
4	110
5	129
6	152
8	173
10	194



000970164 97BTX/SC8 ✪

€ 37,50

8-delig set haakse stiftsleutels met Torx® profiel en kogelkop

✪ mm	L mm
T9	65
T10	74
T15	84
T20	96
T25	98
T27	109
T30	123
T40	136



000961354 96LBP/SC9 ○

€ 26,00

9-delig set haakse stiftsleutels met kogelkop

○ mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



EXTRA-LANG MODEL +30%

000970364 97BTXL/SC8 ✪

€ 44,90

8-delig set haakse stiftsleutels met Torx® profiel en kogelkop

✪ mm	L mm
T9	83
T10	89
T15	103
T20	114
T25	130
T27	145
T30	166
T40	183



EXTRA-LANG MODEL +25%

DE EERSTE

Snel en handzaam.
De klein gevormde handgreep ligt uitgebalanceerd In de handpalm en is eenvoudig te draaien.
De ergonomische vorm maakt het tevens mogelijk om een zeer groot kracht te ontwikkelen.
De zeskant uiteinden zijn ontworpen om de maximale torsie over te brengen op de bout.

000960946 **96T/S5P**

€ 38,00

5-delig set haakse stiftsleutels met handgreep

○ 2,5-3-4-5-6 mm

000970791 **97TTX/S6**

€ 46,00

6-delig set haakse stiftsleutels met Torx® profiel met krachthandgreep

✪ T10-T15-T20-T25-T30-T40

009510687 **951/S6**

€ 75,00

6-delig set T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm

2,5÷6 mm

HET ORIGINEEL

Toen deze sleutel geïntroduceerd werd, in het jaar 1980, was het een revolutie. Ontworpen om te werken op bouten met een grote weerstand, zijn ze bekend voor snel werken, accurate passing en een veelzijdig gebruik.
Het zeskant T stuk kan in elke gewenste positie geplaatst worden.
De zeskant uiteinden zijn ontworpen om de zo maximaal mogelijke torsie over te brengen op de bout.
Het lange gedeelte van de stift maakt het mogelijk om zonder grote inspanning een opmerkelijk groot koppel over te dragen op de bouten.
De constante verbeteringen in de productie hebben er toe geleid, dat bijvoorbeeld, gezandstraalde afwerking en scherpere zeskant profiel een betere passing geven of elke bout, zelfs als deze beschadigt zijn. Het merken door laser behoudt de stift zijn robuustheid.

DE VERTROUWDE

Betrouwbaar, een nauwkeurige voor instelling is het geheim van het succes van deze sleutels.
Het cardan gedeelte behoudt zijn functie over vele jaren zodat opnieuw afstellen niet nodig is.
Dopsleutel draaihoek: 50°.
Is te gebruiken in een 90° vaste positie.
De verschuifbare T-handgreep, kan over de gehele lengte in elke gewenste positie vastgezet worden.
Drievoudige maat indicatie op de dopsleutel.

009520079 **952/D7**

€ 155,00

7-delig set T-sleutel met cardangewricht en zeskant dopsleutel

◎ 7-8-10-12-13-14-17 mm



Beta EVOX

DE EVOLUTIE VAN DE SCHROEVENDRAAIER!

012031018 **1203E/D8P** ◖ ✪

€ 23,50

8-delig set schroevendraaiers

1201E ◖ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100 6,5x150 mm
1202E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012071207 **1207E/TX-D7** ✪

€ 31,50

7-delig set schroevendraaiers

1207E/TX ✪ T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30

012031019 **1203E/D10N** ◖ ✪

€ 31,50

10-delig set schroevendraaiers

1201E ◖ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150 6,5x150 mm
1202E ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201E/N ◖ 0,8x4x30 mm
1202E/N ✪ PH1x4,5x30 mm

012630008 **1263/D8** ◖ ✪

€ 35,00

8-delig set schroevendraaiers

1260 ◖ 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125 6,5x150 mm
1262 ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012630010 **1263/D10** ◖ ✪

€ 43,90

10-delig set schroevendraaiers

1260 ◖ 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm
1262 ✪ PH0x60- PH1x8-PH2x100 mm
1260N ◖ 4x30 mm
1262N ✪ PH1x30 mm

012670307 **1267TX/D7** ✪

€ 39,90

7-delig set schroevendraaiers

1267TX ✪ T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30

Beta GRIP

012930401 **1293/D6** ◖ ✪

€ 33,95

6-delig set schroevendraaiers

1290 ◖ 0,6x3,5x75-1x5,5x150 1,2x6,5x150 mm
1292 ✪ PH0x3x60 -PH1x4,5x80 PH2x6x100 mm

BetamaX MAXIMUM PERFORMANCE

012930408 **1293INOX/D8** ◖ ✪

€ 45,00

8-delig set schroevendraaiers

1290INOX ◖ 2,5x50-3x75-4x100 5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX ✪ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

Beta INOX STAINLESS STEEL

COLOR
ÉÉN KLEUR, ÉÉN MAAT

000961619 96BP-CL/SC9
€ 23,50

9-delig set haakse zeskant stiftsleutels, gekleurd

mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



EXTRA-LANGE UITVOERING! +30%

000971658 97BTX-C/SC8
€ 39,00

8-delig set haakse stiftsleutels voor Torx® profiel schroeven



mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

001422087 142MC/SC9I
€ 129,00

9-delig set omschakelbare ratelringsteeksleutels, gekleurd in compacte houder

mm	L mm
8x8	136
10x10	159
11x11	168
12x12	174
13x13	180
14x14	190
15x15	200
17x17	233
19x19	248

009202964 920MC/C14 12"
€ 165,00

Doppendoos met 14 gekleurde zeskant dopsleutels en 5 toebehoren.

420x185x60 mm

4,2 kg

	◯	920MC	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 21-22 -24 mm
		920/21	125 mm
		920/22	255 mm
		920/25	
		920/42	
	⊕	920/55	

009002960 900MC/C24 14"
€ 219,00

Doppendoos met 11 zeskant dopsleutels, 13 gekleurde schroevendraaierdoppen en 6 toebehoren



270x120x45 mm

1 kg

	◯	900MC	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	⊕	900MC/PH	PH1 - PH2 - PH3
	✪	900MC/TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30- T40
	◐	900MC/LP	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
		900/20	50 mm
		900/21	150 mm
		900/25	
		900BG/30	
		900/42	
	⊕	900/55	

CODE

ÉÉN KLEUR, ÉÉN PROFIEL

007202913 720MC/C13 12"

€ 109,00

13 slagdoppen, gekleurd

- Kleur maakt snelle identificatie van de maat mogelijk

mm
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24

2,4 kg

335x145x60 mm

012570210 1257LPH/S8

€ 37,95

8-delig set microschroevendraaiers voor sleuf en Phillips® kruiskop schroeven.
In kunststof etui.

1257PH PH00-PH0-PH1
1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3 0,6x3,5-0,8x4 mm

180x120x50 mm

012632008 1263MC/D8

€ 36,90

8-delig set schroevendraaiers, gekleurd

1260 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125 6,5x150 mm
1262 PH0x60-PH1x80 PH2x100 mm

012672307 1267MC/TX-D7

€ 39,90

7-delig set schroevendraaiers voor Torx® schroeven, gekleurdhead screws, coloured

1267TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

008600880 860/C27 1/4

€ 44,50

25 bits,1 verbindingsstuk en 1 omschakelbare ratel
in kunststof koffer

- **860LP** 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- **860PE** 2-2,5-3-4-5-6-mm
- **860PH** PH1-PH2(x2)-PH3
- **860TX** T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- **860PZ** PZ1 - PZ2(2x) - PZ3
- **860/55** 100 mm
- **892/0**

008600902 860MIX/A31 1/4

€ 39,90

30-delig set bits met magnetische snelwissel houder in kunststof koffer

- **860LP** 0,5x3 - 0,6x4,5 - 0,8x5,5 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
- **860PE** 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- **860PH** PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- **860RTX** T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- **860PZ** PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- **882MSR/50** ⬡ 1/4 ⬢ 1/4

861PB
6 bits in stoffen polsband met magnetische sluiting

008610956 MIX1
€ 21,00

- 861PH PH1 - PH2
- 861PZ PZ1 - PZ2
- 861PE 4 - 5 mm

008610966 MIX2
€ 22,00

- 861PH PH2
- 861PZ PZ2
- 861TX TX20 - TX25 - TX30 - TX40

008620950 862F/A7 1/4
€ 26,00

7 magnetisch dopsleutelbits,
in kunststof koffer

862F ⬡ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

008670901 867/C52 10mm
€ 75,00

Assortiment van 52 bits met 10 mm en 2 toebehoren

	867PE	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	✪	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	✪	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊛	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊛	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1		⬡ 10 mm - □ 3/8"
	867/2		⬡ 10 mm - □ 1/2"

250x170x70 mm

2,1 kg

016000008 1600Q 8 1/4
€ 19,90

Universele 4 weg schakelkastsleutel

- Vierkant 5 / 6 / 7-8 mm
- Driehoek 9 mm
- Dubbelbaard 3-5 mm
- Zeskant 1/4""
- Sleufbit 1.0x7 mm + kruiskop PH2

5 mm · 6 mm · 7-8 mm · 7+9 mm · 1/4" · 3-5 mm · 1,0x7 mm · PH2

016000010 1600Q 10 1/4
€ 25,90

Universele 8 weg schakelkastsleutel met kniegewricht

- Vierkant 5 / 6-7 / 8-9 mm
- Driehoek 5-6 / 6-7 / 8-9 mm
- Dubbelbaard 3-5 mm
- Zeskant 1/4""
- Aandrijfvierkant 1/4"

5 mm · 6-7 mm · 8-9 mm · 5-6-7 mm · 8-9 mm · 10 mm · 1/4" · 3-5 mm · 1/4" mm

012560100 1256/C36-2
€ 39,50

Microschroevendraaier met 36 verwisselbare 4-mm bits en magnetisch verlengstuk

	1256TX	✪	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX	⊛	T6-T7-T8-T9-T10
	1256LP	◐	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH	✪	PH000-PH00-PH0-PH1
	1256PZ	✪	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20		
	1256/30		

130x60x35 mm

200 g

009000882 **900/55Z**

€ 29,50

1/4” ratelsleutel,
72 tands mechanisme

5° DRAAIHOEK



72 TANDS RATELMECHANISME COMPACTER RATELKOP

A mm
ø mm

L mm	Ø mm	A mm	■
126	25	23	1/4

Ratelsleutel, 72 tands mechanisme

	L mm	Ø mm	A mm	■	g		€
910/55	200	30	33	3/8”	239	009100882	**€ 32,00**
920/55	275	40	43	1/2”	475	009200882	**€ 39,00**

A mm
ø mm

009000971 **900/C11** 1/4” 1/4

€ 125,00

11 zeskant dopsleutels, 20 bits en 8 toebehoren

	861LP	◐	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○	3-4-5-6-8 mm
	861PH	✪	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	✪	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1		⎔1/4” - □1/4”
	900	◎	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16		□1/4 - ■1/4”
	900/20		50 mm
	900/21		150 mm
	900/25		
	900/42		
	900BG/30		
	900/55	(18)	

270x120x45 mm

1,2 kg

009020807 **902A/C22** 1/2” 1/4”

€ 199,00

Assortiment van 22 dopsleutels
en 6 toebehoren in metalen kist

1/4”		900	◎	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20		50 mm
		900/25		
		900/55		(18)
1/2”		920A	◎	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21		125 mm
		920/25		
		920/55		(28)

420x185x60 mm

3,5 kg

Doppendoos met 16 zeskant dopsleutels en 5 toebehoren

3/8"

	910A	◎	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		210 mm

335x145x60 mm

009100936 **910A/C16** 3/8"

€ 149,00

met omschakelbare ratel (910/55)

009100935 **910A/C16HR** 3/8"

€ 169,00

Met omschakelbare ratel met draaibare handgreep (910/58)

Assortiment van 17 zeskant ½" dopsleutels en 5 toebehoren in zachte foam inleg,
in metalen kist

1/2"

	920A	◎	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		305 mm

420x185x60 mm

009200924 **920A/C17M** 1/2"

€ 185,00

met omschakelbare ratel (920/55)

009200937 **920A/C17MR** 1/2"

€ 195,00

Met omschakelbare ratel met draaibare handgreep (920/58)

009280955 **928A/C12** 3/4"

€ 469,00

Assortiment van 12 zeskant dopsleutels en 5 toebehoren
in plaatstalen kist

530x220x80 mm

	928A	◎	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		450 mm
	928/55		ⓡ

605E 1/4"

Momentsleutels me klikmechanisme en omschakelbare ratel voor links en rechtsom vastdraaien Torsie nauwkeurigheid: ± 6%

UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	180	006050105	€ 124,00
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	180	006050110	€ 129,00

666N

Momentsleutels met klikmechanisme en omschakelbare ratel. Voor rechtsom vastdraaien met torsienauwkeurigheid van ± 3%.

- Schaal is vergroot met 60% ter verbetering van het zicht en het nauwkeurig instellen van de waarden
- De snelheid van het instellen van de gewenste waarden is verhoogt met 40%
- De materialen van de handgreep en de lens zijn bestand tegen alle chemische materialen zoals deze gebruikt worden in de automotive sector, industrie en luchtvaarthandl
- De groene kleur van de o-ring geeft aan wanneer de sleutel vrij staat om het gewenste aanhaalmoment in te stellen
- Indien niet in gebruik, zet de sleutel terug in de laagste waarde

UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	g		€
666N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4"	220	300	006660002	€ 199,00
666N/2X	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8"	220	300	006660003	€ 199,00
666N/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8"	325	660	006660005	€ 137,00
666N/10	20÷100	2÷10	15÷75	3/8"	367	730	006660010	€ 139,00
666N/10X	20÷100	2÷10	15÷75	1/2"	367	800	006660011	€ 142,00
666N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	465	1010	006660020	€ 149,00
666N/30	60÷300	6÷30	50÷220	1/2"	581	1380	006660030	€ 169,00

674/C

Momentsleutels met klik mechanisme, opzet aansluiting Ø 22 mm, voor rechts en linksom vastzetten, torsie nauwkeurigheid ± 4%,
in koffer

- Dubbele schaal voor nauwkeurige aanpassing van het aanhaalkoppel
- Veiligheidsknop om ingestelde waarde te behouden
- Indien niet in gebruik, stel de sleutel in op de laagste waarde van het koppelbereik

RONDE AANVAL
Ø 22 mm

NEW

UNI EN ISO 6789

006740005 674/C50
€ 469,00

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
100÷500	10÷50	80÷400	786	3,4

006740008 674/C80
€ 499,00

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
160÷800	16÷80	120÷600	997	4,5

006740010 674/C100
€ 499,00

Nm	kgfm	Lbf.ft	L mm	kg
200÷1000	20÷100	150÷750	997	4,5

677/C 3/4"

Momentsleutel, knik type met doorsteek ratel. Voor links en rechtsom aandraaien.
Torsie nauwkeurigheid: ±4% in koffer

UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm mm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	kg		€
677/C50	100÷500	10÷50	70÷350	3/4"	915	5,2	006770606	€ 565,00
677/C70	150÷700	15÷70	100÷500	3/4"	1140	6,2	006770611	€ 589,00
677/C100	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1470	7,5	006770615	€ 699,00

UNI EN 26789 ISO 6789

006100025 610/5 1/2"

€ 105,00

Momentsleutels met klikmechanisme,omschakelbare ratels, voor het rechtsom vastdraaien, met 5 vaste ingestelde aanhaalmomenten,
Torsie nauwkeurigheid: ± 4%

- Keuze uit aanhaalmomenten: 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm
- Trek aan het uiteinde van het handvat om de sleutel te ontgrendelen en selecteer het vereiste aanhaalmoment
- Stel het koppel in op de laagste waarde in het bereik van de momentsleutel als u deze niet gebruikt

006100125 610L/5 1/2"

€ 95,00

Gebogen momentsleutel met klikmechanisme en 1/2" aandrijfvierkant, voor het rechtsom vastdraaien, met 5 vaste ingestelde aanhaalmomenten,
Torsie nauwkeuringheid: ± 4%

- Keuze uit aanhaalmomenten: 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm
- Trek aan het uiteinde van het handvat om de sleutel te ontgrendelen en selecteer het vereiste aanhaalmoment
- Stel het koppel in op de laagste waarde in het bereik van de momentsleutel als u deze niet gebruikt

UNI EN 26789 ISO 6789

665 1/2" 3/8"

Mechanische momentsleutel met digitale instelling en omschakelbare ratel, voor links en rechtsom vastdraaien, torsie nauwkeurigheid: ± 3%

- Omschakelbare ratel
- LCD scherm
- Eenvoudig leesbare waarden
- Instelling van waarden: Nm, lbf.ft
- Aansluiting voor calibratie apparaat
- Voeding: 1 CR1632 3V batterij (meegeleverd)





SNEL, NAUWKEURIGE DIGITALE ANHAALKOPPEL INSTELLING

	Nm mm	■	D (mm)	A (mm)	L (mm)	g		€
665/6	10÷60	3/8	30	33	335	655	006650006	€ 145,00
665/10	20÷100	3/8	30	33	375	725	006650010	€ 149,00
665/10X	20÷100	1/2	30	37	375	725	006650011	€ 155,00
665/20	40÷200	1/2	40	43	470	995	006650020	€ 159,00
665/30	60÷330	1/2	40	43	590	1260	006650030	€ 185,00

006650100 665/SW

€ 15,00

Kalibratie apparaat

- Het apparaat kalibreert de momentsleutels 665 met behulp van de moment meters 680 en 682, zonder deze te moeten demonteren.
- Voorzien van een micro USB aansluiting, voor het maken van updates.

DE GEDECENTRALISEERDE PEN VERPLAATST HET SCHARNIER PUNT DICHTER NAAR HET SNIJPUNT MET ALS RESULTAAT EEN VERBETERDE HEFBOOMWERKING.

011690133 1169BM/D3
€ 58,50

3-delig tangenset; 1 combinatietang, 1 telefoontang met halfronde lange bekken en diagonale zijkniptang

1082BM 160 mm

1150BM 180 mm

1166BM 160 mm

011690273 1169GBM/D3
€ 52,50

Tangenset bestaande uit een combinati… een lange punttang en een zijkniptang. Handgreep voorzien van dubbele antislip PVC laag

1082GBM 160 mm

1166GBM 160 mm

1150GBM 180 mm

INDUSTRIAL FINISHING

011690014 1169/D4
€ 64,95

4-delig set tangen, bestaande uit: 1 zware combinatietang, 1 telefoontang met lange bekken, 1 zijkniptang en 1 waterpomptang, verchroomd

1048 250 mm

1166 160 mm

1150 180 mm

1082 160 mm

011500618 1150HPC
€ 37,95

Universele HYPERCUT tang met M2 gesinterd stalen snijvlakken

PATENTED

- Het gedecentraliseerde scharnierpunt brengt het steunpunt dichter bij het snijpunt, waardoor het hefboomeffect wordt vergroot.
- De perfecte uitlijning van de bekken en het dunne profiel zorgen voor een veilige grip, zelfs in zeer krappe ruimtes.
- De constructie van de tang is vervaardigd van betrouwbaar, thermisch bewerkt molybdeenstaal om flexibel en duurzaam te zijn en om voor een veilige grip onder alle omstandigheden te zorgen.

010310000 1031/S4
€ 62,00

4-delig set borgveertangen



1032 180 mm
⊙ 19 ÷ 60 mm

1036 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

1038 175 mm
● 19 ÷ 60 mm

1034 170 mm
⊙ 19 ÷ 60 mm

ABSOLUUT BAANBREKEND OPMERKELIJKE SNIJCAPACITEIT

Statische test afschuifkracht =	-73%
Gemiddelde levensduur van de snijvlakken (ISO 5744-test)	+127%
Hardheid van de snijvlakken M2 = 65HRC =	65HRC

1048

Waterpomptang
met doorgestoken scharnier PVC handgrepen



9-POSITIE INSTELLING

010480010 1048 175
€ 18,00

L 175 mm	ø Max 32 mm	Max30 mm

010480015 1048 250
€ 19,95

L 250 mm	ø Max 50 mm	Max 48 mm

010480020 1048 300
€ 29,50

L 300mm	ø Max 58 mm	Max 56 mm

010470240 1047/240
€ 26,00

Waterpomptang, instelbaar door drukknop.
Handgrepen voorzien van dubbele anti-slip PVC

- Snelle en nauwkeurige instelling door een druk op de knop
- Geen ongewenste verschuiving
- Thermisch geharde bekken

L 240 mm	ø Max 36 mm	Max 32 mm





1052

Verstelbare griptangen halfronde bekken



	L mm	ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	€ 14,50
1052/190	190	36	360	010520019	€ 17,50
1052/240	240	42	590	010520024	€ 19,50
1052/300	300	55	900	010520030	€ 29,90

004370550 437U/09
€ 209,00

Assortiment voor het herstellen van beschadigd schroefdraad

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75

370x230x55 mm

004370003 437P
€ 29,50

Draadvijl, voor het repareren van binnen en buitendraad, linkse en rechtse draad

P 0,80÷3,00 mm

010090060 1009L/DP-S2
€ 42,50

2-delig set van extra lange buigtangen met dubbelwerkend scharnier

L 340 mm

1009L/D

1009L/DP

004120469 **412M/SP19**

€ 46,00

19-delig spiraalborenset met ronde schacht, HSS, AISI M2, volledig geslepen afwerking

- Zelf centrerend
- Hoge prestaties en snijnauwkeurigheid
- Voor het boren in staallegering, gietijzer en metaal in het algemeen in general

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 850 N/mm²
HV ≃ 820
DIN 338

115x170x40 mm

004150440 **415CO/SP19A**

€ 82,50

Spiraalborenset met ronde schacht, HSS-CO 5%

- Voor het boren in ROESTVAST staal, staallegering, gietijzer, zacht staal, lichte legeringen

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R≤ 1400 N/mm²
HV ≃ 850÷920
DIN 338

115x170x40 mm

004120415 **412/SP25P**

€ 66,00

Spiraalborenset met ronde schacht, korte uitvoering, HSS, volledig geslepen en glimmende afwerking

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 700 N/mm²
HV ≃ 750÷820
DIN 338

115x170x40 mm

004460060 **446/C110**

€ 539,00

Assortiment van verchroomde tappen en snijplaten, metrische draad, met toebehoren in houten kist

435/0 435/3 444/1 444/2 436/1

430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 -8x1	3x0,5	8x0,75 -8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 -10x1	5x0,8	10x0,75 -10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

500x337x60 mm

004530107 **453C/C7**

€ 179,00

7-delig set kernboren met Weldon opname, korte uitvoering, HSS-G

Ø 12-14-16-18-20-22
+ expulseur
R ≤ 850 N/mm²

160x145x57 mm

004110197 **411/K7**

€ 37,50

7-delig set multifunctionele boren, voor het boren in alle materialen, volledig geslepen,
met U vormige snijranden

ø 3÷10 mm
HVA~1650
HRC~40÷50

160x98x18 mm

004250600 **425E/SP3**

€ 149,00

3-delig set trapboren, HSS-G, verbeterde snijprestaties

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm
R ≤ 800 N/mm²
HV 820

110x150x40 mm

NEW
BETA'S TREKKER 1517C

is gebaseerd op een zelfspannend mechanisme welke geactiveerd wordt door terugstelveer op het trekker huis. Deze functie maakt het gemakkelijk de trekker op het te verwijderen deel te plaatsen en te vergrendelen. Nadat de trekker in de juiste positie staat kunnen de armen worden vergrendeld door middel van de ringmoer.
Het specifieke trekker huis heeft 4 posities waardoor de 1517C- trekker met beide 2 armen kan worden gebruikt - voor gemakkelijkere, snellere klussen- en 3 armen - voor meer stevigheid.
De borgpen op de schroefkop breekt wanneer het maximale toegestane koppel wordt overschreden en beschermt zo de trekker tegen overbelasting.

1517C

Gecombineerde twee en drie arms zelfspannende trekkers

- Trekkerhuis geschikt voor het gebruik van 2- of 3 armen.
- Gelijktijdige openen van de armen.
- Zelfspannend mechanisme.
- Met breekpen.
- Maat 2 met spindelverlenging (totale lengte van de spindel met verlening: 380 mm)

	A min÷Max mm min÷Max mm	L mm	L1 mm	⬣ mm		€
1517C/0	12÷140	145	250	18	015170500	€ 139,00
1517C/1	20÷180	200	300	18	015170501	€ 175,00
1517C/2	30÷280	270	300	18	015170502	€ 215,00

1502

Twee armige universele trekkers met snelspan instelling en borging van de armen

Specificaties:
- Voor zowel binnen als buiten trekken
- Armen kunnen verplaatst worden langs de brug
- Armen kunnen snel gefixeerd door middel van snelspan mechanisme

SNELSPAN MECHANISME

NEW

	A min÷Max mm	A1 min÷Max mm	L mm	L1 mm	⬣ mm		€
1502/0	40÷90	80÷130	100	166	17	015020000	€ 77,50
1502/1	50÷130	90÷170	100	166	17	015020001	€ 82,50
1502/2	65÷150	115÷210	150	247	22	015020002	€ 135,00
1502/3	65÷190	125÷260	150	247	22	015020003	€ 149,00
1502/4	70÷235	170÷335	200	321	27	015020004	€ 255,00

015450011 1545/C5M

€ 309,00

Trekker 1542/1 met 5 binnentrekkers 1544

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

265x180x45 mm



014300105 1430/S5

€ 15,50

5-delige set tapeinduithalers vervaardigd uit gehard en geslepen staal in kistje

1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5

110x150x40 mm

000310420 31BM/D6
€ 65,00

6-delig set pendrijvers met handvat

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



000320160 32AU
€ 32,50

Automatische centerpunt

L 150 mm

1370
Bankhamers met houten steel

UNI 7778 DIN 1041

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	€ 9,50
1370/500	500	669	013700055	€ 11,50
1370/800	800	949	013700058	€ 14,00
1370/1000	1000	1180	013700060	€ 17,00
1370/1500	1500	1722	013700065	€ 19,50
1370/2000	2000	2181	013700070	€ 22,50

1370T
Bankhamers met kunststof steel

	g	g		€
1370T/300	300	452	013700630	€ 13,90
1370T/500	500	663	013700650	€ 15,50
1370T/800	800	1017	013700680	€ 16,50
1370T/1000	1000	1279	013700700	€ 21,90
1370T/1500	1500	1740	013700750	€ 23,50

1390
Kunststof hamers met verwisselbare koppen houten steel

UNI 7784

	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	€ 12,50
1390/28	28	230	013900028	€ 14,90
1390/35	35	365	013900035	€ 20,90
1390/45	45	698	013900045	€ 32,50
1390/60	60	1462	013900060	€ 55,00

016970030 **1697 30**

€ 169,00

IP55

NEW

Kruis laser niveau,
30 meter, groene straal,
met magnetische voet en muurbeugel,
in geval dat

TECHNISCHE SPECIFICATIES:
- zelfnivellerend kruis
- Zelfnivellerende functie kan worden uitgeschakeld voor handmatig gebruik
- laserdiode 515 Nm, klasse 2
- werkbereik: 30 m
- nauwkeurigheid: ± 1 mm bij 5 m
- zelfnivellerend bereik: 3° ± 0.5°

- body gemaakt van ABS en antislip rubber
- 1/4" aansluiting
- 2xAA-batterijen
- batterijduur: 4 uur

320x230x90 mm

STATIEF:
- 1 magnetische voet voor individueel en gecombineerd gebruik, 1/4" aansluiting
- 1 verstelbare spanbeugel voor meerdere houten en metalen profielen (voor gebruik in combinatie met magneetvoet)
- snelle horizontale en verticale uitlijning in een hoek van 90°

016930020 **1693 20**

€ 82,00

20 m

IP54

Laser afstandsmeter,
20 m

MEETINGEN:
- Enkel afstandsmeting
- Continue meeting of minimale meting

Automatische uitschakelfunctie
Levensduur batterij:
tot 4,000 metingen

TECHNISCHE GEGEVENS
Meetbereik : van 0,05 tot 20 m
(van 0.2in tot 66F)
Maat eenheden: m, in, ft
Meetnauwkeurigheid:
±1,5 mm (± 0.06 in)
Laserklasse: 2
Batterijen: AAA 2 x 1.5V

80 m

016930080 **1693M 80**

€ 129,00

Laser afstandsmeter, multifunctioneel,
80 m

MEETINGEN:
- Enkele afstandsmeting
- Continue meting of minimale meting

FUNCTIES:
- Optellen / aftrekken
- Oppervlaktemeting
- Volumemeting
- Indirecte meting (Pythagoras meting)
- Tilt meting

Automatische uitschakelfunctie
Zacht stoffen hoesje (inbegrepen)
Levensduur batterij: tot 4.000 metingen

TECHNISCHE GEGEVENS
Meetbereik:
0.05 ÷ 80 m (0.2 in ÷ 229f)
Maateenheden: m, in, ft
Meetnauwkeurigheid:
±1,5 mm (± 0.06 in)
Laserklasse: 2
Max. opslag: 99 eenheden
Batterijen: AAA 2 x 1.5V



1650

Schuifmaat vervaardigd uit gehard staal in lederen etui.

- Uitlezing tot 0.05 mm
- Veerbekrachtige duimgreep

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1



A MAX 150 mm L 225 mm

016500001 **1650/150**

€ 39,00

A MAX 200 mm L 290 mm

016500002 **1650/200**

€ 52,50

363

Pijpentangen, Amerikaans model, met smeedstalen bekken

	L m	Ø (")	Ø (mm)		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	€ 36,50
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	€ 49,00
363 600	600	3" gas	90	003630060	€ 89,00
363 900	900	5" gas	140	003630090	€ 149,00

017500100 **1750KG10**

€ 125,00

Vetafgifte pomp met pistool, 10 kg, met hogedruk slang, 2 m

Compleet met een draaibare koppeling waarmee het verward raken van de slang uitgesloten is. Gegoten aluminium behuizing met controle klep

3 verschillende druk niveaus zijn beschikbaar:
-4 g bij 275 bar
-7 g bij 206 bar
-9 g bij 137 bar

003420030 **342**

€ 34,50

Pijpsnijder met ratel voor kunststof pijpen

IPX4

Ø 0÷42 mm
1"5/8

017500500 **1750**

€ 25,50

Vetspuit

550 Bar

018600255 1860RG
€ 35,00

Instelbare magentische laswinkelhaak, 30°÷270°

Ideaal voor het vergrendelen van buisvormige of platte delen,15 kg magnetische kracht, geleverd met een haakse binnenzeskantsleutel voor het instelmechanisme van de vergrendelingshoek, geleverd met een pin voor het vergrendelingsmechanisme voor hoekverstelling op 30 ° -45 ° -90 ° / 270 ° -180 ° met zeshoekig gat waardoor het gemakkelijker is om magneet van metaal te scheiden

30°÷270°

15 kg

018600290 1860EI
€ 22,50

Magnetische laswinkelhaak, 90°, voor binnen en buitenhoeken

- Ideaa voor het vergrendelen van ronde of platte delen, 18 kg magnetische kracht, met schuine kanten voor 30° en 60° hoeken, met zeshoekig gat waardoor het gemakkelijker is om de magneet van metaal te scheiden

90°

18 kg

018600210 1860SQ
€ 55,00

Lasmagneet hoek model, 45°/90°

- Ideaal voor het vasthouden van ronde of platte delen 25 kg magnetische trekkracht
- Geen batterij nodig, AAN/UIT schakeling door het kantelen van de interne magneten
- Eenvoudig spaanders te verwijderen met de magneten in de UIT stand

45°/90°

25 kg

TEMPÉRATURE -20 ÷ +600°C

IP54 CE

017600710 1760/TMC
€ 550,00

Infrarode warmtebeeld camera

Compact warmtebeeld camera voor het contacloos temperatuur meten, geschikt voor toepassing in de bouw, mechanische, elektrische installatie en verwarminsindustrie

- LCD TFT scherm, 2 ", 240x320 sensor, 32x32 pixels
- Beeldfrequentie 7Hz
- Thermische gevoeligheid <347mK
- Automatische weergave van warme en koude plekken
- Camera voor weergave van afbeeldingen in BMP-formaat (max. 100 afbeeldingen)
- Instelbare emissiviteit
- Voeding: 3 alkaline AAA-batterijen
- USB-interface
- IP54
- Temperatuurbereik: -20 ° C ÷ +600 ° C
- Spectraal bereik: 6,5 ÷ 14 µm
- Zichtbare / infraroodbeeldfusie: 0,5; 1; 2m
- Alarmfunctie, het selecteren van aanvaardbare maximum- en minimumtemperaturen

018270100 1827/K
€ 134,00

Gassoldeer apparaat met 7 toebehoren
in koffer met polyethyleen inleg

- Vermogen: 30 watt tot 125 watt
- Tip temperatuur is regelbaar tussen 250 °C en 500 °C
- Regelbare gashendel
- Gebruiksklaar na: 15 seconden
- Gastank inhoud geschikt voor 120 minuten werking
- Gastank voorzien van kijkglas
- Geschikt voor butaan gas

070420001 7042LCD

€ 109,00

Automatische LCD lashelm, voor elektrode lassen van: MIG/MAG; TIG en plasma. Zonnecellen laden automatisch de lithium batterij en garanderen een lange levensduur

- Zichtvlak: 98x43 mm
- Kleur (licht-donker): DIN 9-13, extern instelbaar
- UV/IR protectie
- Schakeltijd tot donker: 1/25000 s
- Schakeltijd tot licht: 0.25-1s
- Regelbare donker intensiteit en inschakeling
- Auto aan/uit
- Slijp instelling
- Optimale vormgeving om het gemakkelijk te ademen met een dicht venster

070410001 7041LCD/4S

€ 165,00

Automatische LCD lashelm,voor elektrode lassen van; MIG/MAG; TIG en plasma. 4 sensors met "TRUE COLOR" filter Zonnecel voeding en lithium batterijen voor een lange levensduur van het LCD filter

- Zichtvlak: 98x80 mm
- Variabele donkertint: 5÷8.5/ 9-13, van binnen verstelbaar
- UV/IR bescherming: DIN16
- Schakeltijd tot donker: 1/25000 s
- Schakeltijd tot licht: 0.1-2.0s
- Instelbare donker intensiteit en vertraging
- Automatische aan/uit
- Slijp instelling
- Lage batterijspannings weergave
- Ergonomische design, lichtgewicht, uitgebalanceerd
- Instelbaar door draaiknop



070430001 7043

€ 65,00

Automatische LCD lashelm, voor elektrode lassen, MIG/MAG, TIG en plasma, Voeding door zonnecellen

- Zichtvlak: 92x43 mm
- Kleur (licht-donker): DIN 9-13, extern instelbaar
- UV/IR bescherming
- Schakeltijd tot donker: 1/1000 s
- Schakeltijd tot licht: 0.1-1.0 s
- Regelbare donker inschakeling
- Automatisch aan/uit schakeling
- Slijp instelling
- Optimale vormgeving om goed te kunnen ademen met een omlaaggetrokken kap

018520175 1852R1750

€ 979,00

Draagbaar inductie apparaat

- verhit bouten, moeren en lagers zonder gebruikt te maken van open vuur, waardoor deze eenvoudiger te verwijderen zijn.
- is geschikt om elk type magnetisch metaal te verhitten

MAXIMALE VEILIGHEID ZONDER HET GEBRUIK VAN OPEN VUUR



480x370x130 mm

Technische specificatie:
- voeding: 230V AC, 50/60 Hz
- ingangs vermogen: max. 7,5A
- vermogen: max. 1.75 kW

Voordelen
1- Tijdbesparend: snel, extreem nauwkeurige verhitting
2- Brandveilig: produceert geen vlammen, maximale veiligheid voor de gebruiker
3- Functioneel: te gebruiken met 1 hand, opzet adapters kunnen eenvoudig gewisseld worden

TOEPASBAAR IN:
- Automotive industrie
- Industrieel onderhoud
- Luchtvaart industrie
- Marine industrie
- Petrochemische industrie

Standaard meegeleverd:
- (1) twee opzetkop adapters, Ø 19 en 26 mm, voor het verhitten van moeren
- (3) een plat opzet adapter voor het verhitten van oppervlakten
- (2) een flexibele adapter, 800 mm lang
- geleverd in kunststof koffer

017600020 1760/RMS

€ 199,00

Industriële digitale multimeter nauwkeurig en robuust, voorzien van een 6-mm dik rubber beschermhuls, met antislip en schokbestendig

- Water bescherming IP67
- Bescherming tot 1000V
- Getest op 2 meter valhoogte
- Insteek beschermd
- Autoranging
- Groot direct afleesbaar scherm, verlichting, blauw
- K type temperatuur sonde (bijgesloten)
- Zelfsluitend
- Rubber bescherming voor een verhoogde comfort bij het werken
- Dubbel geïsoleerde terminals, 1000V, 1 meter lang
- Geleverd in een zachte tas
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Actuele effectieve waarde TRUE RMS

	Meetbereik	Basis nauwkeurigheid
AC/DC spanning	110mV - 600V ±0.8%	- ±2% rdg
AC/DC ampere	110µA - 10A ±1.5%	- ±2% rdg
Weerstand	110Ω - 40MΩ ±1.2%	- ±2.5% rdg
Capaciteit	11nF - 40mF ±5%	- ±10% rdg (fino a 11mF)
Frequentie	1100Hz - 110 MHz ±1.2%	- ±1.5% rdg
Temperatuur	-32°C - +1000°C ±3%	- ±5% rdg
Diode test	3V dc ±10% rdg	
Continuïteit test	<30 Ω	

011490010 1149F

€ 10,95

Automatische draadstriptang met knipmogelijkheid, zelfinstellend

0,2÷6 mm²

1740B

Compacte industriele blindklinktang, geleverd met 5 verwisselbare mondstukken

- Voor klinknagels gemaakt van aluminium en roestvrij staal
  280 mm: ø 2,4 ÷ 4,8 mm
  330 mm: ø 3,2 ÷ 6,4 mm

2,4÷4,8 mm staal

017400280 1740B 280

€ 45,00

2,4÷6,4 mm staal

017400330 1740B 330

€ 52,50

L 330 mm

MET NAGELOPVANG

3 KLAUWEN, VERBETERDE NAGELGRIP

016090101 1609B

€ 209,00

Mechanische kabelschoentang

- Voor niet-geïsoleerde koperen terminals, 10÷120 mm²
- Antislip rubber handgreep
- Interne “H” sectie pin voor een ongelijke en gladde samenpersing
- Vervaardigd uit gebruneerd staal

10÷120 mm²

L 600 mm

017410000 1741B
€ 25,00

Blindklinktang met
4 verwisselbare mondstukken

L 250 mm

017410450 1741U
€ 28,50

Ultra compacte blindklinktang
met instelbare kracht
en 4 verwisselbare bekken

3 KLAUWEN: VERBETERDE NAGELGRIP

L 200 mm

017490005 1749AC
€ 23,90

Kitspuit voor chemische verankering

017490010 1749A
€ 24,90

Kitspuit, professioneel model
aluminium koker

018700220 1870I
€ 159,00

Droog en nat stofzuiger, 20 l,
roestvrijstalen trommel

- eentraps bypass-motor
- spanning: 230/240 V
- frequentie: 50/60 Hz
- max. vermogen: 1200 W
- luchtstroomsnelheid: 58 l/sec.
- max. zuigdruk: 190 mbar
- max. inhoud vat: 20 l, van roestvrij staal
- akoestische emissie: <70 dB(A)
- kabellengte: 5 m

STANDAARD ACCESSOIRES Ø 36 mm

- 1 gegolfde slang met ergonomische handgreep en ontluchting
- 2 harde verlengbuizen
- 1 multifunctionele borstel voor vloeren en vloeistoffen
- 1 plat mondstuk
- 1 papieren zak

NEW

FILTERSYSTEMEN

- 1 luchtfilterpatroon 1900 cm² - 12 µm nom.
- 1 antischuimfilter PPI 45/PPI 30

1833...

Ultra heldere LED zaklamp, vervaardigd uit stevig geanodiseerd aluminium, Lichtsterkte tot 500 lumen

- Instelbare focus
- 2 sterkte instellingen

IP66

Batterij levensduur 10.0 h – L 150 mm

018330002 **1833 S**

€ 24,90

2xAA Not included — 500 LUMEN

Batterij levensduur 7.5 h – L 162 mm

018330003 **1833 M**

€ 29,90

3xAAA Not included — 700 LUMEN

Batterij levensduur 8.5 h – L 196 mm

018330004 **1833 L**

€ 49,90

3xAA Not included — 1100 LUMEN

Batterij levensduur 22 h – L 300 mm

018330005 **1833 XL**

€ 59,00

3xD Not included — 1500 LUMEN

018380221 **1838SLIM**

€ 39,00

Oplaadbare, slanke 3 LED inspectielamp

- Drievoudige lichtafgifte
- Magnetische voet
- Oplaadtijd: 2.5 uur
- Branduren: 2-4 uur/ lichtspot 3uur

Voorzijde:

- 100/200 lumen/ achterzijde:
- 180 lumen/ lichtspot:
- 80 lumen

2-4h
Spot 3h

2.5h

IP65

307x29x17 mm

L 370 mm

018380300 **1838FLASH**

€ 205,00

Oplaadbare ultracompacte schijnwerper, ontworpen om een zo goed mogelijk licht oplossing te bieden

- IP65 - zonder externe kabel aansluiting
- Dubbele lichtsterkte: 720 / 360 lumens
- Lithium polymeer batterij 7.4 V 4000 mAh

NEW

018380400 **1838AM**

€ 69,00

oplaadbare LED-inspectielamp, met dubbele lichtbundel, scharnierend, 180° draaibaar, met draaibare magneetvoet en haak

- dubbele licht emissie: voorzijde: LED COB, 60-700 lumen, instelbaar met potmeter spot (kop): LED SMD, 120 lumen, AAN-UIT-schakelaar
- oplaadbare 3.6V 2600mAh Li-ion batterij
- met USB-C-poort
- geleverd met 100-240V / 50-60Hz oplader
- oplaadtijd: 4u
- batterijduur: voor: 2,5-16 uur plek (hoofd): 10h
- 3-LED batterijniveau-indicator
- scharnierend, 180° draaibaar (± 90° tov as)
- magnetische voet (met neodymium magneet), 90° draaibaar
- draaibare basishaak



L 405 mm

720
300 LUMEN

IP65

4-8h

85x100x155 mm

018380122 1838S

€ 52,50

Oplaadbare LED inspectielamp

- Kan 180° gekanteld worden
- Dubbele licht afgifte, voorzijde en lichtspot bovenzijde
- 700 lumen / spot 200 lumen
- Anti slip rubber behuizing
- Dubbele draaibare ophanghaak
- Magneten aan onderzijde en achterkant voor meer bevestigings mogelijkheden
- Compleet met lader (100-240V / 50-60Hz)
- Oplaad tijd: 4h
- Branduren: 2-7.5 uur

018380010 1838COB

€ 52,50

Compacte oplaadbare inspectielamp met ultra heldere LED. Lithium polymeer batterij

- Compacte behuizing vervaardigd uit anti slip rubber
- Draaibare ophanghaak
- Magnetisch onderstuk is180 graden draaibaar
- Met lader 100-240Vac / 50-60Hz
- 55/125 lumen
- Branduren: 5 / 2.5 uur
- IP65

018360050 1836A

€ 34,00

LED hoofdlamp, dubbele lichtinstelling, met contactloze AAN/UIT sensor

- 120/65 lumen
- IP54
- Batterijen: 3xAAA meegeleverd

1837C

IP65

Oplaadbare LED schijnwerper voor bouwplaatsen

- 3 helderheid instellingen
- Batterij lader: voeding: 100-240V AC - 50/60Hz; laden: 15V 1.5A
- Laadtijd: 4 hours
- 3-LED laad indicatie
- Draaibaar tot 180°
- IP65
- IK07
- Met magnetische voet

500/1000/2100 lumen

018370210 1837C/2100

€ 99,00

2100 LUMEN — 220x225x70 mm

1100/2200/4300 lumen

018370430 1837C/4300

€ 159,00

4300 LUMEN — 266x236,6x59 mm

018380111 1838/11LED

€ 99,00

Oplaadbare inspectielamp met ultra heldere LEDs, lithium polymeer batterij

- Compacte behuizing uit anti-slip rubber
- Met laadstation, 110-230Vac
- Met dubbele LED lichtbundel

018380270 1838E
€ 105,00

Oplaadbare motorkap LED lamp

- **Drievoudige lichtafgifte: 500/1000/2000 lumen**
- Is 360° draaibaar
- Lengte instelling: 116 ÷ 188 cm
- Aluminium behuizing
- Anti slip rubber haken
- USB-C laad aansluiting
- Geleverd met batterij lader voeding: 100-240V ~ 50/60Hz uitgang: DC 5V - 2000 mA
- Branduren: 3-9 h

2 laadmogelijkheden:
- direct aan de lamp
- door batterij uit te nemen

018380271 1838E-BT
€ 29,90

Oplaadbare batterij met USB-C aansluiting voor motorkap lamp artikel 1838E

- Li-Ion 3,6V
- DC 5V - 2000 mA

018370450 1837M
€ 169,00

Oplaadbare LED COLOUR MATCH schijnwerper, voor visuele kleur controle, hoge kleur wergave inde (CRI 96+), tot 2,000 lumen

- 3 helderheidsinstellingen: 500 / 1.000 / 2.000 lumen
- CRI (kleurweergave-index): 96+ CCT (gecorreleerde kleurtemperatuur): 2700K / 3500K / 4500K / 5500K / 6500K
- Batterijlader: ingang: 100-240V AC - 50 / 60Hz; uitgang: 15V 1.5A
- Laadconnector met snelsluiting
- Oplaadtijd: 3,5 uur
- Brandtijd: 8/4/2 u
- Oplaadindicator
- Knop en LED-kleurtemperatuurindicator
- knop en LED-helderheidsindicator
- Is 180 ° draaibaar
- IP65

2000 LUMEN

96 CRI+

IP65

220x225x70 mm

NEW
NIEUWE UITGEBREIDE ASSORTIMENT HASPELS

Beta's nieuwe, gevarieerde, uitgebreide assortiment haspels is ontworpen en ontwikkeld om aan alle eisen van professionals te voldoen.
Veer met hoge weerstand voor opmerkelijke duurzaamheid en ongeëvenaarde soepelheid.
Behuizing gemaakt van dik polypropyleen, voor unieke schokbestendigheid.
Rack-Unit waardoor het automatisch oprollen van de kabel stopt, eenvoudig uit te schakelen, om continu uittrekken mogelijk te maken.
Elke haspel is uitgerust met een 180° draaibare wandmontagebeugel en een extra beugel voor het snel afnemen en plaatsen op de wandmontagesteun.





018420821 1842 15-H05/LED
€ 189,00

Automatische kabelhaspel met led-inspectielamp,100-240V

- met 230/12V veiligheidstransformator
- H05VV-F 2x1,0 mm² kabel

018440315 1844 15-H05
€ 119,00

Automatische kabelhaspel 3Gx1.5 mm²

- 3Gx1,5 mm² kabel
- met thermische beveiligingsschakelaar
- max. vermogen (opgerold): 1500W (230V-20 °C)
- max. vermogen (uitgerold): 2500W (230V-20 °C)

018440316 1844 15-H05/SCK
€ 135,00

Automatische kabelhaspel, met 3Gx1,5 mm² kabel en SCHUKO type stopcontact

- 3Gx1,5 mm² kabel
- met thermische beveiligingsschakelaar
- max. vermogen (opgerold): 1500W (230V-20 °C)
- max. vermogen (uitgerold): 2500W (230V-20 °C)

012730851 **1273MQ/D6**

€ 41,50

6-delige set schroevendraaiers

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm

1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

EN 60900

012730606 **1273MQF/D6**

€ 47,00

6-delig set slanke schroevendraaiers

1274MQ/F 0.5x3,5x100 - 0.8x4,5x100 - 1x5,5x125 - 1.2x6,5X150 mm

1272MQ/F PH1x4.5x80- PH2x6x100 mm

EN 60900

011690143 **1169MQ/D2**

€ 57,95

EN 60900

2-delig geïsoleerde tangen assortiment bestaande uit: combinatietang en diagonaal knippende zijkniptang. Hoogverchroomde afwerking

1082MQ 160 mm

1150MQ 180 mm

009140054 **914MQ-A/S4** 3/8"

€ 39,00

Set van zeskant dopsleutels, 3/8" aandrijfvierkant, vervaardigd van speciale technopolymeren op basis van polyamide

EN 60900

⌀ mm	Max (Nm)
8	6
10	9
13	20
17	30

Te gebruiken met een momentsleutel

011280101 **1128MQ**

€ 30,95

IEC 60900

Electricienschaar, roestvast stalen bladen, met microvertanding

017600025 1760/OHM

€ 499,00

Multimeter/Ohmmeter voor hoog voltage isolatie testen. TRUE RMS indicator

CAT. IV 600V
CAT. III 1000V

	Meetbereik	Basis nauwkeurigheid
AC/DC spanning:	50mV - 1000V	±0.06% - ±0.1% rdg
AC/DC stroom:	0.01µA - 10A	±0.5% - ±1% rdg
Weerstand:	0.01Ω - 50MΩ	±0.2% - ±2% rdg
Meg OHM:	0.01 - 5000MΩ	±4% Uitlezen max. stroom 1mA
Capaciteit:	5nF - 10mF	±1.5% - ±3% rdg
Frequentie:	50Hz - 100 MHz	±0.02% - ±0.1% rdg
Temperatuur:	-50 °C - +1350 °C	±0.5% uitlezen
Diode test:	3V dc	
Continuiteitstest:	<30 Ω	

021150332 2115PL-MQ32

€ 685,00

32-delig assortiment van geisoleerde gereedschappen voor
hybride wagens,
in kunststof koffer met voorgevormde foam inlegbak
1000 V

Aantal	Omschrijving	Réf. Beta
1	1/2" omschakelbare ratel	920MQ/55A
1	Enkele ringsleutels 10-12 mm	89MQ
1	Magnetische bit houder, geisoleerd 1/4"	850MQ
10	10-delig set bits met magnetische bithouder T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860TX/A10
7	Zeskant dopsleutels 8-10-12-13-14-17-19 mm	920MQ/A
1	1/2" verlengstuk 125mm	920MQ/21
1	1/2" verlengstuk 250mm	920MQ/22
1	Waterpomptang, doorgestoken scharnier 250mm	1048MQ 250
1	combinatietang 1000V 180mm	1150MQ
1	Telefoontang met lange gebogen bekken 160mm	1164MQ160
2	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, 1000V 4.5X80-6X100mm	1272MQ
3	schroevendraaiers voor sleufschroeven 1000V 3X100-4X100-5.5X125	1274MQ
1	Geisoleerde handschoenen, vervaardigd uit latex G2	1995MQ/G2
1	Gereedschapskoffer, lange uitvoering, vervaardigd uit kunststof	CP15L

059880400 5988VHB-MQ/A

€ 1.699,00

Assortiment van 66 geïsoleerde gereedschappen, 1000V, in zachte inlegbak

Aantal	Omschrijving	Réf. Beta	TR
12	Enkele steeksleutels, 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	M49
12	Enkele ringsleutels 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	M49
4	Dopsleutels voor binnenzeskant schroeven 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	M108
11	Twaalfkant dopsleutels 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	M108
6	Dopsleutels voor Torx® schroeven, met 3/8"" aandrijving T15-T20-T25-T27-T30-T40	910MQ/TX	M108
2	Dopsleutels voor schroeven met XZN® profiel 8-10 mm	910MQ/XZN	M108
1	3/8" verlengstuk 125 mm	910MQ/21	M108
1	3/8" verlengstuk 250 mm	910MQ/22	M108
1	3/8" wringstaaf, T-model	910MQ/T	M108
1	3/8" omschakelbare ratel	910MQ/55	M108
1	Electricienschaar	1128MQ	M161
1	Waterpomptang, doorgestoken scharnier 250 mm	1048MQ	M161
1	zijkniptang 1000V 160 mm	1082MQ	M161
1	combinatietang 1000V 180 mm	1150MQ	M161
1	Telefoontangen met lange platte bekken verchroomd 160 mm	1162MQ	M161
1	Telefoontang met lange gebogen bekken 160 mm	1164MQ	M161
4	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ	M161
4	schroevendraaiers voor sleufschroeven 1000V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ	M161
1	Stripmes, geisoleerd	1777MQ/U	M161



020010154 2001/BZ24 MQ

€ 195,00

NEW

Roltas met 24-delig assortiment, voor elektriciens

380x290x60 mm

Aantal	Omschrijving	Réf. Beta
1	elektricienschaar, rechte bladen	1128BMX
1	combinatietang 1000V 180 mm	1150MQ
5	Ringsteeksleutels 8-10-13-17-19 mm	42NEW
3	schroevendraaiers voor sleufschroeven 1000V 3x100 4x100 5,5x125 mm	1274MQ
3	Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, 1000V PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm	1272MQ
9	Haakse stiftsleutels met kogelkop gebruneerd 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BP/SC9
1	spanningszoeker	1253
1	zijkniptang 1000V 160 mm	1082MQ

EEN NIEUW PERSPECTIEF

Om deze schaar opnieuw te ontwerpen, observeerden we het dagelijkse werk van elektriciens. We hebben er een universeel hulpmiddel van gemaakt, waarbij de 4 hoofdfuncties in één product zijn opgenomen.

Knippen
snel en scherp, voor draden tot 50 mm2, met een draadstrip uitsparing en de bladen zijn voorzien van microvertanding voor een betere grip.

Krimpen
veilig en duurzaam, voor kabelschoenen.

Strippen
mede door de instelbare scharnierschroef kunnen zelfs de dunste kabels nauwkeurig worden gestript.

Verzinken
dankzij het unieke freesprofiel kunnen de gaten in trekbakken nauwkeurig en netjes worden verzonken.

011280095 1128FXS
€ 19,95

Electricienschaar met trapsgewijze ruimer, rechte roestvasten bladen, met microvertanding, draadstrip uitsparing en krimpgedeelte voor flexibele buizen

- Zacht vingerinzetstuk
- Verstelbare scharnierschroef
- Schokabsorberend materiaal
- Trapsgewijs freesprofiel
- Snijdende uitsparing

011280088 1128BAX
€ 19,95

Dubbel snijdende electricien schaar, met trapsgewijze ruimers in roestvast staal met DLC-coating

- Hoge oppervlakte hardheid van de bladen (weerstand tegen het bot worden en slijtage)
- Laag coefficient van wrijving (gladde en anti kleef)
- Excentrische borgpen
- Met beweegbare kunststof houder
- Gepatenteerd
- Gepatenteerd

+ HARDHEID
- COEFFICIENT VAN WRIJVING

DLC DIAMOND LIKE CARBON

Vorm en ruimers:
het vergroten van gaten in kunststof van 13 mm tot 25 mm.

017260050 1726BM
€ 29,90

Zaagbeugel met snelwissel mechanisme voor zaagbladen



017780088 1778P
€ 22,50

Klapmes, roestvast staal lemmet en aluminium handgreep, door drukknop eenvoudig het mes uit te klappen

- In etui

017780080 1778SOS
€ 17,50

Klapmes, met ramenbreker en gordelsnijder.
In etui

- Met clip en stoffen portefeuille met lus
- Handvat van geanodiseerd aluminium
- Veiligheid mesvergrendeling

017710050 1771BM
€ 11,90

Afbreekmes met 5 reserve bladen

017720040 1772M
€ 12,90

Veiligheidsmes met inschuifbaar snijmes,geleverd met 4 extra snijmessen

- Snijmes intrekbaar door een automatisch veermechanisme
- Handgreep vervaardigd uit giet legering
- Kram verwijderaar in de handgreep

INSTELBARE SNIJDIEPTE: Ø÷25 MM

Beta ABRASIVES

MADE IN ITALY

De nieuwe productfamilie Beta Abrasives is de naam voor een uitgebreid assortiment harde en flexibele schuurmiddelen en een uitstekende technische service voor professionals, dankzij de productievaardigheden die zijn bijgedragen door de toonaangevende bedrijven AbraBeta en Elpa.

11001

Doorslijpschijven voor staal met doorgezet center

A30S



Ø mm	S mm	F mm		€
230	3,2	22,23	110010233	€ 2,10

11035-11038 TOP LINE

Doorslijpschijven voor staal en roestvast staal, dun, met vlak center

A46U



	Ø mm	S mm	F mm		€
11035	125	1,0	22,23	110350022	€ 1,05
11035	125	1,6	22,23	110350062	€ 1,05
11038	230	2,0	22,23	110380022	€ 2,10

11049 PREMIUM LINE

Doorslijpschijven voor staal en roestvast staal, dun, met vlak center

A36Q



Ø mm	S mm	F mm		€
230	2,0	22,23	110490019	€ 1,85

11011

Afbraamschrijven voor staal met doorgezet center

A24N



Ø mm	S mm	F mm		€
230	6,5	22,23	110110230	€ 3,20

11046 PREMIUM LINE

Doorslijpschijven voor staal en roestvast staal, dun, met vlak center

A46Q



Ø mm	S mm	F mm		€
125	1,0	22,23	110460010	€ 0,95
125	1,6	22,23	110460016	€ 0,95

11210B PREMIUM LINE

Lamellen slijpschijf met zirkonium schuurmateriaal, glasfiber steunschijf, enkele lamel constructie



Ø mm	P	F mm		€
125	40	22,23	112100104	€ 1,80
125	60	22,23	112100106	€ 1,80
125	80	22,23	112100108	€ 1,80

11220B TOP LINE

Lamellen slijpschijf met zirkonium schuurmateriaal, glasfiber steunschijf, enkele lamel constructie



Ø mm	P	F mm		€
125	40	22,23	112200104	€ 2,25
125	60	22,23	112200106	€ 2,25
125	80	22,23	112200108	€ 2,25

NEW

HET NIEUWE ASSORTIMENT HAAKSE SLIJPMACHINES VAN BETA

Kracht, betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn de drie kenmerken van het nieuwe assortiment, waarbij de focus ook ligt op maximale veiligheid en gebruiksgemak voor de professionals.

- **Uitstekende prestaties:**

Krachtige, harsgebonden, slijtvaste, duurzame motor
Ventilatieopeningen voor optimale koeling, beschermd tegen infiltratie van stof

- **Ongeëvenaarde veiligheid voor de gebruiker:**

Spindelvergrendeling voor snelle schijfwissels
Herstartbeveiliging, start niet automatisch na stroomuitval
Aanloopstroom begrenzing (zachte start)

- **Uniek comfort en gebruiksgemak:**

Ergonomische antisliphandgreep voor verbeterde grip
Dunnere kop waardoor werken in krappe ruimtes mogelijk is
Anti-knoop kabel van maar liefst 4 meter lang voor meer bewegingsvrijheid
Extra handgreep die aan beide zijden kan worden gemonteerd

Beschikbaar voor schijven met een diameter van 115/125/230 mm, nominaal opgenomen vermogen van 750 W tot 2.400 W.

- **Herstartbeveiliging, start niet automatisch na stroomuitval**
- **Extra handgreep die aan beide zijden kan worden gemonteerd**
- **Schijfafdekking gereedschapsloos te de-monteren (snelontgrendeling)**
- **Spindelvergrendeling voor snelle schijfwissels**
- **Vergrendel-aan/uit-schuifschakelaar**
- **Ventilatieopeningen beschermd tegen stofinfiltratie en optimale koelprestaties**
- **Inclusief servicesleutel**

019560011 1956 115-750W 750W

€ 42,50

Haakse slijper voor schijven Ø 115 mm

Ideaal voor doorslijp-, slijp- en voorbewerkingen
Krachtige motor (750 W)
Ergonomische antisliphandgreep voor meer comfort en veiligheid
Verlaagde kop waardoor werken in krappe ruimtes mogelijk is
Extreem lichtgewicht **(weegt niet meer dan 1,8 kg)**

- Protection contre l'activation accidentelle
- Poignée supplémentaire pouvant être montée des deux côtés

4 m

Technische data
- Opgenomen vermogen: 750 W
- Spanning: 220-240 V / 50 Hz
- Schijfdiameter (schijf niet inbegrepen): 115 mm
- Vrij toerental: 11.000 tpm
- Draad van gereedschapsspindel: M14
- Anti-knoop Kabel lengte 4 m
- Gewicht: 1,8 kg

019560125 1956 125-1400W 1400W

€ 79,00

Haakse slijper voor schijven Ø 125 mm

Ideaal voor doorslijp-, slijp- en voorbewerkingen
Krachtige motor (1400 W)

- Herstartbeveiliging, start niet automatisch na stroomuitval
- Extra anti-vibratie handgreep die aan beide zijden kan worden gemonteerd
- Schijfafdekking gereedschapsloos te de-monteren (snelontgrendeling)
- Spindelvergrendeling voor snelle schijfwissels

Variabele snelheid!

4 m

Technische data
- Opgenomen vermogen: 1400 W
- Spanning: 220-240 V / 50 Hz
- Schijfdiameter (niet inbegrepen): 125/115 mm
- Vrij toerental: 3.000 - 10.000 tpm
- Draad van gereedschapsspindel: M14
- Anti-Knoop kabel lengte: 4 m
- Gewicht: 2,5 kg

019560230 1956 230-2400W 2400W

€ 99,00

Haakse slijper voor schijven Ø 230 mm

Powerful motor (2400 W)

- Herstartbeveiliging, start niet automatisch na stroomuitval
- Extra handgreep die aan beide zijden kan worden gemonteerd
- Schijfafdekking gereedschapsloos te de-monteren (snelontgrendeling)

4 m

Technische data
- Opgenomen vermogen: 2400 W
- Spanning: 220-240 V / 50 Hz
- Schijfdiameter (niet inbegrepen): 230 mm
- Vrij toerental: 6.500 tpm
- Draad van gereedschapsspindel: M14
- Anti-knoop kabel lengte: 4 m
- Gewicht: 5,8 kg

018980004 **1898/K40**

€ 2.999,00

Reinigingstank voor het handmatig schoonmaken van onderdelen door middel van verwarmde vloeistof en regeneratie door micro-organisme

- Elimineert de kosten van het afvoeren van oplosmiddelen of koolwaterstoffen
- Door Beta's ecologische wasmiddel op basis van enzymen en bacteriën te gebruiken, kunnen olieresten van mechanische onderdelen worden verwijderd en afgevoerd
- Enzymatische functie helpt het olieachtige deel van het vuile vaste deel te scheiden; bacteriën transformeren een dergelijk onderdeel in kooldioxide en water, waardoor het wasmiddel blijft regenereren

UITRUSTING:
- Lange borstel en verbindingspijp
- Rechter en linkerhand aansluiting
- Geperforeerd roestvaststaalen rooster
- Wielen met remmen
- Display met weergave van bedrijfstemperatuur en laag alarm

MEEGELEVERDE TOEBEHOREN:
- 2 blikken van 20 l milieuvriendelijk vloeibaar wasmiddel en 2 pakken bacteriën

GEEN AFVOER VAN VLOEISTOFFEN!

100% eco friendly

EFFECTIEF EN MILIEUVRIENDELIJK

TECHNISCHE DATA	
Max. pompcapaciteit	10 ltr / min
Tankinhoud	40 l
Bedrijfstemperatuur	+5°C ÷ +40°C
Gewicht	50 kg (indien leeg)

ATTENTIE
Landen waar product 1898 / K40 mag worden gedistribueerd zijn: Oostenrijk, België, Frankrijk (vanaf 2021), Hongarije, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk.

1895

Ultrasonische reinigings tank, 6 l

- Ultrasonisch reinigen is gebaseerd op het verhitten van vloeistof om zodoende onderdelen en metalen delen in het algemeen (injectoren, carburatteurs, kleppen enz) effectief te reinigen
- Digitaal scherm voor weergave van temperatuur en tijdinstelling
- Twee reinigings opties: "zacht" en "normaal"
- Voor normale reiniging, gebruik water met een temperatuur van of 50-60 °C
- Voor een meer accurate reiniging, voeg een niet schuimend schoonmaakmiddel toe welke specifiek geschikt is voor ultrasonische apparaten
- Bij gebruik van de ontgassing functie zal de lucht sneller worden afgevoerd uit de tank, waarmee de reiniging efficienter en beter wordt.

	1895 6	1895 13	1895 27
Tank capaciteit	6 l	13 l	27 l
Aftapkraan	✔	✔	✔
Macht	150 Watt	300 Watt	500 Watt
Verwarmings vermogen	300 Watt	400 Watt	500 Watt
Temperatuur bereik	0÷80°C	0÷80°C	0÷80°C
Tijdsinstelling reiniging	0-99 minuten	0-99 minuten	0-99 minuten
Frequentie	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Afmetingen	220/230V	220/230V	220/230V
Afmeting	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm

018950060 **1895 6 l**

€ 449,00

018950130 **1895 13 l**

€ 699,00

018950270 **1895 27 l**

€ 955,00

014980108 1498/8A

€ 139,00

Elektronische batterijlader

- Bescherming tegen omschakeling polariteit en kortsluiting
- Automatisch 6 of 12 volt selectie
- Automatisch selectie type batterij
- Digitaal scherm met verlichting
- Uittrekbare ophanghaak

8A

IP65

Voeding voltage	220V-240V
Frequentie	50-60 Hz
Laadstroom (min-max)	2-8 Amp
Batterij voltage	12V
Batterij capaciteit	5Ah-160Ah
Memory saving toepassing	IP65
Beschermingsklasse	Wet-Gel-Dry-AGM

014980126 1498/16A

€ 289,00

Elektronische multifunctionele acculader, 12-24V

- Grafische weergave op verlicht scherm
- Max.laadspanning: 16A, continue
- Laden en onderhoud
- Bescherming tegen ompoling en kortsluiting
- 9 laadfasen
- Onderhoudslader
- SHOW ROOM functie (13.8V - 12A)
- VOEDING functie (14V - 12A)
- Geheugen bescherming functie (13.8V - 12A)
- Accu herstel functie
- Klemhouder
- Uittrekbare ophanghaak
- Geleverd met toebehoren: kabel met klem, kabel met oog

16A

Wet, Gel Dry, Agm

LITHIUM

TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding: 220-240V
Vermogen: 240W
Laadstroom: 4-16A
Geschikt voor accu
type: Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)
Laad capaciteit: 5-360Ah
Onderhoud capaciteit: 5-550Ah
Geschikt voor accu: 12-24V
Minimum accu spanning: 0.8V
Beschermingsklasse: IP20

017600008 1760DGT/2

€ 465,00

Digitale automotive multimeter, draagbaar, met een 2-kanaals oscilloscoop en golfvorm generator

SET BEVAT:
- Multimeter pennen
- 2 BNC krokodillen klemmen voor oscilloscoop
- Sonde voor oscilloscoop (1X en 10X)
- Batterij lader
- Nylon opbergtas

TECHNISCHE DATA	
Scherm:	TFT colour 2,8"
Resolutie:	320 x 240 pixels
Voeding:	100V-240V AC, 50Hz-60Hz; DC INPUT 5V DC-2A
Batterij:	2 x 2600 mAh

MULTIMETER SPECIFICATIES
Testen: spanning, stroom, weerstand, capaciteit, diodes en aan-uit
Max. spanning: 600V DC
Max. stroom: 10A DC
Max. weerstand: 40MOHM
Max. capaciteit: 100uF

OSCILLOSCOOP SPECIFICATIES
Horizontaal
Bandbreedte: 40 MHz
Bemonsteringsfrequentiebereik:
250MSa / s (enkel kanaal)
- 125MSa / s (dubbel kanaal)
SEC / DIV-bereik: 5ns / div ÷ 500s / div 1,2,5-reekse

Verticaal
VOLTS / DIV-bereik: 10mV / div ÷ 10V / divat BNC-ingang
Selecteerbaar analoog, bandbreedtelimiet, typisch: 20 MHz
Lage frequentierespons (-3db): ≤10Hz een BNC
DC-versterkingsnauwkeurigheid: ± 3% voor normale of gemiddelde acquisitiemodus, 10V / div ÷ 10 mV / div

Trigger
Type: Edge
Modus: Auto, Normaal, Enkel
Golfvorm: Stijgende, Dalende, Stijgende & Dalende
Bron: CH1, CH2
Invoer
Koppeling: DC, AC of GND
Ondersteunde sonde-dempingsfactoren: 1X, 10X, 100X, 1000X

Willekeurige golfvormgenerator
Golfvormfrequentie: Sinus (1 Hz ÷ 25 MHz),
Vierkant (1 Hz ÷ 10 MHz),
Ramp (1 Hz ÷ MHz), EXP (1 Hz ÷ 5 MHz)
Breedte: 2,5Vpp (50Ω) - 5Vpp (hoge impedantie)
Uitgangsimpedantie: 50Ω

NEW

014970180 1497TE

€ 15,90

Tangen voor het loskoppelen van elektrische koppelingen

De extreem dunne bekken maken het mogelijk de klemmen los te koppelen zonder hierbij de koppelingen te beschadigen

L mm	A Max mm	Ø mm
215	63	4

014970200 1497/C23

€ 139,00

23-delig assortiment voor het verwijderen van contacten uit stekkerblokken

440x250x70 mm

014970300 1497/C94

€ 245,00

Assortiment van 94 auto elektronische aansluitingen voor het testen in combinatie met diagnose testapparatuur

- 2 t-aansluitingen
- 2 potentiemeters
- 2 waarschuwingslampjes
- 2 SRS aansluitingen
- 2 krkodillenbekken
- 2 naaldvormge sondens
- 2 steekpennen
- 2 dubbele banaan aansluitingen
- 4 enkele banaan aansluitingen
- 24 platte uitwendige clips 0.6÷6 mm
- 12 ronde uitwendige clips 1.6÷3.9 mm
- 24 platte inwendige clips 0.6÷6 mm
- 12 ronde inwendige clips 1.6÷3.9 mm

430x390x100 mm

COMPLEET MET 2 T-AANSLUITINGEN

017600000 1760PA/AC-DC

€ 219,00

Digitale multimeter en ampereklem

SPECIFICATIES
DC spanning: 0.1mV ÷ 600V
AC spanning: 0.1mV ÷ 600V
AC ampere: 0.01A ÷ 1000A
DC ampere: 0.01A ÷ 1000A
Weerstand: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Capaciteit: 0.001nF ÷ 40 µF
Frequentie: 0.001kHz ÷ 4kHz
Temperatuur: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F

500°C

017600350 1760/IR500

€ 109,00

Digitale infrarood thermometer met dubbele laser geleiding systeem

TECHNISCHE DATA
Temperatuur bereik: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
Beeld resolutie: 0.1 °C (0,1 °F)
Emissiviteit: 0.1 ÷ instelbaar
Nauwkeurigheid: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/-2% or 2 °C)
Optische resolutie (D:S): 12:1
Automatische uitschakeling: ca. 10 seconden
Werktemperatuur: 0 °C ÷ 50 °C
Opberg temperatuur: -20 °C ÷ 60 °C
Voeding: 1 9V batterij

014980014 1498LT/12-24

€ 1.095,00

GESCHIKT VOOR HET GEBRUIK OP WAGENS, BEDRIJFSVOERTUIGEN EN VRACHTAUTOS 12-24 VOLT

Draagbare krachtige startbooster, 12-24 V, ultralicht

De microprocessor geeft een volledige bescherming tegen:
- Omkeerring polariteit
- Kortsluiting
- Onjuiste voltage
- Overbelasting
- Onvoldoende ontladen
- Overbelasting
- Te hoge temperatuur

Kabel lengte 160 cm

TOT 10,000A IN 5 KG GEWICHT!

NEW

TECHNISCHE SPECIFICATIES
- Werkspannning: 12/24V
- Continue amperage: 2000/1000 A
- Maximale start amperage: 5000/2500 A
- Piek amperage: 10000/5000 A
- Klem amperage: 1000 A
- Kabel lengte: 160 cm
- Kabel sectie: 25mm²
- Automatische voeding: 4 Amp
- Geheugen beveiliging

014980012 1498LT/12

€ 499,00

Draagbare krachtige startbooster, ultralicht

Spanning	12V
Continue spanning	800A
Maximale piekspanning	2000A
Piek amperage	4000A
Kabel lengte	500 mm
Batterij type	4 celle LifePo4
Autogeheugen beveiliging	Si
Afmetingen	260x135x72 mm
Compleet laad adapter 12 V 1,3A	

4000A

GEWICHT NIET MEER DAN 2.5KG!

014980000 1498MN/12

€ 235,00

Multifunctionele starthulp

Geleverd met:
- Startkabel met geisoleerd klemmen en beschermingsdiode
- Lader stopcontact aansluiting
- Lader met auto aansluiting
- USB kabel met laad adapters

240x185x60 mm

Piekstroom:	600A
USB uitgang:	5V 1A-2A
Start afgifte:	12 Volt

014980490 1498/24
€ 825,00

Starthulpen voor automobiel, bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens

- Uitstekende prestaties voor het veelvoudig starten, waaronder in het bijzonder de veeleisende gevallen.



017600170 1760/RSE
€ 299,00

Signaal detector

Maakt het mogelijk het elektrische voedingssignaal te testen van de afzonderlijke delen, inclusief common rail elektrische-injectoren, benzine/ LPG elektrische-injectoren, piezoelektrische injectoren, stroom regelende magneetkleppen, EGR magneetkleppen en convertoren.

Bij systemen met elektromechanische/ elektronische delen welke aangestuurd worden door een controle unit, controleert dit apparaat of:

- controle unit voorzien is van voeding en de controle functie werkt
- kabel aansluiting tussen het onderdeel en controle unit efficient is.
- het geteste onderdeel niet is aangesloten
- het onderdeel geen kortsluiting heeft gehad
- het onderdeel elektronisch funtioneert

014980401 1498TB/12-24
€ 449,00

Digitale accu tester, 12V, en controleerd het start en laad systeem, 12-24V

- Maakt het mogelijk het volgende te testen: accu, dynamo (smart en normaal) en starter, diode rimpel en aarding systeem
- Voorzien van software voor het printen van de test via de PC
- Scherm met achtergrond verlichting
- Compact, schokbestendige behuizing

BACKLIT DISPLAY

435x320x100 mm

Toepassingen	- 12V acutest - Dynamo laad test 12-24V - Startsysteem test
Werk bereik	100-2000 CCA
Referentie standaards	CCA,SAE,DIN,EN,IEC,JIS
Geschikt voor accu type	PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB
Voltmeter	9V-36V
Lengte kabel	1600 mm
Talen	Italiaans, Engels, Frans, Duits, Spaans, Pools, Roemeens, Nederlands, Zweeds en Fins.
Toebehoren meegeleverd	USB kabel en software

018990010 **1899A**

€ 825,00

CE

DPF/FAP®-systeemreinigingsmachine

Speciale reinigingsmiddelen kunnen periodiek worden gebruikt om DPF- en FAP®-systemen te reinigen en ontdoen van roet- en asafzettingen

voorzien van:
- 1 2 m lange toevoerleiding
- 1 snelkoppeling + slangmondstuk voor verschilsensorslangen
- 1 Niplex M18x1.5 met slangtule voor directe aansluiting op lambdasonde
- 1 verlengslang
- 1 DPF/FAP®-sproeikop
- 1 magnetische leidingsteun
- 1 DPF/FAP® buis met afstelkabelwartel plus niplex M14/16/18 mm voor het aansluiten van lambdasondes

Technische specificaties:
- bedrijfsspanning: 12 V
- lengte voedingskabel: 3,9 m
- tankinhoud: 1 l

COMPATIBLE WITH ANY BRAND OF DETERGENT FOR THIS TYPE OF MACHINE.

NEW

017670100 **1767B**

NEW

€ 95,00

Pedaal en stuur blokkeer set

Het afstellen via het trekkermechanisme garandeert nauwkeurige instelling terwijl de motor draaiend wordt gehouden

490x285x95 mm

014650010 **1465**

CE

€ 765,00

Motor efficientie tester

Het apparaat maakt het mogelijk de compressie te testen van een endothermische motor in slechts enkele seconden zonder deze aan te sluiten aan de motor. Het meten van de spanning van de accu met behulp van daarvoor specifieke software is voldoende.





TEST DE COMPRESSIE SLECHTS IN ENKELE SECONDEN!

Stap 1	bereken het toerental van de motor
Stap 2	test de accuspanning tijdens elke omwenteling
Stap 3	Geeft aan het opgenomen vermogen en compressie gecalculeerd tijdens start procedure voor elke zuiger
Stap 4	test de laadspanning van de accu en de efficientie

009600510 **960AD/TP2**

€ 299,00

Set van adapters voor item 960TP in kunststof koffer

- Dummy verstuivers
- Dummy gloeibougies Bougie adapters
- Oliedop adapters
- Adapters benzine injectoren
- Set reserve pakkingen

430x310x50 mm

014640050 **1464T**

€ 535,00

Digitaal testapparaat voor het meten van druk en compressie

SPECIFICATIES

- 5” touch screen beeldscherm
- Oplaadbare polymeer lithium batterij
- Compleet met 80 bar druksensor (voor lage druk) en USB kabel

014640377 **1464IC-RK**

€ 119,00

Universele dummy injectoren kit voor autos, trucks, marine motoren en agrarische voertuigen

Geleverd met artikel 1464IC

200x110x30mm

014640450 **1464AP**

€ 469,00

Set voor het testen van hoge druk systeem bij common rail diesel motoren, met artikel 1464T

Compleet met:

- Hoge druk pijpenset
- Aansluitingen
- 2,000 bar sensor

430x310x50 mm

014640300 **1464CBD**

€ 465,00

Uitgebreide adapterset voor het testen van compressie in benzine- en dieselmotoren, met tester 1464T

Maakt het mogelijk om de motor om benzine- en dieselcompressiete koppelen en te testen met testapparaat 1464T

Inhoud:

- 8 dummy bougies met terugslagkleppen
- 44 dummy-gloeibougies met terugslagkleppen
- 1 verstelbare universele dummy-injector voor auto’s, vrachtwagens, scheepsmotoren en landbouwmachines
- 1 90 ° adapter, overdrukventiel en aansluitslang
- ruimte voor tester 1464T in kofferkoppeling

510x410x140 mm

014640500 **1464APB**

€ 265,00

Set voor het testen van hoge druk systeem in FSI benzine motoren, voor het gebruik in combinatie met artikel 1464T

Geleverd met een 200 bar sensor en aansluitingen

240x210x50 mm

014640470 **1464FG**

€ 209,00

Assortiment van dummy regulateuren voor het testen van het diesel common rail systeem (te gebuiken met Beta artikelen 1464T-1464AP)

In combinatie met het testapparaat en geschikte adapters, maakt het mogelijk om vast te stellen of het probleem veroorzaakt wordt in de hoge druk pomp of in de regulateur indien er geen druk is in het hoge druk is in het specifieke gedeelte bij common rai

350x250x80 mm

014640550 1464PT
€ 115,00

Set voor het testen van turbo druk, voor het gebruik in combinatie met artikel 1464T
Geleverd met sensor en aansluitkabel

240x210x50 mm

014640570 1464VD
€ 129,00

Vacuum test set voor artikel 1464T
Voor het meten en opslaan van de maximale vacuum waarde
Geleverd met
- 800 mbar sensor
- 6 en 8 mm adapters
- 3-m-lange RJ45 kabel

TECHNISCHE DATA
Vacuum test: 0÷800 mbar
Resolutie: 1 mbar
Max. waarde opslag

240x210x50 mm

014640600 1464TDI
€ 79,00

Set voor het testen pomp druk in TDI motoren, voor het gebruik in combinatie met artikel 1464T
Geleverd met aansluitkoppeling

240x210x50 mm

014640610 1464FAP
€ 129,00

Hulpset voor het testen van de druk van diesel deeltjes filter (DPF) voor artikel 1464T

- 500 mbar sensor
- 8 mm adapter met snelkoppeling en T stuk
- 3-m-lange RJ45 kabel

240x210x50 mm

014640620 1464ADB
€ 59,00

Hulpset voor het testen van druk in het AdBlue® systeem voor artikel 1464T
Geleverd met adapters met een 80-bar standaard sensor geleverd met artikel 1464T

240x210x50 mm

014640650 1464PF
€ 459,00

Set voor het testen van druk in het rem systeem, voor gebruik in combinatie met artikel 1464T
Geleverd met adapters en aansluitkoppelingen

400x280x60 mm

014640700 1464PB
€ 335,00

9-delig set van snel koppelingen for het testen lage druk van brandstof (te gebruiken met Beta artikel 1464T)
Snelkoppelingen voor tespapparaat 1464T maakt het mogelijk de lage druk bij diesel en benzine inspuiting snel te controleren

520X440X120 mm

049000112 **CA49-G**
€ 469,00
Multifunctionele werkplaats wagen met deur

049000102 **CX49-G**
€ 429,00
Multifunctionele werkplaats wagen

MULTI FUNCTIONELE WERKPLAATSWAGEN

- Gelakt plaatstalen frame: ongeevenaarde stijfheid en stevigheid
- Ergonomische handgreep
- 2 vaste achterwielen Ø 160 mm
- 2 zwenkwielen voorzijde Ø 125 mm (een met rem)

2-hoogte in topblad

2 centrale planken, verstelbaar in hoogte en 1 vaste bodemplank

Uittrekbaar blad voor het plaatsen van een klein toetsenbord

4 handige kabelhouders aan zijkant, vervaardigd uit kunststof

2 handige opbergvakken aan zijkant

052000201 **CB52-0**
€ 399,00
Verrijdbare werkbank voor versnellingsbak en aandrijving voorzien van vloeistof opvangbak

CAPACITEIT 7 L

Het aflopende topblad voorzien van afvoergaten maken het opvangen van de vloeistof mogelijk in de opvangbak

kg 400

Voorzien van:
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Gereedschaps lade
- Uitneembare opvangbak; capaciteit: 7 l
- 2 legplanken

OLIE OPVANGBAKKEN

- Niveau indicator
- Grote diameter opvangbak voorzien van een rooster, capaciteit 12 L.
- Tank door perslucht te ledigen met 1,8 meter slang

018770008 **1877**
€ 499,00
Olie opvangbak, verrijdbaar, met 90 liter tank

NEW

014820110 **1482SN**
€ 34,50
Brandstofleiding tang, met beweegbare bekken



L mm
260

018770080 **1877A**
€ 799,00
Olieopvangbak met afzuigmogelaijkheid, verrijdbaar, met 90 liter tank en controle kijkglas

Standaard toebehoren:
- 1 harde sonde, Ø 5x700 mm
- 1 flexibele sonde, Ø 5x700 mm
- 1 harde sonde, Ø 6x600 mm
- 1 flexibele sonde, Ø 6x700 mm
- 1 flexibele sonde, Ø 7x700 mm
- 1 flexibele sonde, Ø 8x700 mm
- Adapters voor VW, BMW, CITROËN

017580035 1758B-RNT
€ 17,00

Anti terugslag koppelstuk voor trechter artikel 1758B
Voor Renault 1.5 dCi motor

017580030 1758B
€ 22,50

Zeer geschikt voor VAG automobielen
Vultrechter, anti-terugslag met snelsluitingenfor

ANTI-TERUGSLAG

NEW

014940325 1494MRC 3/8" ⬡
€ 7,50

Speciale sleutel voor kunststof carterplug, voor Mercedes motoren

⬡ 17 mm

014940330 1494MAN 3/8" ⬡
€ 6,90

Speciale sleutel voor kunststof carterplug, voor DAF en MAN motoren

⬡ 17 mm

014940350 1494T/C5 3/8" ⬡
€ 43,50

Set van speciale sleutels voor kunststof oliepluggen
Set omvat:
- 1 dopsleutel voor VAG groep carterpluggen
- 1 dopsleutel voor BMW carterpluggen
- 1 dopsleutel voor PSA en Ford groep carterpluggen
- 1 dopsleutel voor Mercedes carterpluggen
- 1 "T"-greep sleutel

⬡ 17 mm

173x125x50 mm

017580040 1758B/K5
€ 65,00

set met anti-terugslag kleppen snelkoppelingsadapters, voor trechter 1758B
set-inhoud:
- 1 adapter voor 1.5 dCi Renault-, Dacia-, Nissan-motoren
- 1 adapter voor 1.5/1.6 dCi Renault, Dacia, Nissan motoren
- 1 adapter voor 3.0 BMW dieselmotoren
- 1 adapter voor 1.5/2.0 benzinemotoren, VAG-groep
- 1 verbindingsadapter voor trechter, met kraan

014870100 1487/K2 3/8" ⬡
€ 16,50

2 dopsleutels voor radiator aftappluggen

⬡ 17 mm

014930087 1493HK
€ 16,50

Dieselolie filtersleutel voor Hyundai Kia, 15-punts

15x

NEW

014930900 1493C/ADB
€ 9,95

Speciale dopsleutels voor het opendraaien van AdBlue® pluggen, voor voertuigen uit de PSA groep

38"

PSA GROUPE

17 mm

014930910 1493U/ADB
€ 7,50

Dopsleutel voor het opendraaien van AdBlue® aftappluggen

38"

17 mm

009600780 960KPC
€ 195,00

CE

Luchtaangedreven impulstrekker met instelbare slagkracht voor gloeibougies

420x185x60 mm

- Pneumatische pulstrekker met instelbare slagkracht en speciale dopsleutels maakt het mogelijk klemzittende gloeispiralen te los te draaien met een minimum risico aan schade
- 5 1/4" slagdoppen, lange uitvoering, speciaal ontwikkeld voor gloeispiralen: 8-9-10-11-12 mm, 2 verlengstukken en 1 verbindingsstuk
- 4 instelbare slagkracht: 10-20-30-40 Nm
- Rechts en linksom draaiend

017590063 1759HD/3
€ 355,00

Koelsyteem test en vul apparaat

Maakt het mogelijk om het koelsysteem te controleren (slangen, koppelingen, pompen radiateuren) op lekkage onder druk en het snel vullen van het koelsysteem zonder dat er luchtbellen ontstaan.

600x500x140 mm

NEW

6-MM SECTION



019490050 1949R
€ 44,50

Blaaspistool voor het reinigen van radiatoren

De 5 gaten die loodrecht op de handgreep staan blazen het vuil van de radiatoren

mm	L mm
6	600

NEW

017580050 1758ADB-D
€ 22,50

Vultrechter voor AdBlue®, anti terugslag met rechte aansluiting

l max
1

MAXIMALE DRAAGCAPACITEIT 1 L

017580060 1758ADB-45°
€ 25,00

Vultrechter voor AdBlue®, anti terugslag met 45° aansluiting

MAXIMALE DRAAGCAPACITEIT 1 L

l max
1

014620235 1462/KI

€ 1.550,00

Assortiment van common rail diesel injectie trekkers

530x470x140 mm

Maakt het mogelijk DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO injectoren te verwijderen

- Mechanische en hydraulische toepassing
- Bevat een 12-t hydraulische schroefspindel
- Direct op het voertuig met gemonteerde motor te gebruiken
- Een veelvoud aan instelmogelijkheden, maakt het mogelijk op vrijwel alle motoren te werken

009600801 960KC-M8/M9/M10

€ 259,00

Assortiment van gereedschappen voor het verwijderen van gebroken of beschadigde gloeispiralen

VOOR GLOEISPIRALEN MET DRAAD M8-M9-M10

380x290x50 mm

NEW

009600280 960BC/C5 1/2" ⬡ ◯

€ 89,00

⬡ 22 mm

5 delig set van dopsleutels voor aansluiting van elektronische injectoren

Set omvat:
- 1 open zeskant dopsleutel, 25 mm
- 1 open zeskant dopsleutel, 27 mm
- 1 open zeskant dopsleutel, 29 mm
- 1 open zeskant dopsleutel, 30 mm
- 1 twaalfkant dospsleutel, 28 mm

280x160x55 mm

1,9 kg

014620110 1462/MB

€ 189,00

Slag kit voor het verwijderen van injectoren

Set-inhoud:
- 1 4 kg slagvlak met 400 mm staaf
- 1 adapter, mannelijk M10x1,5, vrouwelijk M22x1,5 mm
- 1 adapter, mannelijk M22x1,5, vrouwelijk M13x1,4 mm
- 1 adapter, mannelijk M14x1,5, vrouwelijk M27X1 mm
- 1 adapter, mannelijk M14x1,5, mannelijk M25x1 mm
- 1 adapter, mannelijk M14x1,5, mannelijk M27x1 mm
- 1 adapter, mannelijk M14x1,5, vrouwelijk M14x1,5 mm
- 1 adapter, mannelijk M14x1,5, mannelijk M20x1 mm
- 1 adapter, mannelijk M14x1,5, mannelijk M17x1 mm

500x250x80 mm

7,2 kg

NEW

009600726 **960ER**

€ 37,50

Slaghamer voor injector afdichtringen

NEW

014720250 **1472B/RNLT**

€ 10,50

Dubbele kop dopsleutel, speciaal ontwikkeld voor slangklemmen van aanzuigslangen geïnstalleerd op motoren van de Renault groep

⬡ 9 mm

NEW

014540010 **1454P**

€ 26,90

Schraper voor het verwijderen van pakking en kitresten

Met name aanbevolen voor het reinigen kopdeksel en vlakke oppervlakken

mm	L mm	L1 mm
3,3	210	32

NEW

014810212 **1481T/C12**

€ 85,00

Set van afstoppluggen voor brandstofleiding

3 paar pluggen met man/vrouw aansluiting voor het afdichten van brandstofleidingen

275x220x45 mm

018840010 **1884**

€ 309,00

Olie vulapparaat voor handgeschakelde en automatische versnellingsbakken en differentieel

- Voorzien van een terugslagklep voor het lekkage vrij vullen
- Afgifte: 70 cc per pompslag
- Tank capaciteit: 7.5 l
- Maximale toegestane olie viscositeit: SAE 140

12 ADAPTORS

FORD	AT-101
UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan...)	AT-102
VW-AUDI	AT-103
VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
MERCEDES	AT-106
DSG	AT-107
VW-AUDI CVT	AT-108
VOLVO	AT-109
TOYOTA-LEXUS	AT-110
SKODA	AT-111
VW Passat/Tiguan <2007	AT-112

NEW

018840200 **1884N/C8**

€ 79,00

8-delig set adapters voor artikel 1884

Set bevat:

- 1 adapter voor Infiniti, 7-speed, M8x1.0
- 1 adapter voor Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm
- 1 adapter voor Skoda M18x1.5
- 1 adapter voor Mini M14x1.5
- 1 adapter voor Nissan M10x1.5
- 1 adapter voor Nissan Juke M12x1.25
- 1 adapter voor GM M12x1.75
- 1 adapter voor VAG groep voertuigen, 7-versnellingen

200x145x40 mm

NEW

014380260 1438K/DSG-2

€ 409,00

Gereedschapsset voor het uitlijnen van 6- en 7-traps DSG koppeling

Voor het gebruik met 6-traps DSG en handgeschakelde bak, 7-traps DSG (series 1 en 2) en S-tronic versnellingsbakken.

350x370x117 mm

10 kg

014910001 1491

3/8" 1/2"

€ 26,50

Oliefiltersleutel, verstelbaar

Ø min: 65 mm
Ø Max: 110 mm

014380270 1438K/PWR

€ 285,00

Gereedschapsset voor het verwijderen/ installeren van Powershift transmissie met dubbele koppeling

440x400x85 mm

10 kg

014380305 1438DCT/S

€ 209,00

Gereedschapsset voor het uitlijnen van Ford droge dubbele koppeling

Voor het uitlijnen van de koppeling na het uitvoeren van werkzaamheden zoals het vervangen van de oliekeerring

440x400x85 mm

8 kg

014710101 1471M/C22

€ 159,00

Pneumatisch aangedreven gereedschap voor het terug duwen en links en rechtsom draaien van remzuigers met toebehoren

- Pneumatische vijzel
- Duwkracht: 150 kg
- Werkdruk 5÷8 bar

350x310x85 mm

014660100 1466/C5

€ 85,00

5-delig set van rem vloeistof aftapsleutels

Set bevat:
- 5 sleutels met de maten 7-8-9-10-11 mm
- 1 aftapslang met controle klep

260x170x50 mm

DE REMOLIE GAAT IN EEN OPVANGBAK.

NEW

014670080 1467T/C6

€ 189,00

Set van aansluitstukken voor remvloeistof reservoirs, te gebruiken in combinatie met de BETA artikelen 1467LF en 1467LF/2

Set bevat:
- 1 plug voor Toyota voertuigen
- 1 plug voor Ford, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru voertuigen
- 1 plug voor Honda voertuigen
- 1 plug voor Mazda en Suzuki voertuigen
- 1 plug voor Nissan voertuigen
- 1 aansluitstuk voor Europese voertuigen

350x240x85 mm

TOYOTA · Ford · HYUNDAI · mazda · MITSUBISHI MOTORS · NISSAN · SUBARU · HONDA · SUZUKI

NEW

014710400 1471T/C5

€ 165,00

5 slagsleutels voor remklauwen bij vrachtautos

Kan worden gebruikt met momentsleutels voor aandraai werkzaamheden met de volgende maten:
- Inwendige Torx sleutels E18, E20, E24
- Ringsleutels M24, M26

3/4"

275x220x60 mm

NEW

019490018 1949GPA

€ 67,00

Bandenpomp
- schokbestendige, met rubber beklede behuizing
- metalen bedieningshendel
- bedrijfsdruk: 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- drukontlastingsfunctie
- drukmeetfunctie
- pijplengte: 58 cm
- 360° slangrotatie
- 1/4" luchtinlaat

019490021 1949DGT/2

€ 82,50

CE

Digitale bandenpomp
- schokbestendige, met rubber beklede behuizing
- metalen bedieningshendel
- werkdruk: 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- 4 meeteenheden, bar/psi/kpa/kgf
- LCD-scherm met achtergrondverlichting
- resolutie: 0,05 bar
- automatisch uitschakelen na 1,5 minuut
- slanglengte: 58 cm
- 360° slangrotatie
- voeding: 2 AAA-batterijen
- 1/4" luchtinlaat

NEW

009720010 972/C10

€ 185,00

Gereedschap voor het verwijderen van beschadigde wielbouten

Voor gebruik op anti diefstal en conventionele bouten

290x250x60 mm

009720004 972/C4BMW

€ 149,00

Verwijderset van anti diefstal bouten met ringen, voor BMW en Mini auto's

516x145x66 mm

009830010 983PM

12" 1/4

€ 49,00

Schuurborstel voor het reinigen van wielnaven

Ø1 mm	Ø2 mm
90	150

009700011 970IVECO

€ 27,00

Slagdop voor Iveco Daily naafmoeren

Voor versies vanaf jaar 2014

Ø1 mm	Ø2 mm
61,5	74,8

015310107 1531/C7
€ 479,00

Demontage set voor binnenringen wiellager



Bevat de maten:
- 1 trekker Ø 40÷45 mm
- 1 trekker Ø 45÷51 mm
- 1 trekker Ø 50÷55 mm
- 1 trekker Ø 55÷61 mm

390x315x96 mm

015680001 1568
€ 149,00

Pneumatisch monteergereedschap voor silicone ashoezen
- 8 spreider armen
- Maximale spreiding: 145 mm

L mm	L1 mm
420	195



NEW

015630010 1563/C4
€ 24,50

4-delig set doppen voor het verwijderen van kogelgewricht

22/24 mm

Voor gebruik met persluchthamer
Set bevat:
- 1 dop M12x1.25 mm
- 1 dop M12x1.5 mm
- 1 dop M14x1.5 mm
- 1 dop M16x1.5 mm

009890015 989B
€ 39,00

Wielgewichttang

Functies:
- verwijderen van plakgewichten voor lichtmetalen velgen
- verwijderen van gewichten voor stalen velgen
- hamer met verwijderbare PE-HD bekleding voor kleefgewichten en stalen velgen
- Speciale bekken voor stalen velgen gewichten

015670001 1567
€ 219,00

Hefboom voor het verwijderen van draagarmen en schokdempers van de fusee.
Slechts een monteur nodig voor het bedienen.





015510020 1551/C20

€ 105,00

Set gereedschappen voor het verwijderen schokdemper koppen

Set bevat:
- 7 Zeskant dopsleutels, maten: 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24
- 1 Dopsleutel verlengstuk, lengte: 120 mm
- 3 Sleuf inwendig bits, maten: 8x5 - 8x6 - 11x8
- 1 Zeskant inwendig bit, maat: 10 mm
- 1 Uitwendig XZN(R) bit, maat: M10
- 1 Uitwendig Torx(R) bit, maat: T50
- 4 Zeskant bits, maten: 5- 6 - 7 - 8
- 1 Verlengde bithouder, lengte: 95 mm
- 1 Verlengde bithouder, lengte: 190 mm

320x245x71 mm

015520020 1552/C9

€ 79,00

Set voor het uiteen drukken van schokdemperbevestiging, fusee en draagarm verbindigen.

Het gebruik maken van enkele of dubbele trekker maakt het ook mogelijk om aan dubbele draagarmen te werken, b.v. Voertuugen van VAG groep

195x140x40 mm

mm
13

MAXIMALE DRUK: 2 TON



1670 mm
610 mm
825 mm

015500010 1550U

€ 1.795,00

Pneumatische veerspanner voor personenwagens, SUVs en bestelwagens

HOGERE COMPRESSIE:
maximale druk 2 tons (10 bar)
BEREIK:
werkhoogte op de achterste veerhouder kan stijgen tot 875 mm.
TECHNISCHE GEGEVENS

Maximalen druk: 2 ton (10 bar)
1.6 ton (8 bar) - 1.2 ton (6 bar)
Compressieslag: 335 mm

015500018 1550U/SS187

€ 245,00

Linkse veerhouder voor artikel 1550U

Uitermate geschikt voor linkse veren
bijv: Nissan Qashqai rn Renault Koleos
Diameter 105-187 mm

015500021 1550U/M

€ 225,00

Klem voor schokdemper bij veerspanner artikel 1550U

Maakt het mogelijk
de schokdemper te fixeren

014790150 1479LB/C5

€ 72,50

5-delig set van metalen bekledingsvorken

215x165x50 mm

013650013 1365/K13

€ 419,00

Hydraulisch uitdeukset 10 t, compleet met toebehoren in verrijdbare koffer

900x420x180 mm

Het set bevat:
- Hydraulische pomp, 10 t, met 1,5 meter slang en 1/2” koppeling
- Spreider; capaciteit: 500 kg
- L-vormig voetplaat, 50x50 mm
- Man-man aansluiting voor het koppelen van de hulpstukken

NEW

014790604 1479L/K4

€ 22,50

4 bekledingshevels voor werkzaamheden aan dashboards en delicate onderdelen

017660510 1766ER/VW

€ 8,50

Raamrubber verwijderaar met een laag profiel

Bijzonder geschikt voor ruiten van voertuigen van de VAG groep met beperkte grip ruimte

L mm	H mm
215	4

013660250 1366B

€ 33,50

Slaggewicht voor kunststof lijm pads

Hamer gewicht: 500 g

L mm
440

013660205 1366KF

013440100 1344A/VW

€ 9,95

Haaksleutel voor het losmaken van Volkswagen handgrepen

L mm
260

017680010 **1768**

€ 109,00

Aluminium opstap

- Maximale belastbaarheid: 200 kg

VOORZIEN VAN ANTI-SLIP MATERIAAL

kg 200

L mm	L1 mm	H mm
960	300	475

NEW

030090001 **3009**

€ 249,00

Voertuigverplaatser

Maximale hefcapaciteit: 550 kg
- 4 zwenkbare wielen
- Rolbreedte: 200 mm
- Voor banden tot 240 mm breedte

IDEAAL VOOR:
- LADEN VAN BESCHADIGDE VOERTUIGEN OP BERGINGSTRUCKS
- SCHADE HERSTEL WERKPLAATSEN
- VERPLAATSEN VAN AUTOS IN SHOWROOMS

022540101 **2254K**

€ 18,50

Herbruikbare stoel, stuur en versnellingspook beschermhoes

Geschikt voor meeste autostoelen, sturen en versnellingspoken

2254A

autohoezen, voor buiten, waterafstotend en uv-bestendig

DEZE HOEZEN ZIJN IDEAAL OM BESCHADIGDE VOERTUIGEN TE BESCHERMEN TERWIJL ZE WACHTEN OP REPARATIE

Technische specificaties
- buitenafwerking met UV-beschermende coating
- zachte, krasvaste binnenafwerking
- 6 verstelbare koorden om de hoes goed aan te laten sluiten op de auto.
- 2 ritsen in de voorportieren om toegang te krijgen tot het voertuig zonder de hoes te verwijderen
- uitsparingen voor de spiegels
- reflecterend

022540002 **M**

€ 99,00

aanbevolen voor compacte auto's

4000X1450X1300 mm

022540000 **L**

€ 109,00

aanbevolen voor sedanwagens en stationwagens

5300X1450X1150mm

022540001 **XL**

€ 99,00

aanbevolen voor SUV's

4700X1450X1580mm

NEW

3099E

Motorhoes voor buitengebruik, water en vuilbestendig

Beschermt lak tegen krassen,
stof en zonlicht

- ***Maat "M" is aanbevolen voor sport en naked bike motoren en middelgrote scooters***
- ***Maat "L" is aanbevolen voor maxi enduro en and crossover motorfietsen***

NEW



	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		€
3099E/M	M	2290	990	1250	350	900	030990102	€ 49,00
3099E/L	L	2500	110	1650	1100	1500	030990103	€ 59,00

3099T

Motorhoes voor binnengebruik, vervaardigd uit stretch materiaal

Beschermt lak tegen krassen,
stof en zonlicht

- ***Maat "M" is aanbevolen voor sport en nake bike motoren en middelgrote scooters***
- ***Maat "L" is aanbevolen voor maxi enduro en crossover motorfietsen***
- ***Maat "XL" is aanbevolen voor super touring motorfietsen***

STRETCH MATERIAAL



	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		€
3099T/M	M	2050	900	1000	350	800	030990202	€ 45,00
3099T/L	L	2700	1100	1300	550	1100	030990203	€ 55,00
3099T/XL	XL	3100	1300	1400	700	1200	030990204	€ 65,00

3002

030020001

€ 65,00

Verrijdbare ligmaat en zitkruk

- Stalen contructie
- PVC voering en bekleding
- Eenvoudig om te bouwen van ligmat naar zitkruk

030030150 3003PRO
€ 199,00

Verrijdbare ligmat, vervaardigd uit schokbestendig kunststof
Compleet met:
- Ergonomisch gevormde hoofdsteun
- Zachte rugbescherming
- 2 178 mm dubbel kogelgelagerde wielen voor een probleemloos gebruik op oneffen vloeren of over pijpen/kabels
- 1 centraal zwenkwiel
- Dubbele hoogte instelling van de grond: 38 of 76 mm
- 2 afneembare LED lampen (250 lumen) met bevestigings magneten
- Maximale capaciteit: 200 kg
- Gewicht: 7.7 kg

DUURZAAM EN ERGONOMISCH





H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm
170	230	1040	570

030030151 3003PRO/SP
€ 55,00

Kunststof ophangbeugel voor ligmat 3003PRO
Is te monteren aan muren, bruggen, ladekasten of gereedschapswagens, waardoor de ligmat snel opgehangen kan worden en voorzien is van een veiligheidssluiting.

030030152 3003PRO/PM
€ 5,95

Magnetische gereedschapshouder rond, voor verrijdbare ligmat artikel 3003PRO
Kan worden toegepast op de velgen van de verrijdbare ligmat om kleine delen vast te houden tijdens werkzaamheden

030290120 3029L/2T
€ 299,00

Lange en lage hydraulische garagekrik, 2 ton
Maakt het mogelijk om voertuigen te heffen welke
een kleine ruimte hebben tussen de grond en het hefpunt
- Gecontroleerde daalsnelheid
- Snel liften door voetpedaal
- Nylon wielen

MIN./MAX. HOOGTE: 75/530 MM

HEFVERMOGEN: 2 T

030290020 3029/2T
€ 269,00

Lage hydraulische garagek... 2 tons met 4 wielen
- Snel liften door voetpedaal
- Stalen constructie en nylon wielen
- Minimum hoogte: 75 mm

MIN./MAX. HOOGTE: 75/500 MM

HEFVERMOGEN: 2 T

NEW

030330130 3033E/3T

€ 274,00

Hydraulische krik, 3 ton

- Gecontroleerde daalsnelheid
- Nylon wielen

H min-Max mm	L mm	L1 mm
95÷515	700	370

HEFVERMOGEN: 3 T

030300220 3030H/2T

€ 429,00

Hydraulische werkplaatskrik, grote lichthoogte, 2 t, met 6 wielen

Maakt het mogelijk te werken aan voertuigen die hoog van de grond zijn en lange schokdempers hebben.

- Gecontroleerde daalsnelheid
- Snel liften door voetpedaal
- Nylon wielen

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷780	1010	300

HEFVERMOGEN: 2 T

030300020 3030/2T

€ 499,00

Lage hydraulische werkplaatskrik, 2 t,met zes wielen

- De krik is eenvoudig te verrijden, zelfs op hobbelige en oneffen vloeren
- Dubbele kantelbare wielen vervaardigd uit kunststof materiaal (PTFE)
- Voetpedaal voor een eenvoudig aanzet

HEFVERMOGEN: 2 T

H min-Max mm	L mm	L1 mm
85÷520	860	400

030330030 3033/3T

€ 629,00

Hydraulische garage krik, 3t lange uitvoering

- Uitermate geschikt voor het werken aan bedrijfsvoertuigen
- Maximale capaciteit: 3t
- Polyamide wielen
- Lengte: 1180 mm
- Minimale schotel hoogte: 140 mm
- Maximale schotel hoogte: 520 mm

H min-Max mm	L mm	L1 mm
140÷520	1180	370

HEFVERMOGEN: 3 T

NEW

030230050 **3023**

€ 135,00

Hulpsteun voor onder de brug met schroef verstelling

MAXIMALE DRAAGCAPACITEIT: 400 KG

H min-Max mm	Ø mm
1350÷2030	300

3010T CE

As steunen, per paar

	L mm	A max	g		€
3010/T2	100	15 mm	60	030100002	€ 64,00
3010/T3	150	24 mm	165	030100003	€ 75,00
3010/T6	200	28 mm	325	030100006	€ 108,00
3010/T10	250	34 mm	505	030100010	€ 179,00

3011T

Hydraulische potcricks

	Max kg	H min mm	H Max mm		€
3011/T3,5	2000	280	60	030110035	€ 59,00
3011/T5	3000	285	165	030110050	€ 69,00
3011/T10	6000	400	325	030110100	€ 99,00
3011/T15	10000	471	245	030110150	€ 125,00
3011/T20	20000	34 mm	505	030110200	€ 179,00

030250001 **3025**

€ 1.195,00

CE

Inklapbare hydraulische kraan met dubbelwerkende pomp

- Inklapbare constructie garandeert een aanzienlijke ruimtebesparing
- 4 hefposities: 450-650-800-1000 kg
- Met veiligheidsklep tegen overbelasting en verchroomde plunjer

3050/600 CE

Elektrische aangedreven hydraulische hefbrug, 600 kg

Technische kenmerken

- Elektrische, mechanische en hydraulische beveiliging
- Capaciteit: 600 kg
- Geintregreerde elektro-hydraulischeaandrijving: 230V - 50 Hz
- Hydraulische pomp
- Gecontroleerde daalsnelheid
- Veiligheidszekeringen voor bescherming bij kabelbreuk
- Bedieningspaneel met drukknopen
- CE-certificaat, TÜV-goedgekeurd

198 kg

€ 3.498,00

Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000
030500201	030500202	030500203

L mm	H Min mm	H Max mm
2100	185	1110

8097 CE

Ketting leng, 2 sprong met grijphaak.
In kunststof koffer

080970022 **8097 D7-2**
€ 139,00

WLL t	ø	L m	
2,12	7	2	7,1 kg

080970042 **8097 D8-2**
€ 155,00

WLL t	ø	L m	
2,8	8	2	9,1 kg

080970052 **8097 D10-2**
€ 229,00

WLL t	ø	L m	
4,25	10	2	14,7 kg

EN818-4

TECHNISCHE DATA
- Veiligheids factor: 4
- Kettingleng identificatie label
- Fabricage Certificaat
- Technische product specificaties



8097SL CE

Ketting leng, 2 sprong, met zelfsluitende haken en grijphaken, grade 8

080970222 **8097SL D7-2**
€ 165,00

WLL t	ø	L m	
2,12	7	2	7,2 kg

080970242 **8097SL D8-2**
€ 185,00

WLL t	ø	L m	
2,8	8	2	9,1 kg

080970252 **8097SL D10-2**
€ 269,00

WLL t	ø	L m	
4,25	10	2	15 kg

EN818-4

8143 CE

Kettingtakel
- Zijn te bevestigen zowel op een vast punt of mobiele apparaten
- Automatische rem met dubbele rempal beveiliging
- Draaibare haak met veiligheidsklep

081430005 **8143 0,5T**
€ 109,00

WLL t	L m	
0,5	3	9,2 kg

081430010 **8143 1T**
€ 129,00

WLL t	L m	
1	3	11,7 kg

081430020 **8143 2T**
€ 185,00

WLL t	L m	
2	3	19,5 kg

EN13157

8146 CE EN13157

Kettingtakel, compact model
- Professioneel model, conform aan EN13157 norm, eenvoudig te installeren en te gebruiken.
- Ontworpen om zware lading snel en veilig te hijsen, trekken of vast te sjorren.
- Zijn te bevestigen zowel op een vast punt of mobiele apparaten.
- Kan gebruikt worden in elke positie voor het aanspannen of het verankeren.

081460002 **8146C 0,25**
€ 125,00

WLL t	L m	
0,25	1,5	2,5 kg

081460008 **8146 0,75 T**
€ 135,00

WLL t	L m	
0,75	1,5	6,7 kg

081460015 **8146 1,5 T**
€ 189,00

WLL t	L m	
1,50	1,5	11,2 kg

LICHTGEWICHT, VEILIG

8135 CE

Platenklemmen met scharnierende hijsogen

- Professioneel model, voldoet aan EN13155, gemaakt van hoogwaardige materialen
- Geschikt voor het heffen van stalen platen, 180° roterend, en plaattransport in verticale positie
- Voor platen met een hardheid tot 30HRC (300HB)
- Nokvergrendeling voor gemakkelijker inbrengen van staalplaat en veilig vastgrijpen
- Typeplaatje met serienummer en batchnummer
- Veiligheids factor: 3:1
- Minimale WLL is 10% van de maximale WLL



TECHNISCHE DATA
- Veiligheidsfactor: 3
- Typeplaat met serienummer

VERKRIJGBARE CERTIFICATEN
- Certificaat van de fabrikant
- CE conformiteits verklaring
- Test rapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische product specificaties

EN13155

NEW

	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75 T	0,75	0-15	2	081350005	€ 69,00
8135 1,0 T	1,0	0-20	5	081350010	€ 95,00
8135 2,0 T	2,0	0-25	8	081350020	€ 149,00
8135 3,0 T	3,0	0-30	15	081350032	€ 249,00
8135 5,0 T	5,0	0-50	23	081350050	€ 325,00

max WLL (t)	Grootte mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90



CE



AUTOMATISCHE VEERSLANGHASPEL

schokbestendig plastic lichaam, voor gebruik met lucht of water
- max. werkdruk: 15 bar
- gevlochten polyurethaanslang
- polypropyleen frame
- apparaat voor het automatisch bevestigen van slang op gewenste lengte
- vergrendelsysteem kan worden uitgeschakeld.
- water bedrijfstemperatuurbereik: -5 °C / +50 °C
- geleverd met een 180° draaibare beugel en een extra snelkoppelingsbeugel

019000080 1900S 8X10

€ 109,00

019000115 1900M 10X15

€ 149,00

NEW

		1900S 8X10	1900M 10X15
Air inlet	GAS	1/4"	3/8"
Hose length	m	10	15
Operating pressure	bar	15	15
Ø Hose	mm	8x12	10x14
Hose material		polyurethane	polyurethane

019270030 1927XM 1/2"
€ 165,00

Compacte omschakelbare slagmoersleutel
- Enkele hamer slagmechanisme
- Uitzonderlijk compact en krachtig
- Omschakelknop met een hand te bedienen
- Drie instelposities voor slagkracht
- Luchtuitlaat door de handgreep
- Ophanghaak

Onbelast toerental	tpm	10.000
Slagmechanisme		enkele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	**770**
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22⬢34 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18⬢27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	122



1,3 kg

019270129 1927XM/K5
€ 199,00

Assortiment van een compacte slagmoersleutel en vijf slagdopsleutels.
In kunststof koffer

◎ **720** 17-19-21-22-24 mm

307x206x86 mm

2,8 kg

019270008 1927P 1/2"
€ 239,00

Omschakelbare slagmoersleutel, vervaardigd uit composiet materiaal
- Lichtgewicht en uitgebalanceerd voor een verhoogt gebruikers gemak
- Omschakelbaar door hendel
- Drie instelposities voor slagkracht
- Luchtuitlaat door handgreep
- Vibratie-absorberende handgreep

Onbelast toerental	tpm	4.000
Slagmechanisme		Pin Clutch
Max. aanhaalkoppel	Nm	**1.493**
Bout capaciteit	Cl 8.8	M27⬢41 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M24⬢36 mm
Luchtaansluiting	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	260



2 kg

019270118 1927P/K3 1/2"
€ 279,00

Omschakelbare slagmoersleutel,
vervaardigd uit composiet materiaal, geleverd met 3 slagdoppen

◎ **720LC** 17-19-21 mm

350x305x86 mm

4 kg

019270007 1927CD 1/2"
€ 199,00

Omschakelbare slagmoersleutel
- Dubbel hamer slagmechanisme
- Licht en uitgebalanceerd voor een verhoogd gebruiks gemak
- Hoog aanhaalkoppel
- Omschakelknop
- Drie instelposities slagkracht
- Luchtuitlaat onderzijde handgreep
- Geluidgedempt

Onbelast toerental	tpm	7.000
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	**1020**
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22⬢34 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18⬢27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	130



2,3 kg

019270107 1927CD/K3 1/2"
€ 249,00

Assortiment van 1 omschakelbare slagmoersleutel en 3 slagdopsleutels

◎ **720LC** 17-19-21 mm

350x305x86 mm

4 kg

019270022 1927B

€ 115,00

1/2”

Omschakelbare slagmoersleutel

- “Pin Clutch” slagmechanisme
- Rubber handgreep
- Omschakelknop
- Drie instelposities voor slagkracht
- Luchtuitlaat onderzijde handgreep

Onbelast toerental	tpm	7.000
Slagmechanisme		Pin Clutch
Max. aanhaalkoppel	Nm	**705**
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22●34 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18●27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	133

2,1 kg

NEW

019270122 1927B/K5

€ 145,00

1/2”

omschakelbare slagmoersleutel, gemaakt van aluminium, geleverd met 5 slagdoppen, in koffer

15-17-19
21-22 mm

350x305x86 mm

3,5 kg

007200525 720ME/C8

€ 87,00

1/2”

8-delig set slagdoppen
voor inbusschroeven

○ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm

270x120x45 mm

007200904 720/C24

€ 215,00

1/2”

24-delig set slagdoppen, 1/2” aandrijf aansluiting, gefosfateerd, in metalen kist

Aantal/Omschrijving	Réf. Beta
15 10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm	720
6 13-17-19-21-22-24 mm	720L
3 17-19-21 mm	720LC

420x185x60 mm

007200653 720LC/C3

€ 23,00

1/2”

3 lange slagdoppen voor wielbouten, met polymeer beschermhulzen

○ 17 - 19 - 21 mm

148x132x44 mm

019280022 1928DA

€ 439,00

3/4”

Omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbel hamer slagmechanisme
- Robuust en compact, hoog koppel
- Omschakelbaar door hendel
- Instelbaar op drie posities voor aandraaien
- Luchtuitlaat aan onderzijde handgreep
- Anti-slip ergonomische handgreep



Onbelast toerental	tpm	5.000
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	**1.695**
Bout capaciteit	Cl 8.8	M27●41 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M24●36 mm
Luchtaansluiting	GAS	3/8”
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	210

4,3 kg

3/4”

UITERST COMPACT EN KRACHTIG

1.600 Nm!

019280030 **1928XM**

€ 329,00

Compacte omschakelbare slagmoersleutel

- dubbel hamer slagmechanisme
- opmerkelijk compact en krachtig
- een-hands omschakelknop
- drie slagkracht instelposities
- luchtuitlaat door de handgreep

2,9 kg

Onbelast toerental	tpm	4.800
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	**1600**
Bout capaciteit	Cl 8.8	M27●41 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M24●36 mm
Luchtinlaat	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	175



019280007 **1928CD**

3/4”

€ 499,00

Omschakelbare slagmoersleutel, vervaardigd uit composiet materiaal

- Dubbelhamer slagwerk
- Goede verhouding tussen gewicht en koppel
- Omschakelknop
- Drie instelposities slagkracht
- Uitlaat onderzijde handgreep
- Geluidgedempt



Onbelast toerental	tpm	4.500
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	**1.800**
Bout capaciteit	Cl 8.8	M27●41 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M24●36 mm
Luchtaansluiting	GAS	3/8”
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	215

3,5 kg

019300032 **1930PA**

1”

€ 639,00

Omschakelbare slagmoersleutel

- Extreem licht en compact
- Extra handgreep
- Omschakelknop
- Drie instelposities slagkracht
- Uitlaat onderzijde handgreep

Onbelast toerental	tpm	3.500
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	**2445**
Bout capaciteit	Cl 8.8	M36●55mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M30●46mm
Luchtaansluiting	GAS	1/2”
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	13
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	350

9,6 kg

019300030 **1930LH**

1”

€ 669,00

Omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbelhamer slagmechanisme
- 210 mm (8.3”) lange aandrijfas
- Nieuwe 70-graden gebogen handgreep verlaagt de spanning op de pols en voorkomt vermoeidheid van de monteur
- Extra zij handgreep
- 3 instelposities slagkracht aan en losdraaien
- Luchtuitlaat onderzijde

EXCELLENTE VERHOUDING TUSSEN GEWICHT EN KRACHT



Onbelast toerental	tpm	6.000
Slagmechanisme		Dubbel hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	**2.441**
Bout capaciteit	Cl 8.8	M36 ● 55 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M30 ● 46 mm
Luchtinlaat	GAS	1/2”
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	13
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	280

7,1 kg

OMSCHAKELBARE LUCHTRATEL MET SLAGMECHANISME

- "Double rocking dog" slagmechanisme
- Eenvoudig vastdraaien: speciale slag systeem elimineert het verdraaien van de pols bij het bereiken van het eindpunt en verkort de werktijd
- Compact en krachtig: maximale torsie is aanzienlijk hoger dan bij de torsie met een conventionele perslucht ratel
- Ergonomisch rubber handgreep

Onbelast toerental	tpm	700
Maximaal aanhaalkoppel	Nm	**68**
Bout capaciteit	Cl 8.8	M10●16 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M8●13 mm
Luchtinlaat	GAS	1/2"
Werkdruk	bar	6,2
Luchtslang binnen (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	88

68 Nm

019220006 **1922P1** 1/4"
€ 159,00

019220010 **1922P2** 3/8"
€ 159,00

0,6 kg

136 Nm

019220013 **1922P3** 1/2"
€ 249,00

Onbelast toerental	tpm	600
Maximaal aanhaalkoppel	Nm	**136**
Bout capaciteit	Cl 8.8	M12●18 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M10●16 mm
Luchtinlaat	GAS	1/2"
Werkdruk	bar	6,2
Luchtslang binnen (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	113

1,5 kg

HOOGSTE AANHAALKOPPEL ZONDER POLS VERDRAAIING

019330006 **1933IH**
€ 119,00

Stiftslijpmachine, hoog vermogen

- Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm



800 g

Onbelast toerental	tpm	20.000
Stift aansluiting	mm	3-6
Vermogen	kW	0,75
Schroefdraad as	GAS	1/4"
Luchtaansluiting	bar	6,2
Werkdruk	mm	10
Binnendiameter slang (Ø)	l/min	370

019360025 **1936/5A**
€ 219,00

Haakse slijpmachine

- Uitzonderlijk compact en handzaam
- Luchtregelaar voor het automatisch controleren van topsnelheid
- Extra handgreep, links of rechts te monteren
- Blokkeerknop van de as
- Toebehoren voor het verwisselen van slijpschijven
- Veiligheidskap kan snel versteld worden in negen verschillende posities door snelwisselsysteem
- Luchtuitlaat achterzijde

1,9 kg

Onbelast toerental	tpm	10.000
Schijfdiameter	mm	125
Vermogen	kW	0,66
Schroefdraad boorkop	M	14
Schroefdraad as	GAS	1/4"
Luchtaansluiting	bar	6,2
Werkdruk	mm	10
Binnendiameter slang (Ø)	l/min	390



1937



Orbitale handpalm schuurmachine, smering vrij, vervaardigd uit een composiet materiaal

- Geen smering nodig
- Uitermate compact en gebruiksvriendelijk
- Orbit diameter: 5 mm
- 6-gats klittenband schijf
- Doorgaande aanpassing van het toerental
- Anti-slip, zachte handgreep
- Ontworpen voor aansluiting op stofafzuiging systeem met draaibare koppelingen
- Omdraaibare luchtuitlaat

860 g

Onbelast toerental	tpm	12.000
Vermogen	kW	0,18
Schijfdiameter	mm	150
Orbit diameter		5/16"-24
Schroefdraad as	GAS	1/4"
Luchtaansluiting	bar	6,2
Werkdruk	mm	10
Binnendiameter slang (Ø)	l/min	170

	Ø mm		€
1937 2,5	2,5	019370000	**€ 255,00**
1937 5,0	5,0	019370001	**€ 255,00**

017500111 1750TA
€ 29,90

Hoge druk, zelfklemmende 6 pins mondstuk
Eenmaal geplaatst, blijft het op de vetnippel zitten; deze hoeft niet meer worden vastgehouden zoal bij de standaard vetnippels
Eenvoudig af te koppelen, zelfs wanneer het mondstuk onder druk staat. Draad type M10x1: geschikt voor alle type vetspuiten: electrisch, pneumatisch, handmatig enz.
Beschermd tegen vervorming tot 550 bar

019420000 1942A
€ 179,00

Luchtzaag
- Krachtig en handzaam
- Ontworpen voor het doorzagen van plaatwerk, uitlaatpijpen en dempers, aluminium en kunststof
- Compleet met rubber handgreep, PVC retourlucht slang en luchtslang
- Luchtuitlaat achterzijde



Slagen per minuut		10.000
Slaglengte	mm	10
Slaglengte	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Luchtslang binnen (Ø)	mm	8
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	75

550 g

019460006 1946C4,8
€ 379,00

Pneumatische blindklinktang met nagelafzuiging
- Automatische nagelopvang door lucht
- Geleverd met verwisselbare mondstukken 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8 mm lang voor staal, Luchtinlaat, aluminium en koperen nagels



Nagel diameter	2,4	3,2	4	4,8
koper	✔	✔	✔	✔
aluminium	✔	✔	✔	✔
staal	✔	✔	✔	✔
roestvast staal	✔	✔	✔	✔

Trekkracht	N	8.900
Slaglengte	mm	15
Max.nagelcapaciteit	Werkdruk	4,8 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Luchtslang binnen	mm	10
Luchtverbruik	l/cycle	2,6

1,5 kg

019490030 1949U5
€ 23,90

Progressief blaaspistool met 5 mondstukken
- Duurzaam, schokbestendig composiet behuizing
- 3 stalen mondstukken, 100/160/320 mm, krasvast beschermend rubber blaasmond
- 1 "Turbo" mondstuk vervaardigd uit glasfiber versterkt nylon met veiligheids blaasmond
- 1 draaibare mondstuk, 100 mm, vervaardigd uit glasfiber versterkt nylon
- Voorzien van een snelkoppeling systeem

934 g

019490310 1949P/U3
€ 23,95

Progressief mini blaaspistool met 3 mondstukken
- Slijtvaste schokbestendige composiete behuizing
- Snelwisselsysteem van de blaasmond
- Luchtstroom instelbaar door het draaien van de ring
- 1 Stalen mondstuk, 100 mm, krasvast, beschermende rubber tip (1949U5/A)
- 1 Platte waaiervormige spuitmond, vervaardigd uit nylon, versterkt met glasfiber (1949U5/F)
- 1 OSHA mondstuk, vervaardigd uit nylon, versterkt met glasfiber (1949U5/G)

019470060 1947G2
€ 109,95

2-in-1 pneumatische vetspuit
Voor continue of niet-continue vetaanvoere
- Gegoten aluminium behuizing
- Ergonomische handgreep
- Geschikt voor 400 cc patronen of vet in bulk tot 500 cc

Hose size:	mm	54 (interior) x 276 mm
Air inlet:	GAS	1/4"
Operating pressure:	bar	3÷10

2,2 Kg

EN ISO 20345 2011

- KOOLSTOFVEZEL
- SPIJKERBESTENDIGE TUSSENZOOL UIT COMPOSIET MATERIAAL

7353Y 420 g
€ 98,00

Net weefsel schoen, sterk ventilerend, met TPU inzetstukken
Hoge zichtbaarheid net afwerking bovenkant

EU	UK	
38	5	073530038
39	6	073530039
40	6,5	073530040
41	7	073530041
42	8	073530042
43	9	073530043
44	10	073530044
45	10,5	073530045
46	11	073530046
47	12	073530047
48	13	073530048

S1P HRO SRC

7354N 460 g
€ 79,00

Net weefsel schoen, waterafstotend, met TPU inzetstukken

EU	UK	
38	5	073540038
39	6	073540039
40	6,5	073540040
41	7	073540041
42	8	073540042
43	9	073540043
44	10	073540044
45	10,5	073540045
46	11	073540046
47	12	073540047
48	13	073540048

S3 HRO SRC

7352A 450 g
€ 75,00

Net weefsel schoen, sterk ventilerend, met TPU inzetstukken

EU	UK	
38	5	073520038
39	6	073520039
40	6,5	073520040
41	7	073520041
42	8	073520042
43	9	073520043
44	10	073520044
45	10,5	073520045
46	11	073520046
47	12	073520047
48	13	073520048

S1P HRO SRC

NEW

7352G 450 g
€ 79,00

Net weefsel schoen, waterafstotend, met TPU inzetstukken

EU	UK	
38	5	073520338
39	6	073520339
40	6,5	073520340
41	7	073520341
42	8	073520342
43	9	073520343
44	10	073520344
45	10,5	073520345
46	11	073520346
47	12	073520347
48	13	073520348

S1P HRO SRC ESD

7352B 450 g
€ 75,00

Net weefsel schoen, sterk ventilerend, met TPU inzetstukken

EU	UK	
38	5	073520138
39	6	073520139
40	6,5	073520140
41	7	073520141
42	8	073520142
43	9	073520143
44	10	073520144
45	10,5	073520145
46	11	073520146
47	12	073520147
48	13	073520148

S1P HRO SRC

EN ISO 20345 2011

• KOOLSTOFVEZEL
• SPIJKERBESTENDIGE TUSSENZOOL UIT COMPOSIET MATERIAAL

7356G 460 g
€ 81,00

O-Gravity schoen, ultra lichtgewicht, vervaardigd uit waterafstotend microfiber

EU	UK	
38	5	073560038
39	6	073560039
40	6,5	073560040
41	7	073560041
42	8	073560042
43	9	073560043
44	10	073560044
45	10,5	073560045
46	11	073560046
47	12	073560047
48	13	073560048

S3 HRO SRC

NEW

7356V 460 g
€ 81,00

O-Gravity schoen, ultra lichtgewicht, vervaardigd uit waterafstotend microfiber

EU	UK	
38	5	073560138
39	6	073560139
40	6,5	073560140
41	7	073560141
42	8	073560142
43	9	073560143
44	10	073560144
45	10,5	073560145
46	11	073560146
47	12	073560147
48	13	073560148

S3 HRO SRC

7357G 480 g
€ 89,50

O-Gravity enkelhoge schoen, ultra lichtgewicht, vervaardigd uit waterafstotend microfiber

EU	UK	
38	5	073570038
39	6	073570039
40	6,5	073570040
41	7	073570041
42	8	073570042
43	9	073570043
44	10	073570044
45	10,5	073570045
46	11	073570046
47	12	073570047
48	13	073570048

S3 HRO SRC

7357V 480 g
€ 89,50

O-Gravity enkelhoge schoen, ultra lichtgewicht, vervaardigd uit waterafstotend microfiber

EU	UK	
38	5	073570138
39	6	073570139
40	6,5	073570140
41	7	073570141
42	8	073570142
43	9	073570143
44	10	073570144
45	10,5	073570145
46	11	073570146
47	12	073570147
48	13	073570148

S3 HRO SRC

EN ISO 20345 2011

- COMPOSIET BESCHERMNEUS
- SPIJKERBESTENDIGE TUSSENZOOL UIT COMPOSIET MATERIAAL

7317NA

€ 48,00

Suede schoen, geperforeerd, met microfiber versteviging inzetstukken in het hielgedeelte

S1P SRC

EU	UK	
35	2,5	073170135
36	3,5	073170136
37	4,5	073170137
38	5	073170138
39	6	073170139
40	6,5	073170140
41	7	073170141
42	8	073170142
43	9	073170143
44	10	073170144
45	10,5	073170145
46	11	073170146
47	12	073170147
48	13	073170148

7320NA

€ 50,00

Nubuck schoen, waterafstotend, met schuurbestendig versteviging in het neusgedeelte

S3 SRC

EU	UK	
35	2,5	073200435
36	3,5	073200436
37	4,5	073200437
38	5	073200438
39	6	073200439
40	6,5	073200440
41	7	073200441
42	8	073200442
43	9	073200443
44	10	073200444
45	10,5	073200445
46	11	073200446
47	12	073200447
48	13	073200448

7321NA

€ 52,00

Nubuck schoen, waterafstotend, met snel opening vetersysteem en schuurbestendig versteviging in het neusgedeelte

S3 RS SRC

SNELLE OPENING

EU	UK	
35	2,5	073210435
36	3,5	073210436
37	4,5	073210437
38	5	073210438
39	6	073210439
40	6,5	073210440
41	7	073210441
42	8	073210442
43	9	073210443
44	10	073210444
45	10,5	073210445
46	11	073210446
47	12	073210447
48	13	073210448

- COMPOSIET BESCHERMNEUS
- SPIJKERBESTENDIGE TUSSENZOOL UIT COMPOSIET MATERIAAL

7340B

€ 99,00

Schoen met netmateriaal, sterk ventilerend, met veelvuldige PU inzetstukken en versteviging van de beschermneus Vervaardigd uit getrommeld suede.

EN ISO 20345 2011
S1P SRC

EU	UK	
36	3,5	073400236
37	4,5	073400237
38	5	073400238
39	6	073400239
40	6,5	073400240
41	7	073400241
42	8	073400242
43	9	073400243
44	10	073400244
45	10,5	073400245
46	11	073400246
47	12	073400247

FIT PRO NET

7341N

€ 105,00

Schoen met netmateriaal, sterk ventilerend, met veelvuldige PU inzetstukken en versteviging van de beschermneus Vervaardigd uit getrommeld suede.

EN ISO 20345 2011
S1P SRC

EU	UK	
36	3,5	073410236
37	4,5	073410237
38	5	073410238
39	6	073410239
40	6,5	073410240
41	7	073410241
42	8	073410242
43	9	073410243
44	10	073410244
45	10,5	073410245
46	11	073410246
47	12	073410247

FIT PRO NET

NEW

7322SA

€ 54,00

Stoffen schoen, zeer slijtvast, met hielstabiliteits ondersteuning

S3 SRC

EU	UK	
35	2,5	073220435
36	3,5	073220436
37	4,5	073220437
38	5	073220438
39	6	073220439
40	6,5	073220440
41	7	073220441
42	8	073220442
43	9	073220443
44	10	073220444
45	10,5	073220445
46	11	073220446
47	12	073220447
48	13	073220448

7323SA

€ 56,00

Stoffen enkelhoge schoen, zeer slijtvast, met snel extractie systeem en hielstabiliteits ondersteuning

S3 RS SRC

EU	UK	
35	2,5	073230435
36	3,5	073230436
37	4,5	073230437
38	5	073230438
39	6	073230439
40	6,5	073230440
41	7	073230441
42	8	073230442
43	9	073230443
44	10	073230444
45	10,5	073230445
46	11	073230446
47	12	073230447
48	13	073230448

SNELLE OPENING

Beta

- COMPOSIET BESCHERMNEUS
- SPIJKERBESTENDIGE TUSSENZOOL UIT COMPOSIET MATERIAAL

EN ISO 20345 2011

7212FG

€ 47,00

Suede schoen, geperforeerd, met schuurbestendig inzetstuk op het neusgedeelte.

S1P SRC

EU	UK	
35	2,5	072120035
36	3,5	072120036
37	4,5	072120037
38	5	072120038
39	6	072120039
40	6,5	072120040
41	7	072120041
42	8	072120042
43	9	072120043
44	10	072120044
45	10,5	072120045
46	11	072120046
47	12	072120047
48	13	072120048

7213FG

€ 48,00

Suede schoen met sterk ventilerende net inzetstukken

S1P SRC

EU	UK	
35	2,5	072130035
36	3,5	072130036
37	4,5	072130037
38	5	072130038
39	6	072130039
40	6,5	072130040
41	7	072130041
42	8	072130042
43	9	072130043
44	10	072130044
45	10,5	072130045
46	11	072130046
47	12	072130047
48	13	072130048



7214FN

€ 52,00

Actieve nubuck schoen, waterafstotend, met schuurbestendige inzetstuk op het neusgedeelte

S3 SRC

EU	UK	
35	2,5	072140035
36	3,5	072140036
37	4,5	072140037
38	5	072140038
39	6	072140039
40	6,5	072140040
41	7	072140041
42	8	072140042
43	9	072140043
44	10	072140044
45	10,5	072140045
46	11	072140046
47	12	072140047
48	13	072140048

7218FN

€ 55,00

Actieve nubuck leren enkelschoen, waterafstotend, met schuur-bestendige inzetstukken in het neusgedeelte en een snelopening vetersysteem

S3 RS SRC

EU	UK	
35	2,5	072180035
36	3,5	072180036
37	4,5	072180037
38	5	072180038
39	6	072180039
40	6,5	072180040
41	7	072180041
42	8	072180042
43	9	072180043
44	10	072180044
45	10,5	072180045
46	11	072180046
47	12	072180047
48	13	072180048

SNELLE OPENING

- COMPOSIET BESCHERMNEUS
- SPIJKERBESTENDIGE TUSSENZOOL UIT COMPOSIET MATERIAAL

7238WR

€ 65,00

Suede enkelhoge schoen met nylon inzetstukken, duurzaam rubber loopzool en snel open vetersysteem WR (water-afstotend) schoeisel

S3 HRO RS WR SRC

EN ISO 20345 2011

SNELLE OPENING

EU	UK	
35	2,5	072380235
36	3,5	072380236
37	4,5	072380237
38	5	072380238
39	6	072380239
40	6,5	072380240
41	7	072380241
42	8	072380242
43	9	072380243
44	10	072380244
45	10,5	072380245
46	11	072380246
47	12	072380247
48	13	072380248

7293HM

€ 115,00

Gevette volnerf schoen, waterafstotend, met duurzame VIBRAM® rubber loopzool, schuurbestendig inzetstuk in het hiel gedeelte en versterkte polyurethaan neusbescherming

EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

EU	UK	
39	6	072930639
40	6,5	072930640
41	7	072930641
42	8	072930642
43	9	072930643
44	10	072930644
45	10,5	072930645
46	11	072930646
47	12	072930647
48	13	072930648

7294HM

€ 119,00

Gevette volnerf enkelschoen, waterafstotend, met duurzame VIBRAM® rubber loopzool, schuurbestendig inzetstuk in het hiel gedeelte en versterkte polyurethaan neusbescherming

EN ISO 20345 2011

S3 HRO HI SRC

EU	UK	
39	6	072940639
40	6,5	072940640
41	7	072940641
42	8	072940642
43	9	072940643
44	10	072940644
45	10,5	072940645
46	11	072940646
47	12	072940647
48	13	072940648

7249GK

€ 45,00

Suede hoge schoen met nylon inzetstukken en polyurethaan versteviging op het neusgedeelte

SNELLE OPENING

S1P RS SRC

EU	UK	
35	2,5	072490235
36	3,5	072490236
37	4,5	072490237
38	5	072490238
39	6	072490239
40	6,5	072490240
41	7	072490241
42	8	072490242
43	9	072490243
44	10	072490244
45	10,5	072490245
46	11	072490246
47	12	072490247
48	13	072490248

7236BK

€ 47,00

Actieve Nubuck enkel schoen, waterafstotend, met een polyurethaan versteviging op het neusgedeelte

SNELLE OPENING

S3 RS SRC

EU	UK	
35	2,5	072360335
36	3,5	072360336
37	4,5	072360337
38	5	072360338
39	6	072360339
40	6,5	072360340
41	7	072360341
42	8	072360342
43	9	072360343
44	10	072360344
45	10,5	072360345
46	11	072360346
47	12	072360347
48	13	072360348

- COMPOSIET BESCHERMNEUS
- SPIJKERBESTENDIGE TUSSENZOOL UIT COMPOSIET MATERIAAL

EN ISO 20345 2011

7221PEK

€ 44,00

Leren enkel schoen,waterafstotend, met nylon inzetstukken, schuurbestendige versteviging op het neusgedeelte en snelopening vetersysteem

SNELLE OPENING

EU	UK	
35	2,5	072210235
36	3,5	072210236
37	4,5	072210237
38	5	072210238
39	6	072210239
40	6,5	072210240
41	7	072210241
42	8	072210242
43	9	072210243
44	10	072210244
45	10,5	072210245
46	11	072210246
47	12	072210247
48	13	072210248

S3 RS SRC

7220PEK

€ 39,90

Leren schoen, waterafstotend,met nylon inzetstukken en schuurbestendige versteviging op het neusgedeelte

EU	UK	
35	2,5	072200235
36	3,5	072200236
37	4,5	072200237
38	5	072200238
39	6	072200239
40	6,5	072200240
41	7	072200241
42	8	072200242
43	9	072200243
44	10	072200244
45	10,5	072200245
46	11	072200246
47	12	072200247
48	13	072200248

S3 SRC

NEW

7222PEK

€ 39,90

Suède schoen, geperforeerd, met zeer ademende mesh-inzetstukken

EU	UK	
35	2,5	072220135
36	3,5	072220136
37	4,5	072220137
38	5	072220138
39	6	072220139
40	6,5	072220140
41	7	072220141
42	8	072220142
43	9	072220143
44	10	072220144
45	10,5	072220145
46	11	072220146
47	12	072220147
48	13	072220148

S1P SRC

7225PEK

€ 39,90

Suède schoen, geperforeerd

EU	UK	
35	2,5	072250135
36	3,5	072250136
37	4,5	072250137
38	5	072250138
39	6	072250139
40	6,5	072250140
41	7	072250141
42	8	072250142
43	9	072250143
44	10	072250144
45	10,5	072250145
46	11	072250146
47	12	072250147
48	13	072250148

S1P SRC

- COMPOSIET BESCHERMNEUS
- SPIJKERBESTENDIGE TUSSENZOOL UIT COMPOSIET MATERIAAL

7243CK

€ 36,00

Leren enkelschoen, waterafstotend, met snelopening vetersysteem

EN ISO 20345 2011
S3 RS SRC

SNELLE OPENING

EU	UK	
35	2,5	072431335
36	3,5	072431336
37	4,5	072431337
38	5	072431338
39	6	072431339
40	6,5	072431340
41	7	072431341
42	8	072431342
43	9	072431343
44	10	072431344
45	10,5	072431345
46	11	072431346
47	12	072431347
48	13	072431348

7245BK

€ 41,00

Rijgveter leren enkelschoen, "lasser" stijl, waterafstotend, met snelopening vetersysteem en wreefbescherming met klittenbandsluiting

EN ISO 20345 2011
S3 RS SRC

SNELLE OPENING

EU	UK	
35	2,5	072451235
36	3,5	072451236
37	4,5	072451237
38	5	072451238
39	6	072451239
40	6,5	072451240
41	7	072451241
42	8	072451242
43	9	072451243
44	10	072451244
45	10,5	072451245
46	11	072451246
47	12	072451247
48	13	072451248

7246BK

€ 36,00

Suede schoen, geperforeerd

EN ISO 20345 2011
S1P SRC

EU	UK	
35	2,5	072461235
36	3,5	072461236
37	4,5	072461237
38	5	072461238
39	6	072461239
40	6,5	072461240
41	7	072461241
42	8	072461242
43	9	072461243
44	10	072461244
45	10,5	072461245
46	11	072461246
47	12	072461247
48	13	072461248

7200BKK

€ 46,90

Volnerf leren schoen, waterafstotend

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

EU	UK	
35	2,5	072000235
36	3,5	072000236
37	4,5	072000237
38	5	072000238
39	6	072000239
40	6,5	072000240
41	7	072000241
42	8	072000242
43	9	072000243
44	10	072000244
45	10,5	072000245
46	11	072000246
47	12	072000247
48	13	072000248

7201BKK

€ 49,50

Volnerf leren hoge schoen, waterafstotend

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

EU	UK	
35	2,5	072010435
36	3,5	072010436
37	4,5	072010437
38	5	072010438
39	6	072010439
40	6,5	072010440
41	7	072010441
42	8	072010442
43	9	072010443
44	10	072010444
45	10,5	072010445
46	11	072010446
47	12	072010447
48	13	072010448

Stretch werkbroeken

TOP line

- Stretch materiaal 90% nylon, 10% spandex, 260 g/m²
- Kniebeschermingszakken, achterzakken en pijpuiteinden versterkt met polyester 600D
- Slim pasvorm
- Scheurbestendig kruis
- Hogere rugdeel voor verhoogde rugbescherming
- Twee grote zakken voorzijde, een met klein zakje en verticale ritssluiting
- Twee achterzakken met klittenbandsluiting
- Grote zak aan linkerpijp met klittenband sluiting en verticale ritssluiting
- Zak aan rechterpijp met horizontale ritssluiting
- Grote kniebeschermingszakken met klittenbandsluiting
- Duimstokzak en hamerlus

7650

€ 59,90

Stretch werkbroeken, meerdere zakken stijl

XS	076500000
S	076500001
M	076500002
L	076500003
XL	076500004
XXL	076500005
XXXL	076500006

SLIM FIT

4-WAY STRETCH

GRIJS

7650B

€ 59,90

Stretch werkbroeken, Multi-Pocket stijl

SLIM FIT

4-WAY STRETCH

XS	076500100
S	076500101
M	076500102
L	076500103
XL	076500104
XXL	076500105
XXXL	076500106

BLAUW

NEW

- Stretch materiaal 86% nylon, 14% spandex, 140 g/m²
- Knie beschermingszakken, achterzakken versterkt met polyester 300D
- Scheurbestendig kruis
- Hogere rugband voor verhoogde rugbescherming
- Twee grote zakken voorzijde met ritssluiting

SLIM FIT

NEW

GRIJS

7660G

€ 49,90

Stretch werkbroeken, lichtgewicht, meerdere zakken stijl

XS	076600000
S	076600001
M	076600002
L	076600003
XL	076600004
XXL	076600005
XXXL	076600006

7660B

€ 49,90

Stretch werkbroeken, lichtgewicht, meerdere zakken stijl

XS	076600100
S	076600101
M	076600102
L	076600103
XL	076600104
XXL	076600105
XXXL	076600106

4-WAY STRETCH

BLAUW

- Stretch materiaal 86% nylon, 14% spandex, 140 g/m²
- Scheurbestendig kruis
- Hogere rugband voor verhoogde rugbescherming
- Twee grote zakken voorzijde met ritssluiting

SLIM FIT

4-WAY STRETCH

7661G

€ 43,50

Stretch korte werkbroeken, lichtgewicht, meerdere zakken

XS	076610000
S	076610001
M	076610002
L	076610003
XL	076610004
XXL	076610005
XXXL	076610006

GRIJS

7661B

€ 43,50

Stretch korte werkbroeken, lichtgewicht, meerdere zakken

XS	076610100
S	076610101
M	076610102
L	076610103
XL	076610104
XXL	076610105
XXXL	076610106

BLAUW

NEW

7664G
€ 34,00

GRIJS

Sweatshirt, lange ritssluiting

60% katoen, 40% polyester, 280 g/m²
- Elastische manchetten
- Twee grote heupzakken met ritssluiting
- Borstzak met verticale ritssluiting

7664N
€ 34,00

ZWART

TOP line

XS	076640100
S	076640101
M	076640102
L	076640103
XL	076640104
XXL	076640105
XXXL	076640106

XS	076640000
S	076640001
M	076640002
L	076640003
XL	076640004
XXL	076640005
XXXL	076640006

7665N
€ 37,00

ZWART

XS	076650000
S	076650001
M	076650002
L	076650003
XL	076650004
XXL	076650005
XXXL	076650006

Hoodie, lange ritssluiting

60% katoen, 40% polyester, 280 g/m²
- Elastische manchetten
- Twee grote heupzakken met ritssluiting
- Borstzak met verticale ritssluiting
- Vaste capuchon met trekkoorden

TOP line

7665G
€ 37,00

GRIJS

XS	076650100
S	076650101
M	076650102
L	076650103
XL	076650104
XXL	076650105
XXXL	076650106

Stretch microfleece

7654N

€ 31,00

Stretch microfleece trui, korte ritssluiting

95% polyester, 5% spandex, 180 g/m²

XS	076540000
S	076540001
M	076540002
L	076540003
XL	076540004
XXL	076540005
XXXL	076540006

TOP line

4-WAY STRETCH

7657N

€ 39,00

Stretch microfleece trui, lange ritssluiting

95% polyester, 5% spandex, 180 g/m²

XS	076570000
S	076570001
M	076570002
L	076570003
XL	076570004
XXL	076570005
XXXL	076570006

NEW

7654B

€ 31,00

Stretch microfleece sweater, korte ritssluiting

- 95% polyester, 5% spandex, 180 g/m²
- Elastische manchetten
- Borstzak met verticale ritssluiting
- Polyester inzetstukken op borstzak en mouwen

TOP line

4-WAY STRETCH

XS	076540100
S	076540101
M	076540102
L	076540103
XL	076540104
XXL	076540105
XXXL	076540106

7657B

€ 39,00

Stretch fleece sweater, lange ritssluiting

- 95% polyester, 5% spandex, 280 g/m²
- Elastische manchetten
- Twee grote heupzakken met ritssluiting
- Borstzak met verticale ritssluiting
- Twee binnenzakken
- Polyester inzetstukken op borstzak en mouwen

XS	076570100
S	076570101
M	076570102
L	076570103
XL	076570104
XXL	076570105
XXXL	076570106

7669N
€ 67,00

TOP line

NEW

Stretch werkjas, lichtgewicht, meerdere zakken stijl

- Materiaal: 86% nylon, 14% spandex, 140 g/m²
- Aantrekbare capuchon, gevoerd met trekkoord
- Afneembare mouwen

XS	076690000
S	076690001
M	076690002
L	076690003
XL	076690004
XXL	076690005
XXXL	076690006

7659N
€ 95,00

TOP line

Softshell jas met afneembare capuchon en mouwen

- Buitenmateriaal: 94% polyester, 6% spandex, 290 g/m
- Jas met waterafstotend, winddicht en ademend TPU membraan (weerstand tegen waterkolom tot 8,000 mm - ademend 8,000 mvp)

S	076590001
M	076590002
L	076590003
XL	076590004
XXL	076590005
XXXL	076590006

7904N
€ 69,00

Beta EASY

Bomberjas, gevoerd

- Hoofd materiaal: T/C 65% polyester, 35% katoen, 270 g/m²
- Versteviging op schouders en zakken: Oxford 600D polyester
- Polyester voering, 140 g/m²
- Voering: 100% polyester

XS	079040800
S	079040801
M	079040802
L	079040803
XL	079040804
XXL	079040805
XXXL	079040806
XXXXL	079040807

7670G
€ 67,00

CE

NEW

TOP line

Anorak jas vervaardigd uit Oxford polyester 300D, waterafstotend, PU-coating

- PU-coating (weerstand tegen waterkolom tot 2,000 mm - ademend 2,000 mvp)
- Buiten materiaal:100% polyester
- Binnen materiaal: 100% polyester
- Dubbele sluiting aan voorzijde met ritssluiting en drukknopen

S	076700001
M	076700002
L	076700003
XL	076700004
XXL	076700005
XXXL	076700006

7673NG
€ 59,90

CE

NEW

Bodywarmer met GRAPHENE voering, 80 g/m²

- Buiten materiaal: borst en schouders: softshell materiaal - 96% polyester, 4% spandex rug: 100% nylon 20D
- Binnen materiaal: 100% polyester

TOP line

S	076730001
M	076730002
L	076730003
XL	076730004
XXL	076730005
XXXL	076730006

LIGHTWEIGHT 180G

7860G
€ 34,00

Werkbroeken, lichtgewicht
- T/C keeperstof, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²
- Inzetstukken en kniestukken vervaardigd uit "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Metalen ritssluiting
- Twee diepe zakken voorzijde met kleine insteekvakje en klittenbandsluiting
- Grote zak aan linkerbeen met klittenbandsluiting, mobiele telefoonzakje en badgehouder
- Grote achterzakken met "Oxford" versteviging en klittenband sluiting
- Duimstokzakje en hamerlus
- Kniebeschermingszakken

XS	078600800
S	078600801
M	078600802
L	078600803
XL	078600804
XXL	078600805
XXXL	078600806
XXXXL	078600807

7861G
€ 29,00

Werkbroek, meerdere zakken model
- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²
- Scheurbestendig kruis
- Achterzijde van het heupgedeelte is hoger voor een betere rugbescherming
- Elastiek deel in achterzijde voor meer bewegingsvrijheid
- Stretch heupband aan beide zijde
- Twee grote voorzakken, een met klein zakje
- Twee achterzakken met drukknop sluiting
- Grote zijzakken met drukknop sluiting, een met badgehouder
- Sleutelring op de heup
- Hamerlus

XS	078610800
S	078610801
M	078610802
L	078610803
XL	078610804
XXL	078610805
XXXL	078610806
XXXXL	078610807

7869G
€ 38,00

Werkjas, lichtgewicht
- T/C keeperstof, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²
- Slijtvaste inzetstukken vervaardigd uit "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Manchetten verstelbaar
- Tweeweg ritssluiting voorzijde geheel afgedekt door flap met klittenbandsluiting
- Elastische heupband
- Borstzakken met klitenbandsluiting, pennenzakje en badgehouder
- Twee diepe heupzakken met klittenbandsluiting

XS	078690800
S	078690801
M	078690802
L	078690803
XL	078690804
XXL	078690805
XXXL	078690806
XXXXL	078690807

7865G
€ 55,00

Werkoverall, lichtgewicht
- T/C keeperstof, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²
- Inzetstukken en kniezakken zijn vervaardigd uit "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Manchetten verstelbaar
- Tweeweg ritssluiting voorzijde geheel afgedekt door flap met klittenbandsluiting
- Elastische heupband
- Borstzakken met klittenbandsluiting en pennen zakje
- Twee diepe zakken met kleine gereedschapszak met klittenbandsluiting
- Grote zak aan linkerzijde met klittenbandsluiting, mobiele telefoon zakje en badgehouder
- Grote zakken achterzijde met "Oxford" versteviging en klittenbandsluiting
- Duimstokzak en hamerlus
- Kniebeschermingszakken

XS	078650800
S	078650801
M	078650802
L	078650803
XL	078650804
XXL	078650805
XXXL	078650806
XXXXL	078650807

7867G
€ 31,90

Werkvest, lichtgewicht
- T/C keeperstof, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²
- Slijtvaste inzetstukken vervaardigd uit "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Borstzakken met klittenbandsluiting, pennenzakje en badgehouder
- Grote heupzakken met klittenbandsluiting

XS	078670800
S	078670801
M	078670802
L	078670803
XL	078670804
XXL	078670805
XXXL	078670806
XXXXL	078670807

7863G
€ 42,00

Werkoverall, mouwloos, lichtgewicht
- T/C keeperstof, 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²
- Inzetstukken en kniezakken zijn vervaardigd uit "Oxford" polyester/PU, 220 g/m2
- Metalen ritssluiting
- Verstelbare elastische schouderbanden, met kunststof snelsluiting
- Elastische heupband
- Grote borstzak met klittenbandsluiting
- Twee diepe zakken aan voorzijde met kleine gereedschapszak en klittenbandsluiting
- Grote zak aan linkerzijde met mobiele telefoon zakje en badgehouder
- Grote zakken achterzijde met "Oxford" versteviging en klittenband sluiting
- Duimstokzak en hamerlus
- Kniebeschermingzakken

XS	078630800
S	078630801
M	078630802
L	078630803
XL	078630804
XXL	078630805
XXXL	078630806
XXXXL	078630807

EASY CANVAS 260G

7900...
€ 38,00

Werkbroeken

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m².
- Inzetstukken en kniezakken zijn vervaardigd uit “Oxford” polyester/PU, 220 g/m²
- Metalen ritssluiting
- Twee diepe zakken aan voorzijde met klei gereedschapszak en klittenbandsluiting
- Grote zak aan linkerzijde met mobiele telefoonzakje en badgehouder
- Grote zakken achterzijde met "Oxford" versteviging en klittenbandsluiting
- Duimstokzak en hamerlus
- Kniebeschermingszakken

	GRIJS	BLAUW	GROEN	PETROL BLAUW
XS	079000800	079000700	079000500	079000600
S	079000801	079000701	079000501	079000601
M	079000802	079000702	079000502	079000602
L	079000803	079000703	079000503	079000603
XL	079000804	079000704	079000504	079000604
XXL	079000805	079000705	079000505	079000605
XXXL	079000806	079000706	079000506	079000606
XXXXL	079000807	079000707	079000507	079000607

7901G
€ 31,00

Werk Bermuda

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²
- Inzetstukken vervaardigd uit “Oxford” polyester/PU, 220 g/m²
- Metalen ritssluiting
- Twee diepe zakken aan voorzijde met klein gereedschapszak en klittenbandsluiting
- Grote zak aan linkerzijde met mobiele telefoon zakje en badgehouder met klittenbandsluiting
- Grote achterzakken met "Oxford" versteviging en klittenbandsluiting
- Duimstokzak en hamerlus

XS	079010800
S	079010801
M	079010802
L	079010803
XL	079010804
XXL	079010805
XXXL	079010806
XXXXL	079010807

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²
- Inzetstukken en kniezakken vervaardigd uit “Oxford” polyester/PU, 220 g/m²
- Metalen ritssluiting
- Verstelbare elastische schouderband met kunststof snelsluiting
- Elastische heupband
- Grote borstzak met klittenbandsluiting
- Twee diepe zakken aan voorzijde met kleine gereedschapszak en klittenbandsluiting
- Grote zak aan linkerzijde met mobiele telefoonzak en badgehouder, afsluitbaar door klittenband
- Grote zakken achterzijde met "Oxford" versteviging en klittenbandsluiting
- Duimstokzak en hamerlus
- Kniebeschermingszakken

7903G GRIJS
€ 47,50

Werkoverall, mouwloos

XS	079030800
S	079030801
M	079030802
L	079030803
XL	079030804
XXL	079030805
XXXL	079030806
XXXXL	079030807

7903P PETROL BLAUW
€ 47,50

Overalls, mouwloos

XS	079030600
S	079030601
M	079030602
L	079030603
XL	079030604
XXL	079030605
XXXL	079030606
XXXXL	079030607

EASY CANVAS 260G

7905G

€ 59,00

Werkoverall

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m² grijs
- Inzetstukken en kniezakken zijn vervaardigd uit “Oxford” polyester/PU, 220 g/m²
- Manchetten verstelbaar
- Tweeweg ritssluiting voorzijde geheel afgedekt door flap met klittenbandsluiting
- Elastische heupband
- Borstzakken met klittenbandsluiting en pennen zakje
- Twee diepe zakken met kleine gereedschapszak met klittenbandsluiting
- Grote zak aan linkerzijde met klittenbandsluiting, mobiele telefoon zakje en badgehouder
- Grote zakken achterzijde met “Oxford” versteviging en klittenbandsluiting
- Duimstokzak en hamerlus
- Kniebeschermingszakken

XS	079050800
S	079050801
M	079050802
L	079050803
XL	079050804
XXL	079050805
XXXL	079050806
XXXXL	079050807

7907

Werkvest

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m² ”
- Slijtvaste inzetstukken vervaardigd uit “Oxford” polyester/PU, 220 g/m²
- Borstzakken met klittenbandsluiting, pennenzakje en badgehouder
- Grote heupzakken met klittenbandsluiting”

7907G GRIJS

€ 35,00

	GRIJS	PETROL BLAUW
XS	079070800	079070600
S	079070801	079070601
M	079070802	079070602
L	079070803	079070603
XL	079070804	079070604
XXL	079070805	079070605
XXXL	079070806	079070606
XXXXL	079070807	079070607

7907P PETROL BLAUW

€ 35,00

7909

Werkjas

- T/C canvas, 65% polyester, 35% katoen, 260 g/m²
- Slijtvaste inzetstukken vervaardigd uit “Oxford” polyester/PU, 220 g/m2
- Manchetten verstelbaar
- Tweeweg ritssluiting voorzijde geheel afgedekt door flap met klittenbandsluiting
- Elastische heupband
- Borstzakken met klitenbandsluiting, pennenzakje en badgehouder
- Twee diepe heupzakken met klittenbandsluiting

BLAUW

7909B

€ 42,00

GRIJS

7909G

€ 42,00

	GRIJS	BLAUW	GROEN	PETROL BLAUW
XS	079090800	079090700	079090500	079090600
S	079090801	079090701	079090501	079090601
M	079090802	079090702	079090502	079090602
L	079090803	079090703	079090503	079090603
XL	079090804	079090704	079090504	079090604
XXL	079090805	079090705	079090505	079090605
XXXL	079090806	079090706	079090506	079090606
XXXXL	079090807	079090707	079090507	079090607

GROEN

7909V

€ 42,00

PETROL BLAUW

7909P

€ 42,00

095630020 **9563U**

€ 199,00

Bureaustoel, zwart

095740 **95740**

€ 25,00

Werkhandschoenen
met stretch elastische manchet, versterkte duim en vingertoppen, vervaardigd uit een voor touchscreen geschikt synthetisch leer

M	095740202
L	095740203
XL	095740204
XXL	095740205

095930200 **9593S**

€ 89,00

Smartwatch, touchscreen, fitness tracker, silicone band

NEW

095930205 **9593SB**

€ 65,00

Multifunctionele slimme armband, touchscreen, fitness tracker, hartslagmeter, stappenteller, slaapmonitoring, met siliconen band, zwart

095800100 **9580S**

€ 21,00

Zonnebril

NEW

095490091 **9549ABW**

€ 19,95

Draadloze Bluetooth V5.0 oortjes

NEW

095230050 **9523T**

€ 12,95

Thermische fles, gemaakt van roestvaststaal, 500 ml

2022

Beta

De winnende combinatie!

Fabio Quartararo
MotoGP World Champion 2021

OFFICIAL SPONSOR MotoGP Team 2021
Partnership 2021

Beta Benelux B.V.

BELDER 9-B
4704 RK ROOSENDAAL
TEL: 0165.534761
FAX: 0165.534791
E-MAIL: info@betabenelux.nl

998015788
8 054809 359601